




BOSCH



Зарегистрируйте
свое новое
устройство на MyBosch
сейчас и получите
бесплатные преимущества:

[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Встраиваемый духовой шкаф

**НBF254EB0R_HBF
254EW0R**

[ru] Руководство пользователя и инструкция по установке

Содержание

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Безопасность | 2 |
| 2 | Во избежание материального ущерба | 4 |
| 3 | Защита окружающей среды и экономия | 4 |
| 4 | Знакомство с прибором | 6 |
| 5 | Перед первым использованием | 10 |
| 6 | Стандартное управление | 10 |
| 7 | Быстрый разогрев | 10 |
| 8 | Функции времени | 11 |
| 9 | Блокировка для безопасности детей | 12 |
| 10 | Очистка и уход | 13 |
| 11 | Программа EcoClean | 13 |
| 12 | Навесные элементы | 15 |
| 13 | Дверца прибора | 15 |
| 14 | Устранение неисправностей | 18 |
| 15 | Транспортировка и утилизация | 20 |
| 16 | Сервисная служба | 20 |
| 17 | У вас всё получится! | 21 |
| 18 | ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ | 38 |

1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие указания

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

1.2 Использование по назначению

Данный прибор предназначен исключительно для встраивания. Соблюдайте специальные инструкции по монтажу.

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. В случае повреждений из-за неправильного подключения гарантийные обязательства теряют силу.

Используйте прибор только:

- для приготовления блюд и напитков.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается только детям старше 15 лет под надзором взрослых. Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

1.4 Безопасная эксплуатация

Всегда следите за правильностью установки принадлежностей в рабочей камере.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Легковоспламеняющиеся предметы, хранящиеся в рабочей камере, могут воспламениться.

- ▶ Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы.
- ▶ Если из прибора поступает дым, выключите его или отключите от электросети и держите дверь закрытой, чтобы погасить возможное пламя.

Случайно упавшие кусочки пищи, капнувший жир или сок от жарения могут вспыхнуть.

- ▶ Перед эксплуатацией удалите грубые загрязнения из рабочей камеры, с поверхно-

сти нагревательных элементов и принадлежностей.

Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, пергаментная бумага может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть.

- ▶ При предварительном разогреве и во время приготовления обязательно закрепляйте пергаментную бумагу в принадлежностях.
- ▶ Всегда отрезайте подходящий размер бумаги и ставьте на бумагу кастрюлю или форму для выпекания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Во время работы прибор и его доступные части нагреваются.

- ▶ Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- ▶ Не подпускайте детей младше 8 лет к прибору.

Принадлежности или посуда очень горячие.

- ▶ Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.

Пары алкоголя могут воспламениться в горячей рабочей камере.

- ▶ Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта.
- ▶ Осторожно открывайте дверцу прибора.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

В процессе эксплуатации открытые для доступа части прибора сильно нагреваются.

- ▶ Не прикасайтесь к горячим частям прибора.
- ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.

Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. При определённой температуре он может быть не виден.

- ▶ Осторожно открывайте дверцу прибора.
- ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.

При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар.

- ▶ Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть.

- ▶ Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы духового шкафа, так как они могут поцарапать поверхность.

Петли дверцы прибора подвижны при открывании и закрывании дверцы, вы можете защемить себе пальцы.

- ▶ Не дотрагивайтесь до участка, где находятся петли.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.

- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, заземлять или переоборудовать сетевой кабель.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

1.5 Галогенная лампочка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Лампы рабочей камеры очень сильно нагреваются. Некоторое время после выключения существует опасность получения ожога.

- ▶ Не касайтесь стеклянного плафона.
- ▶ При очистке избегайте контакта с кожей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При замене лампы учитывайте, что контакты в патроне находятся под напряжением.

- ▶ Перед заменой лампы убедитесь, что прибор отключен, чтобы избежать поражения электрическим током.
- ▶ Также извлеките из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей.

1.6 Режим очистки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

⚠ Во время очистки прибор сильно нагревается снаружи.

- ▶ Не прикасайтесь к дверце прибора.
- ▶ Дайте прибору остыть.
- ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.

2 Во избежание материального ущерба

2.1 Общая информация

ВНИМАНИЕ!

Объекты, находящиеся на дне рабочей камеры при температуре выше 50 °С, могут вызвать аккумуляцию тепла. Время выпекания или жарения будет нарушено, что приведёт к повреждению эмали.

- ▶ Не кладите на дно рабочей камеры никакие принадлежности, бумагу для выпекания или фольгу.
- ▶ Не ставьте посуду на дно рабочей камеры, если установлена температура выше 50 °С.

Вода, находящаяся в разогретой рабочей камере, вызывает образование горячего водяного пара. В результате изменения температуры возможно повреждение прибора.

- ▶ Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.
 - ▶ Не ставьте посуду с водой на дно рабочей камеры.
- Влага, скопившаяся в рабочей камере в течение длительного времени, может стать причиной коррозии.
- ▶ После использования дайте рабочей камере высохнуть.
 - ▶ Не держите влажные продукты в закрытой рабочей камере в течение длительного времени.
 - ▶ Не используйте рабочую камеру для хранения продуктов.

Охлаждение прибора с открытой дверцей со временем вызывает повреждение поверхности примыкающей к прибору мебели.

- ▶ После режима эксплуатации при высокой температуре дайте рабочей камере остыть с закрытой дверцей.

- ▶ Запрещается фиксировать дверцу прибора в открытом состоянии каким-либо предметом.
- ▶ Оставляйте рабочую камеру открытой для высыхания только после режима работы с большим количеством влаги.

Сок от фруктов будет стекать с противня и оставлять пятна, которые будет практически невозможно удалить.

- ▶ При выпекании сочных фруктовых пирогов не заполняйте противень целиком.
- ▶ Используйте по возможности более глубокий универсальный противень.

Использование средства для очистки духовок в горячей рабочей камере приводит к повреждению эмали.

- ▶ Нельзя использовать средство для очистки духовок, если рабочая камера нагрета.
- ▶ Перед следующим разогреванием полностью удалите остатки пищи из рабочей камеры и с дверцы прибора.

Если уплотнитель дверцы сильно загрязнён, дверца во время использования не будет плотно закрываться. Это может привести к повреждению поверхности прилегающей к прибору мебели.

- ▶ Следите за тем, чтобы уплотнителя дверцы всегда оставался чистым.
- ▶ Не используйте прибор, если уплотнитель повреждён или отсутствует.

Попытки сидеть или облокачиваться на дверцу прибора могут привести к её повреждению.

- ▶ Не садитесь и не становитесь на открытую дверцу прибора и не вешайте на неё предметы.
- ▶ Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу прибора.

3 Защита окружающей среды и экономия

3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

3.2 Как сэкономить электроэнергию

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии.

Предварительный разогрев прибора требуется только в том случае, если это указано в рецепте или советах по установкам.

- Отсутствие предварительного разогрева прибора позволяет сэкономить до 20 % энергии.

Используйте тёмные, покрытые чёрным лаком или эмалированные формы для выпекания.

- Они особенно хорошо поглощают тепло.

Во время приготовления старайтесь реже открывать дверцу прибора.

- Так лучше сохраняется температура в рабочей камере и не требуется дополнительный подогрев прибора.

Выпекайте несколько блюд одно за другим или одновременно.

- Рабочая камера остается разогретой после выпекания первого пирога, за счет чего время выпекания второго пирога уменьшается.

При длительном времени приготовления выключайте прибор за 10 до завершения приготовления блюда.

- Остаточного тепла достаточно, чтобы довести блюдо до готовности.

Неиспользуемые принадлежности необходимо убирать из рабочей камеры.

- Не следует нагревать слишком большое количество принадлежностей.

Продукты глубокой заморозки следует разморозить перед приготовлением.

- Так будет сэкономлена энергия, требуемая на размораживание.

4 Знакомство с прибором


4.1 Кнопки панели управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.

Элементы управления

Элементы управления используются для настройки всех функций прибора и получения информации о рабочем состоянии.

В зависимости от типа прибора отдельные детали на рисунке могут отличаться, например, по цвету и форме.



Кнопки и дисплей

С помощью кнопок можно устанавливать различные функции вашего прибора. На дисплее отображаются установки.

При включении функции на дисплее загорается соответствующий символ. Символ времени суток ☀ горит только при изменении времени.

| Символ | Функция | Применение |
|--------|-----------------------------------|---|
| ☀ | Блокировка для безопасности детей | Активация или деактивация функции блокировки для безопасности детей. |
| ☀ | Функции времени | Выбор времени суток ☀, установка таймера ⏰, времени приготовления → и времени окончания . Чтобы выбрать определенные функции времени, нажмите ☀ несколько раз. |
| — | Минус | Уменьшение установленного значения. |
| + | Плюс | Увеличение установленного значения. |

Виды нагрева и функции

Для того, чтобы вы могли выбрать подходящий вид нагрева для вашего блюда, мы объясним различия и опишем области применения.

1 Кнопки и дисплей

Кнопки — чувствительные к прикосновениям элементы поверхности. Для выбора функции без усилия нажмите на соответствующее поле.

На дисплее отображаются символы активных функций и функции времени.

→ "Кнопки и дисплей", Страница 6

2 Переключатель выбора функций

Переключатель выбора функций предназначен для установки видов нагрева и других функций.

Переключатель выбора функций можно поворачивать из нулевого положения ○ и вправо, и влево.

В зависимости от типа прибора переключатель выбора функций может утапливаться.

Для установки или снятия фиксации нажмите на переключатель выбора функций в нулевом положении ○.

→ "Виды нагрева и функции", Страница 6




3 Регулятор температуры

Регулятором температуры устанавливайте температуру для вида нагрева и выбирайте установки для других функций.

Регулятор температуры можно поворачивать из нулевого положения ● только вправо до упора, поворачивать дальше нельзя.



В зависимости от типа прибора регулятор температуры может утапливаться. Для установки или снятия фиксации нажмите на регулятор температуры в нулевом положении ●.

→ "Температура и режимы нагрева", Страница 7

| Символ | Вид нагрева | Использование и функционирование |
|---|--------------------------------|---|
|  | 3D-горячий воздух | Выпекание и жарение на одном или нескольких уровнях. Вентилятор распределяет жар от кольцевого нагревательного элемента, установленного в задней стенке, равномерно по всей рабочей камере. |
|  | Горячий воздух щадящий | Щадящий режим приготовления на одном уровне без предварительного разогрева. Вентилятор распределяет жар от кольцевого нагревательного элемента, установленного в задней стенке, равномерно по всей рабочей камере. Блюдо пофазно приготавливается с помощью остаточного тепла. Выберите температуру в диапазоне от 120 °C до 230 °C. В процессе приготовления дверца прибора должна быть закрыта. Данный вид нагрева используется для проведения теста по определению класса энергопотребления и расхода энергии в режиме рециркуляции воздуха. |
|  | Режим пиццы | Приготовление пиццы и других блюд, требующих подачи большого количества тепла снизу. Нагреваются нижний нагревательный элемент и кольцевой нагревательный элемент, установленный в задней стенке. |
|  | Нижний жар | Допекание блюд или приготовление на водяной бане. Жар поступает снизу. |
|  | Гриль, большая площадь нагрева | Приготовление на гриле плоских продуктов, таких как стейки, колбаски или тосты. Запекание продуктов. Нагревается вся поверхность под нагревательным элементом гриля. |
|  | Гриль с конвекцией | Жарение птицы, рыбы целиком или крупных кусков мяса. В этом режиме попеременно включаются нагревательный элемент гриля и вентилятор. Вентилятор обдувает блюдо образовавшимся горячим воздухом. |
|  | Верхний/нижний жар | Традиционное выпекание/жарение на одном уровне. Этот вид нагрева оптимально подходит для пирогов с сочной начинкой. Жар поступает равномерно сверху и снизу. Данный вид нагрева используется, чтобы определить расход энергии в стандартном режиме. |
|  | Размораживание | Щадящее размораживание продуктов. |

Другие функции


Здесь представлен обзор остальных функций вашего прибора.

| Символ | Функция | Применение |
|---|----------------|--|
|  | Быстрый нагрев | Быстрый нагрев рабочей камеры без использования принадлежностей. → "Быстрый разогрев", Страница 10 |
|  | EcoClean | Установка режима очистки, который восстанавливает самоочищающиеся поверхности в рабочей камере. → "Программа EcoClean", Страница 13 |


Температура и режимы нагрева

Имеются различные установки для видов нагрева и функций.

Заметка: Если температура устанавливается на значение свыше 250 °C, примерно через 10 минут прибор уменьшает температуру до 240 °C. При наличии в приборе видов нагрева «Верхний/Нижний жар» или «Нижний жар» данное снижение температуры не происходит.

| Символ | Функция | Применение |
|---|---------------------|---|
| ● | Нулевое положение | Прибор не нагревается. |
| 50 - 275 | Диапазон температур | Установка температуры в рабочей камере, °C. |
| 1, 2, 3 или I, II, III | Режимы гриля | Установите режимы гриля в зависимости от типа прибора, для большой площади или для небольшой площади. 1 = слабый 2 = средний 3 = сильный |
|  | EcoClean | Установка режима очистки. |

Индикация нагрева

На приборе отображаются фазы нагрева. При нагревании прибора на дисплее появляется . Во время пауз при нагреве он гаснет. Если рабочая камера прогрета заранее, символ отмечает оптимальное время для установки в духовой шкаф приготавливаемого блюда: символ погас в первый раз – значит, момент установки наступил.

Заметка: Из-за термической инерционности отображаемая температура может отличаться от фактической температуры рабочей камеры.


4.2 Рабочая камера

Функции рабочей камеры упрощают эксплуатацию прибора.

Навесные элементы

Вы можете устанавливать принадлежности на разной высоте на навесных элементах в рабочей камере. Рабочая камера имеет 5 уровней установки. Уровни установки считаются снизу вверх. Навесные элементы можно снимать, например для очистки.

→ "Навесные элементы", Страница 15



Самоочищающиеся поверхности

Самоочищающиеся поверхности в рабочей камере имеют пористое матовое керамическое покрытие и шероховатую поверхность. Во время работы прибора

4.3 Принадлежность

Используйте оригинальные аксессуары. Они адаптированы к данному прибору.

Заметка: Принадлежности могут деформироваться от жара. Деформация не оказывает влияния на функционирование. После охлаждения принадлежностей деформация устраняется.

В зависимости от типа прибора комплектующие могут различаться.

брызги жира от жарения или приготовления на гриле поглощаются самоочищающимися поверхностями и удаляются.

Следующие поверхности являются самоочищающимися:

- Задняя стенка
- Верхняя панель
- Боковые стенки

Регулярно используйте режим очистки, чтобы сохранить способность самоочищающихся поверхностей к самоочистке и избежать повреждений. (Эколиз)

→ Страница 13

Освещение

Рабочую камеру освещает лампочка в духовом шкафу.

Для большинства видов нагрева и функций внутреннее освещение во время работы режима включено. При завершении режима с помощью переключателя выбора функций освещение выключается.

Дверца прибора

Если открыть дверцу прибора во время текущего режима работы, работа прибора продолжится.

Охлаждающий вентилятор

Охлаждающий вентилятор включается и выключается в зависимости от температуры прибора. Тёплый воздух выходит из дверцы.

ВНИМАНИЕ!

Не закрывайте вентиляционные прорези над дверцей прибора. Прибор перегревается.

- Не загромождайте вентиляционные прорези.

Для более быстрого охлаждения рабочей камеры охлаждающий вентилятор продолжает работать определённое время после ее выключения.

Конденсат


Во время доведения блюд до готовности в рабочей камере и на дверце прибора может скапливаться конденсат. Скопление конденсата является нормой и не влияет на функционирование прибора. После завершения приготовления протрите конденсат.

| Принадлежности | Применение |
|-------------------------|---|
| Решетка | <ul style="list-style-type: none"> ■ Формы для выпекания ■ Формы для запеканки ■ Посуда ■ Мясо, например, жареное или на гриле ■ Продукты глубокой заморозки |
| Универсальный противень | <ul style="list-style-type: none"> ■ Сочные пироги ■ Мелкое печенье ■ Хлеб ■ Большие куски жаркого ■ Продукты глубокой заморозки ■ Сбор стекающей жидкости, например, мясного сока, капающего с решетки при приготовлении на гриле. |

Использование принадлежностей


Следите за правильностью установки принадлежностей в рабочую камеру. Только при правильной установке принадлежности не будут опрокидываться при выдвигании наполовину.


1. Устанавливайте принадлежности на уровень между обоими направляющими стержнями одного уровня.

| | |
|---------|---|
| Решетка | Устанавливайте решетку открытой стороной к дверце прибора и изгибом вниз  . |
|---------|---|

| | |
|---|---|
| Противень например, универсальный противень или обычный противень | Устанавливайте противень скосом к дверце. |
|---|---|

2. Чтобы разместить принадлежности на уровнях установки с направляющими, выдвиньте направляющие.

| | |
|-----------------------|---|
| Решетка или противень | Размещайте принадлежности таким образом, чтобы они находились за язычком  на выдвигной направляющей. |
|-----------------------|---|



Заметка: В полностью выдвинутом положении направляющие фиксируются. Слегка нажмите на выдвигные направляющие при задвигании их обратно в рабочую камеру.

3. Полностью задвиньте принадлежности так, чтобы они не касались дверцы прибора.

Заметка: Выньте принадлежности, не нужные во время режима работы, из рабочей камеры.

Дополнительные принадлежности

Дополнительные принадлежности можно приобрести через сервисную службу или через интернет-магазин. Полный перечень специальных принадлежностей к прибору вы найдёте в наших рекламных проспектах или в интернете:

www.bosch-home.com

Принадлежности относятся к конкретным приборам. Поэтому при покупке всегда указывайте точное обозначение (номер E) вашего прибора.

Информацию о том, какие принадлежности предлагаются для вашего прибора, вы можете найти в онлайн-магазине или запросить в сервисной службе.

5 Перед первым использованием

Выполните установки для первого ввода в эксплуатацию. Очистите прибор и аксессуары.

5.1 Первый ввод в эксплуатацию


Перед началом эксплуатации прибора необходимо выполнить настройки для первого ввода в эксплуатацию.

5.2 Очистка прибора перед первым использованием

Перед первым использованием прибора необходимо очистить рабочую камеру и принадлежности.

1. Выньте принадлежности и упаковочные материалы из рабочей камеры, например, частички стиропора.
2. Перед нагревом протрите гладкие поверхности внутри рабочей камеры мягкой влажной тканью.

3. На протяжении времени нагревания прибора проветривайте помещение.
4. Установите вид нагрева и температуру.
→ "Стандартное управление", Страница 10

| | |
|-------------|---|
| Вид нагрева | 3D-Горячий воздух  |
|-------------|---|

| | |
|--------------|----------|
| Температура, | Максимум |
|--------------|----------|

| | |
|---------------------|-------|
| Время приготовления | 1 час |
|---------------------|-------|

5. Выключите прибор по истечении указанного времени.
6. Подождите, пока рабочая камера не остынет.
7. Очистите гладкие поверхности мягкой тканью, смоченной мыльным раствором.
8. Тщательно очистите принадлежности мягкой тканью или щеткой для мытья посуды с мыльным раствором.

6 Стандартное управление

6.1 Включение прибора

- ▶ Установите переключатель выбора функций в положение, отличное от нулевого 0.
- ✓ Прибор включён.

6.2 Выключение прибора

- ▶ Установите переключатель выбора функций в нулевое положение 0.
- ✓ Прибор выключен.

6.3 Виды нагрева и температура

1. Установите вид нагрева с помощью переключателя выбора функций.
 2. Установите температуру или режим гриля с помощью регулятора температуры.
- ✓ Через несколько секунд прибор начнёт нагреваться.

3. Когда блюдо будет готово, выключите прибор.

Рекомендации

- Подходящий вид нагрева для вашего блюда вы найдете в описании видов нагрева.
- Вы также можете установить продолжительность режима и время его окончания.
→ "Функции времени", Страница 11

Изменение вида нагрева

Вид нагрева можно изменить в любой момент.

- ▶ Установите требуемый вид нагрева с помощью переключателя выбора функций.

Изменение температуры



Температуру можно изменить в любое время.

- ▶ Установите требуемую температуру с помощью регулятора температуры.

7 Быстрый разогрев

Для экономии времени с помощью функции «Быстрый разогрев» можно сократить время нагрева. Используйте режим быстрого разогрева только для работы с температурами выше 100 °C.

После завершения быстрого разогрева лучше использовать следующие виды нагрева:

- 3D-Горячий воздух 
- Верхний/нижний жар 

7.1 Установка быстрого разогрева

Чтобы добиться равномерного приготовления блюда, ставьте блюдо в рабочую камеру только после завершения быстрого разогрева.


1. Установите режим быстрого разогрева  с помощью переключателя выбора функций.





2. Установите требуемую температуру с помощью регулятора температуры.
- ✓ Через несколько секунд начнется быстрый разогрев.
 - ✓ По завершении режима быстрого разогрева раздастся сигнал и погаснет индикатор разогрева.
3. Установите подходящий вид нагрева с помощью переключателя выбора функций.
 4. Поставьте блюдо в рабочую камеру.

8 Функции времени

Ваш прибор оснащён различными функциями времени, с помощью которых можно регулировать режимы работы прибора.

8.1 Обзор функций времени





Выбирайте различные функции времени кнопкой .



| Функция времени | Применение |
|---|---|
| Таймер  | Таймер можно устанавливать независимо от режима работы прибора. Он не влияет на работу прибора. |
| Время приготовления  | Если для режима работы установлено время приготовления, то по истечении этого времени режим автоматически завершается. |
| Окончание  | При установке продолжительности вы можете указать время завершения режима. Прибор запускается автоматически, и режим работы завершается в нужное время. |
| Время суток  | Установка времени суток. |

8.2 Установка таймера

Таймер работает независимо от режима работы прибора. Также можно устанавливать таймер до 23 часов 59 минут как при включённом, так и при выключенном приборе. Для таймера предусмотрен собственный сигнал, чтобы можно было понять, истекло ли время таймера или время приготовления.

Заметка: Время таймера и время приготовления не могут быть установлены одновременно. Если уже установлено время приготовления, то установить таймер невозможно.

1. Нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не будет выделено .
2. Установите время таймера кнопкой  или .

| Кнопка | Рекомендуемое значение |
|---|------------------------|
|  | 5 минут |
|  | 10 минут |



До 10 минут время таймера устанавливается с шагом в 30 секунд. Чем выше будет значение, тем больше будут шаги по времени.

- ✓ Через несколько секунд таймер запустится и начнётся отсчёт времени таймера.
- ✓ По истечении времени таймера раздаётся сигнал и время таймера на дисплее устанавливается на «0».
- 3. По истечении времени таймера:
 - Для выключения таймера нажмите любую кнопку.

Изменение времени таймера


Время таймера можно изменить в любой момент.



Требование: На дисплее высвечивается .

- ▶ Измените время таймера кнопками  или .
- ✓ Через несколько секунд прибор принимает изменения установок.

Прерывание работы таймера

Время таймера можно сбросить в любой момент.





Требование: На дисплее высвечивается .



- ▶ Установите таймер в нулевое положение кнопкой .
- ✓ Через несколько секунд прибор принимает изменения установок и загорается .

8.3 Установка времени приготовления


Вы можете устанавливать продолжительность режима до 23 часов 59 минут.

Требование: Вид нагрева и температура или режим должны быть установлены.

1. Нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не будет выделено .
2. Установите время приготовления кнопкой  или .


| Дополнительные программы | Рекомендуемое значение |
|---|------------------------|
|  | 10 минут |
|  | 30 минут |



Время приготовления менее часа можно установить с шагом в 1 минуту, более часа – с шагом в 5 минут.

- ✓ Через несколько секунд прибор начинает нагреваться, начинается отсчёт времени приготовления.
- ✓ По истечении времени приготовления раздаётся сигнал, на дисплее время приготовления устанавливается на «0».
- 3. По истечении времени приготовления:
 - Для досрочного отключения сигнала нажмите любую кнопку.
 - Чтобы снова установить время приготовления, нажмите кнопку .
 - Когда блюдо будет готово, выключите прибор.

Изменение времени приготовления

Время приготовления можно изменить в любой момент.


Требование: На дисплее высвечивается .

- ▶ Измените время приготовления кнопкой  или .
- ✓ Через несколько секунд прибор принимает изменения установок.

Отмена времени приготовления

Продолжительность выполнения можно сбросить в любой момент.

Требование: На дисплее высвечивается .

- ▶ Установите время приготовления в нулевое положение кнопкой .
- ✓ Через несколько секунд прибор принимает изменения установок и продолжает нагреваться без установки времени приготовления.


8.4 Установка времени окончания

Вы можете изменить время, к которому должно истечь время приготовления, в диапазоне до 23 часов 59 минут.

Примечания

- Для видов нагрева с функцией гриля время завершения приготовления установить невозможно.
- Чтобы добиться оптимального результата приготовления, не выполняйте установку окончания времени приготовления после того, как был запущен режим работы.
- Чтобы продукты не испортились, не оставляйте их в духовом шкафу в течение длительного времени.

Требования

- Вид нагрева и температура или режим должны быть установлены.
 - Время приготовления установлено.
1. Нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не будет выделено \rightarrow .
 2. Нажмите кнопку — или +.
- ✓ На дисплее отображается рассчитанное время окончания.
3. Изменяйте время окончания кнопкой — или +.
- ✓ Через несколько секунд прибор принимает установку и на дисплее отображается установленное время окончания.
 - ✓ Когда загорается рассчитанное время начала, прибор начинает нагреваться, начинается отсчёт времени приготовления.
 - ✓ По истечении времени приготовления раздаётся сигнал, на дисплее время приготовления устанавливается на «0».
4. По истечении времени приготовления:
 - Для досрочного отключения сигнала нажмите любую кнопку.

- Чтобы снова установить время приготовления, нажмите кнопку +.
- Когда блюдо будет готово, выключите прибор.

Изменение времени окончания

Чтобы добиться оптимального результата приготовления, можно изменять установленное время окончания только до начала режима приготовления и отсчёта времени.

Требование: На дисплее высвечивается \rightarrow .

- ▶ Изменяйте время окончания кнопкой — или +.
- ✓ Через несколько секунд прибор принимает изменения установок.

Сброс времени окончания


Установленное время окончания можно удалить в любой момент.


Требование: На дисплее высвечивается \rightarrow .

- ▶ Сбросьте время окончания на текущее время суток плюс время приготовления кнопкой —.
- ✓ Через несколько секунд прибор принимает изменения установок и начинает нагреваться. Начинается отсчёт времени.

8.5 Установка времени суток

После подключения прибора к сети или после отключения электроэнергии на дисплее мигает время суток. Базовая установка для отображаемого времени суток – «12:00». Установка текущего времени суток.

Требование: Переключатель выбора функций должен находиться в нулевом положении .


1. Установите время суток с помощью — или +.
 2. Нажмите .
- ✓ На дисплее отображается установленное время суток.



9 Блокировка для безопасности детей

Заблокируйте прибор, чтобы дети не могли случайно включить прибор или изменить его настройки.

Заметка: После отключения электроэнергии блокировка от детей больше не активна.

9.1 Активация и деактивация блокировки для безопасности детей

Требование: Переключатель выбора функций должен находиться в нулевом положении .

- ▶ Для включения блокировки для безопасности детей удерживайте кнопку  нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится *SrFE*.
- Для отключения блокировки для безопасности детей удерживайте кнопку  нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится *SrFE*.

10 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

10.1 Чистящее средство

Чтобы не допустить повреждения различных поверхностей прибора, используйте только подходящие чистящие средства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Проникающая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

ВНИМАНИЕ!

Неподходящие чистящие средства повреждают поверхности прибора.

- ▶ Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- ▶ Не используйте чистящие средства с большим содержанием спирта.
- ▶ Не используйте жесткие мочалки или губки.
- ▶ Не используйте специальные чистящие средства, пока прибор находится в теплом состоянии.

Использование средства для очистки духовых шкафов в нагретой рабочей камере приводит к повреждению эмали.

- ▶ Не используйте средства для очистки духовых шкафов, если рабочая камера нагрета.
- ▶ Перед следующим разогреванием полностью удалите остатки пищи из рабочей камеры и с дверцы прибора.

Новые губки содержат посторонние частицы, попавшие при производстве.

- ▶ Тщательно вымойте новые губки для мытья посуды перед использованием.

10.2 Очистка прибора

Чтобы не допустить повреждения прибора, очищайте прибор в соответствии с указаниями по использованию подходящих чистящих средств.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Во время работы прибор и его доступные части нагреваются.

- ▶ Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к нагревательным элементам.

- ▶ Не подпускайте детей младше 8 лет к прибору.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Случайно упавшие кусочки пищи, капнувший жир или сок от жарения могут вспыхнуть.

- ▶ Перед эксплуатацией удалите грубые загрязнения из рабочей камеры, с поверхности нагревательных элементов и принадлежностей.

Требование: Следуйте указаниям по использованию чистящих средств.

→ "Чистящее средство", Страница 13

1. Используйте для очистки прибора горячий мыльный раствор и салфетку из мягкой ткани.
 - Для некоторых поверхностей можно использовать альтернативные чистящие средства.
2. Насухо вытрите мягкой салфеткой.

10.3 Очистка самоочищающихся поверхностей в рабочей камере

Задняя стенка, верхняя панель и боковые стенки рабочей камеры являются самоочищающимися и имеют шероховатую поверхность.

ВНИМАНИЕ!

При отсутствии регулярной очистки самоочищающихся поверхностей, они могут быть повреждены.

- ▶ При наличии темных пятен на самоочищающихся поверхностях необходимо очистить рабочую камеру с помощью режима очистки.
- ▶ Когда на дисплее появляется запрос на очистку, необходимо очистить рабочую камеру с помощью режима очистки.
- ▶ Не используйте средства для очистки духовок или жесткие губки и щетки. При случайном попадании средства для очистки духовок на самоочищающуюся поверхность немедленно удалите его губкой, смоченной в воде. Не трите.

- ▶ Используйте режим очистки.

→ "Программа EcoClean", Страница 13

11 Программа EcoClean

Регулярно используйте режим очистки EcoClean, чтобы сохранить способность самоочищающихся поверхностей к самоочистке и избежать повреждений. Самоочищающиеся поверхности в рабочей камере имеют пористое матовое керамическое покрытие и шероховатую поверхность. Во время работы прибора брызги жира от жарения или приготовления на гриле поглощаются самоочищающимися поверхностями и удаляются.

Следующие поверхности являются самоочищающимися:

- Задняя стенка
- Дверца
- Боковые стенки

ВНИМАНИЕ!

При отсутствии регулярной очистки самоочищающихся поверхностей, они могут быть повреждены.

- ▶ При наличии темных пятен на самоочищающихся поверхностях необходимо очистить рабочую камеру с помощью режима очистки.
- ▶ Когда на дисплее появляется запрос на очистку, необходимо очистить рабочую камеру с помощью режима очистки.
- ▶ Не используйте средства для очистки духовок или жесткие губки и щетки. При случайном попадании средства для очистки духовок на самоочищающиеся поверхности немедленно удалите его губкой, смоченной в воде. Не трите.

11.1 Рекомендации по очистке

Прибор определяет вид и время выполнения режима работы, а также при необходимости рекомендует использовать режим очистки.

- ▶ Если на дисплее прибора в выключенном состоянии отображается \llcorner , используйте режим очистки как можно скорее.
 - Чтобы удалить сообщение на дисплее, нажмите любую кнопку, кроме —. Такое сообщение будет появляться до тех пор, пока не будет выполнена очистка прибора.
 - Чтобы вернуться к рекомендациям по очистке, нажмите и удерживайте прим. 4 секунды кнопку —. Сообщение не появится до тех пор, пока прибор снова соответствующим образом не определит большое количество режимов работы.

Примечания

- При преждевременном загрязнении прибора, например, из-за приготовления птицы или жаркого с высоким содержанием жира, или в случае образования темных пятен на самоочищающихся поверхностях не ждите, пока появится сообщение о необходимости выполнения очистки. Чем раньше вы проведете очистку прибора, тем дольше сохранится способность самоочищающихся поверхностей к самоочистке.
- После отключения электроэнергии рекомендация по очистке будет сброшена. Лучше всего запускать режим очистки после отключения электроэнергии.

11.2 Подготовка прибора к очистке

Для достижения наилучшего результата очистки тщательно подготовьте прибор к процедуре.

ВНИМАНИЕ!

Средство для очистки духовок повреждает самоочищающиеся поверхности.

- ▶ Не используйте средство для очистки духовок на самоочищающихся поверхностях. При попадании средства для очистки духовок на данные поверх-

ности немедленно удалите его с помощью губки, смоченной в воде. Не трите и не используйте для очистки жесткие губки и щетки.

1. Выньте принадлежности и посуду из духового шкафа.
2. Снимите навесные элементы и выньте их из рабочей камеры.
→ "Навесные элементы", Страница 15
3. Удалите сильные загрязнения мягкой салфеткой с мыльным раствором:
 - со дна рабочей камеры
 - с внутренней стороны дверцы прибора
 - со стеклянного плафона лампочки в духовом шкафу
 Это позволит избежать образования стойких пятен.
4. Рабочая камера должна быть абсолютно пустой.

11.3 Установка режима очистки

Проветривайте кухню, пока запущен режим очистки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

⚠ Во время очистки прибор сильно нагревается снаружи.

- ▶ Не прикасайтесь к дверце прибора.
- ▶ Дайте прибору остыть.
- ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.

Требование: Подготовьте прибор к очистке.

→ Страница 14

1. Установите переключателем выбора функций программу EcoClean \llcorner .
- ✓ На дисплее отображается время приготовления. Время приготовления 1 час изменить нельзя.
2. Регулятором температуры установите уровень очистки \llcorner .
- ✓ Через несколько секунд очистка будет запущена и начинается отсчет времени.
- ✓ По завершении очистки раздается сигнал, время выполнения на дисплее устанавливается на «0».
3. Выключите прибор.
4. Протрите прибор. → Страница 14

11.4 Протирание прибора после очистки

1. Дайте прибору остыть.
2. Протрите рабочую камеру влажной салфеткой.

Заметка: Во время работы и выполнения очистки на поверхностях могут образоваться пятна красного цвета. Это не следы коррозии, а попавшие остатки соленых продуктов. Пищевые ингредиенты, такие как сахар и белок, не распадаются при попадании на поверхность и могут прилипнуть к ней. Эти пятна не опасны для здоровья и не влияют на способность самоочищающихся поверхностей к самоочистке.

3. Установите навесные элементы.
→ "Навесные элементы", Страница 15

12 Навесные элементы

Навесные элементы можно снять для тщательной очистки самих навесных элементов и рабочей камеры.


12.1 Снятие навесных элементов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!


Навесные элементы могут сильно нагреваться.

- ▶ Не касайтесь горячих навесных элементов.
- ▶ Дайте прибору остыть.
- ▶ Держите детей на безопасном от прибора расстоянии.

1. Приподнимите навесной элемент в передней части и снимите его.




2. Затем выдвиньте навесной элемент целиком вперед и извлеките его.




12.2 Установка навесных элементов

1. Сначала вставьте навесной элемент в заднее гнездо и отожмите немного назад,



2. затем вставьте навесной элемент в переднее гнездо.



Навесные элементы взаимозаменяемы. Уровни установки 1 и 2 находятся внизу, уровни 3, 4 и 5 – вверху. Выдвиньте направляющую на себя.

13 Дверца прибора

Обычно вымыть дверцу прибора снаружи бывает достаточно. Если дверца прибора сильно загрязнена снаружи и внутри, вы можете снять дверцу и очистить ее.


13.1 Дверные петли

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Если петли не заблокированы, дверца может с силой захлопнуться.


- ▶ Открывая дверцу прибора, убедитесь, что блокировочные рычаги полностью закрыты или полностью открыты.

1. Каждая петля дверцы оснащена блокировочным рычагом. Когда блокировочные рычаги установлены, дверца духового шкафа заблокирована



и вы не можете ее снять.


2. Если вы откинете блокировочные рычаги для снятия дверцы, заблокированными будут петли.




Петли дверцы не могут захлопнуться.

13.2 Снятие дверцы прибора

1. Полностью откройте дверцу духового шкафа.
2. Снимите блокировочные рычаги на левой и правой петлях.



3. Закройте дверцу духового шкафа до упора. Возьмитесь за нее обеими руками слева и справа. Еще немного прикройте дверцу и вытащите ее.



13.3 Снятие стекол дверцы

Для лучших результатов очистки можно снять стекла дверцы духового шкафа.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!


Пощарапанное стекло дверцы прибора может треснуть.

- ▶ Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы духового шкафа, так как они могут поцарапать поверхность.


Некоторые элементы дверцы прибора могут иметь острые кромки.

- ▶ Используйте перчатки.


1. Снимите дверцу духового шкафа.
→ "Снятие дверцы прибора", Страница 16
2. Положите на полотенце ручкой вниз.
3. Чтобы снять верхнюю крышку дверцы духового шкафа, прижмите пальцами выступы слева и справа. Снимите защитную панель.



4. Приподнимите и выньте верхнее стекло.




5. Приподнимите и вытяните стекло.




13.4 Установка стекла дверцы

При установке следите, чтобы сообщение «right above» не оказалось в левом нижнем углу вверх ногами.

1. Наклоните стекло и вставьте его движением от себя.



2. Удерживая верхнее стекло за оба крепления, вставьте его под углом движением от себя.



Заведите стекло в оба отверстия с нижней стороны. Гладкая поверхность стекла должна быть снаружи.

3. Насадите защитную панель на дверцу духового шкафа и прижмите.

Лапки с обеих сторон должны защелкнуться.

4. Установите дверцу духового шкафа.

→ "Навешивание дверцы прибора", Страница 17

Заметка: Духовым шкафом можно снова пользоваться только после правильной установки стекол.

13.5 Навешивание дверцы прибора


Установите дверцу в порядке, обратном снятию.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!


Дверца духового шкафа может случайно выпасть или петля может внезапно захлопнуться.

- ▶ В этом случае не трогая руками петлю, позвоните в сервисную службу.


1. Установите дверцу духового шкафа так, чтобы обе петли оказались напротив отверстий.



2. Вырез петли должен входить в отверстия с обеих сторон.



3. Снова установите блокировочные рычаги.



4. Закройте дверцу прибора.

13.6 Дополнительная травмобезопасность дверцы

Существуют дополнительные защитные приспособления, предотвращающие контакт с дверцей духового шкафа. В случае, если дети могут находиться рядом с духовым шкафом, установите данные защитные приспособления. Эту специальную принадлежность 11023590 можно заказать через сервисную службу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

При длительном приготовлении пищи дверца духового шкафа может нагреться.

- ▶ Не оставляйте маленьких детей без присмотра во время использования духового шкафа.

14 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только обученным специалистам.

- ▶ Если прибор неисправен, обратитесь в сервисную службу.

14.1 Сбои в работе

| Неисправность | Причина и устранение неисправностей |
|---------------------|---|
| Прибор не работает. | Вилка сетевого кабеля не вставлена в розетку. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подключите прибор к электросети. |
| | Неисправен предохранитель. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей. |
| | Сбой электропитания. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении. |

| Неисправность | Причина и устранение неисправностей |
|---|--|
| Прибор не полностью прекращает работу по истечении времени приготовления или таймера. | По истечении времени приготовления или таймера прибор перестает нагреваться. Освещение духового шкафа и охлаждающий вентилятор продолжают работу. При использовании видов нагрева с циркуляцией воздуха вентилятор на задней стенке рабочей камеры продолжает вращаться. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите переключатель выбора функций в нулевое положение. ✓ Прибор выключен. ✓ Освещение духового шкафа и вентилятор выключены. ✓ Охлаждающий вентилятор отключается автоматически после охлаждения рабочей камеры. |
| На дисплее мигает время суток. | Сбой электропитания. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Заново установите время суток. → "Установка времени суток", Страница 12 |
| На дисплее горит ERR и на приборе невозможно выполнить установки. | Активирована блокировка для безопасности детей. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Деактивируйте блокировку для безопасности детей с помощью \odot. → "Блокировка для безопасности детей", Страница 12 |
| На дисплее появляется CL . | Рекомендации по очистке <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выполните полную очистку прибора. → "Программа EcoClean", Страница 13 <p>Можно временно убрать сообщение на дисплее, нажав любую кнопку. → "Рекомендации по очистке", Страница 14</p> |
| На дисплее появляется сообщение с E , например, $E05-32$. | Неисправность электроники <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите \odot. <ul style="list-style-type: none"> - При необходимости заново установите время суток. ✓ В случае однократной неисправности сообщение об ошибке погаснет. 2. Если сообщение об ошибке появляется снова, вызовите специалиста сервисной службы. Дайте полную информацию об ошибке и укажите номер E вашего прибора. → "Сервисная служба", Страница 20 |

Замена лампочки в духовом шкафу

Если лампочка в рабочей камере перегорит, её нужно заменить.

Заметка: Устойчивые к высоким температурам галогенные лампочки на 230 В мощностью 25 Вт можно приобрести через сервисную службу или в специализированных магазинах. Используйте только указанные лампочки. Берите новую галогенную лампочку чистой сухой салфеткой. Это продлит срок службы лампочки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Прибор становится очень горячим.

- ▶ Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям рабочей камеры или нагревательным элементам.
- ▶ Всегда давайте прибору остыть.
- ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При замене лампочки в рабочей камере учитывайте то, что контакты в патроне находятся под напряжением.

- ▶ Перед сменой лампочки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.

Требования

- Прибор отключен от электросети.
 - Рабочая камера остыла.
 - Приготовьте новую галогенную лампочку для замены.
1. Во избежание повреждений положите в рабочую камеру кухонное полотенце.
 2. Отверните стеклянный плафон против часовой стрелки.
 3. Извлеките галогенную лампочку, не поворачивая её.



4. Вставьте новую галогенную лампочку и закрутите в патрон. Следите за положением штифтов.
5. В зависимости от типа прибора стеклянный плафон может быть оснащён уплотнительным кольцом. Вставьте уплотнительное кольцо.
6. Прикрутите стеклянный плафон.
7. Выньте кухонное полотенце из рабочей камеры.

8. Подключите прибор к электросети.

15 Транспортировка и утилизация

В данном разделе описана подготовка прибора к транспортировке. Приведены также указания по утилизации старых бытовых приборов.

15.1 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

- ▶ Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

15.2 Транспортировка прибора

Сохраняйте оригинальную упаковку прибора. Перевозите прибор только в оригинальной упаковке. Соблюдайте указания по транспортировке, имеющиеся на упаковке.

1. Закрепляйте все подвижные внутренние и внешние части прибора клейкой лентой, которую потом можно полностью удалить.
2. Чтобы не повредить прибор, задвиньте все принадлежности, например противни, в соответствующие пазы, обернув края тонким картоном.
3. Проложите картоном или подобным материалом переднюю и заднюю стенку, чтобы принадлежности не бились о стекло дверцы.
4. При необходимости прикрепите дверцу и верхнюю защитную панель, если она имеется в наличии, клейкой лентой к боковым стенкам прибора.

При отсутствии оригинальной упаковки

1. Упакуйте прибор в специальную упаковку для транспортировки, чтобы обеспечить необходимую защиту от возможных повреждений.
2. Транспортируйте прибор в вертикальном положении.
3. Не переносите прибор, держась за ручку дверцы или штуцеры для подключения на задней панели прибора, так как они могут быть повреждены.
4. Не кладите тяжёлые предметы на прибор.

16 Сервисная служба


Если у вас имеются вопросы по использованию, вам не удастся самостоятельно устранить неисправность прибора или требуется отремонтировать прибор, обратитесь в нашу сервисную службу.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора. Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте.

16.1 Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора. Фирменная табличка с номерами находится на внутренней стороне дверцы.



Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

17 У вас всё получится!

Здесь вы найдете обзор оптимальных установок для приготовления различных типов блюд, а также рекомендации относительно принадлежностей и посуды. Все рекомендации подобраны с учётом характеристик именно вашего прибора.

17.1 Последовательность действий

Заметка:

Если вы используете прибор впервые, учитывайте следующую важную информацию:

- → "Безопасность", Страница 2
- → "Как сэкономить электроэнергию", Страница 4
- → "Во избежание материального ущерба", Страница 4

1. Выберите подходящее блюдо в обзоре блюд.

Заметка: Если вы не можете найти желаемое блюдо или вариант применения прибора, ориентируйтесь на рекомендации для подобного блюда.

2. Выньте принадлежности из рабочей камеры.
3. Выберите подходящую посуду и принадлежности. Используйте посуду и принадлежности, указанные в советах по установкам.
4. Предварительный разогрев прибора требуется только в том случае, если это указано в рецепте или советах по установкам.
5. Выполните настройки прибора в соответствии с советами по установкам.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. При определённой температуре он может быть не виден.

- ▶ Осторожно открывайте дверцу прибора.
- ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.

Когда блюдо будет готово, выключите прибор.

17.2 Образование конденсата

Здесь вы узнаете, как образуется конденсат, как избежать повреждения прибора и как можно уменьшить образование конденсата.

При приготовлении продуктов в рабочей камере может образовываться много водяного пара. Поскольку ваш прибор особо энергоэффективный, во время работы наружу выделяется мало тепла. Из-за большого перепада температур между внутренней поверхностью прибора и его внешними деталями на дверце, на панели управления или на рядом стоящей мебели может оседать конденсат. Образование конденсата – это обычное, обусловленное законами физики явление.

Чтобы избежать повреждений, вытирайте образующийся конденсат.

Предварительный разогрев способствует уменьшению количества образующегося конденсата.

17.3 Полезная информация

Учитывайте данную информацию при приготовлении пищи.

- Температура и время приготовления зависят от количества продуктов и рецепта. Поэтому указаны диапазоны установочных значений. Сначала выберите более низкое значение и при необходимости установите более высокое значение в следующий раз.

Нельзя сокращать время приготовления за счёт повышения температуры. Блюда будут выглядеть готовыми только снаружи, но внутри не пропекутся.

- Установочные значения действительны в том случае, если блюдо помещается в холодную рабочую камеру. Так экономится до 20 процентов энергии. Как правило, предварительный разогрев не обязателен. Если вы, тем не менее, хотите применить предварительный разогрев, заданное время выпекания сокращается на несколько минут.

Для некоторых блюд необходим предварительный разогрев рабочей камеры. Не устанавливайте принадлежности в рабочую камеру, пока она не разогреется.

- Неиспользуемые принадлежности необходимо убирать из рабочей камеры. Так вы получите оптимальный результат и сэкономите до 20 процентов энергии.
- «Горячий воздух щадящий» – это «умный» вид нагрева для щадящего приготовления мяса, рыбы и выпечки. Прибор оптимально регулирует подачу энергии в рабочую камеру. Блюдо пофазно готовится с помощью остаточного тепла. Таким образом блюдо остаётся сочным и меньше поджаривается. Вы можете экономить энергию в зависимости от типа продуктов и способов их приготовления. Если во время приготовления преждевременно открыть дверцу прибора или использовать функцию предварительного разогрева, данный эффект теряется.

Вид нагрева «Горячий воздух щадящий» используется, чтобы определить класс энергопотребления и расход энергии в режиме рециркуляции воздуха.

- Используйте только оригинальные принадлежности. Оригинальные принадлежности оптимально подходят для разных способов приготовления пищи в рабочей камере. Следите за тем, чтобы принадлежности были правильно установлены.

Пергаментная бумага

Используйте только такую пергаментную бумагу, которая подходит для выбранной температуры. Вырезайте пергаментную бумагу точно по размеру формы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, пергаментная бумага может

подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть.

- ▶ При предварительном разогреве обязательно закрепляйте пергаментную бумагу в принадлежностях.
- ▶ Например, поставьте на неё кастрюлю или форму для выпекания.
- ▶ Используйте пергаментную бумагу нужного размера,
- ▶ она не должна выступать за края принадлежностей.

17.4 Указания для выпекания

При выпекании используйте указанные уровни установки.

| Выпекание на одном уровне | Высота |
|--|--------|
| Изделия из теста/выпечка или форма на решётке | 2 |
| Плоские изделия из теста/выпечка или на противне | 2-3 |

| Выпекание на нескольких уровнях | Высота |
|-------------------------------------|-------------|
| Универсальный противень | 3 |
| Противень | 1 |
| Формы на решётке: первая решётка | Высота 3 |
| вторая решётка | 1 |


| Выпекание на трёх уровнях | Высота |
|---------------------------|--------|
| Противни | 5 |
| Универсальный противень | 3 |
| Противни | 1 |

Примечания

- Для выпекания на нескольких уровнях одновременно используйте режим «Горячий воздух». Приготовление одновременно установленных блюд не обязательно будет завершено в одно и то же время. В таком случае вы можете вынуть уже готовое блюдо и продолжить приготовление на другом противне. При необходимости вы можете изменить положение и направление противней.
- Поставьте формы друг около друга или друг над другом в шахматном порядке в рабочую камеру. Благодаря одновременному приготовлению блюд можно сэкономить энергию.

Советы по установкам

Пироги в формах

| Блюдо | Принадлежности/посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура, °C | Время приготовления, мин |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| Сдобный пирог, обычное тесто | Форма «Венок» или прямоугольная форма | 2 |  | 160-180 | 50-60 |

- Для достижения оптимальной степени готовности мы рекомендуем использовать тёмные металлические формы для выпекания.

17.5 Пироги и выпечка



Советы по установкам для приготовления пирогов и выпечки

Температура и время выпекания зависят от количества теста и от его свойств. Поэтому в таблице указывается диапазон значений. Сначала установите небольшое время приготовления. При необходимости в следующий раз установите более продолжительное время приготовления. При более низкой температуре блюдо подрумянивается равномернее.











Рекомендации по выпеканию

Мы собрали для вас советы, которые помогут добиться оптимальных результатов выпекания.




| Тема | Совет |
|---|---|
| Выпечка должна подниматься равномерно. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Смазывайте жиром только дно разъемной формы. ■ После выпекания осторожно отделите пирог ножом от стенок формы. |
| Мелкие выпечные изделия не должны склеиваться в процессе выпекания. | Помещайте изделия на расстоянии 2 см друг от друга. Тогда будет достаточно места, чтобы выпекаемые изделия могли хорошо подняться и зарумяниться со всех сторон. |
| Убедитесь, что выпечка готова. | Проткните пирог в самом высоком месте деревянной палочкой. Если тесто не прилипает к палочке, пирог готов. |
| Вы хотите печь по собственному рецепту. | Ориентируйтесь на похожую выпечку в таблице выпечки. |
| Используйте формы для выпекания из силикона, стекла, пластика или керамики. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Форма должна выдерживать температуру до 250 °C. ■ В таких формах выпечка получится не такой румяной. |

| Блюдо | Принадлежности/ посуда | Уровень установки | Вид на- грева | Температу- ра, °С | Время при- готовления, мин |
|--|---|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| Сдобный пирог, обычное тесто, 2 уровня | Форма «Венок» или прямоугольная фор- ма | 3+1 |  | 140-160 | 60-80 |
| Сдобный пирог, тонкое тесто | Форма «Венок» или прямоугольная фор- ма | 2 |  | 150-170 | 60-80 |
| Корж для торта из теста для кекса | Форма для коржа для торта | 3 |  | 160-180 | 30-40 |
| Фруктовый или творожный торт из пе- сочного теста | Разъёмная форма Ø 26 см | 2 |  | 160-180 | 70-90 |
| Штрудель | Форма для тарта | 1 |  | 200-240 | 25-50 |
| Пирог | Разъёмная форма Ø 28 см | 2 |  | 160-180 | 25-35 |
| Сдобный пирог | Круглая форма для кекса | 2 |  | 150-170 | 60-80 |
| Бисквитный торт, 3 яйца | Разъёмная форма Ø 26 см | 2 |  | 160-170 | 30-40 |
| Бисквитный торт, 6 яиц | Разъёмная форма Ø 28 см | 2 |  | 160-170 | 35-45 |

Пирог на противне









| Блюдо | Принадлежности/ посуда | Уровень установки | Вид на- грева | Температу- ра, °С | Время при- готовления, мин |
|--|--|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| Сдобный пирог с начинкой | Универсальный про- тивень | 3 |  | 160-180 | 20-45 |
| Сдобный пирог, 2 уровня | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 |  | 140-160 | 30-55 |
| Пирог из песочного теста с сухой на- чинкой | Универсальный про- тивень | 2 |  | 170-190 | 25-35 |
| Пирог из песочного теста с сухой на- чинкой, 2 уровня | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 |  | 160-170 | 35-45 |
| Пирог из песочного теста с сочной на- чинкой | Универсальный про- тивень | 2 |  | 160-180 | 60-90 |
| Пирог из дрожжевого теста с сухой начинкой | Универсальный про- тивень | 3 |  | 170-180 | 25-35 |
| Пирог из дрожжевого теста с сухой начинкой, 2 уровня | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 |  | 150-170 | 20-30 |
| Пирог из дрожжевого теста с сочной начинкой | Универсальный про- тивень | 3 |  | 160-180 | 30-50 |
| Пирог из дрожжевого теста с сочной начинкой, 2 уровня | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 |  | 150-170 | 40-65 |
| Плетенка/венок из дрожжевого теста | Универсальный про- тивень | 2 |  | 160-170 | 35-40 |

¹ Требуется предварительный разогрев прибора.



| Блюдо | Принадлежности/ посуда | Уровень установки | Вид на- грева | Температу- ра, °С | Время при- готовления, мин |
|------------------------|------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| Бисквитный рулет | Универсальный про- тивень | 2 |  | 170-190 ¹ | 15-20 |
| Штрудель, сладкий | Универсальный про- тивень | 2 |  | 190-210 | 55-65 |
| Штрудель, замороженный | Универсальный про- тивень | 3 |  | 180-200 | 35-45 |

¹ Требуется предварительный разогрев прибора.

Мелкая выпечка из дрожжевого теста

| Блюдо | Принадлежности/ посуда | Уровень установки | Вид на- грева | Температу- ра, °С | Время при- готовления, мин |
|--|--|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| Кексы | Форма для кексов на решётке | 2 |  | 170-190 | 20-40 |
| Кексы, 2 уровня | Форма для кексов на решётке | 3+1 |  | 160-170 | 30-40 |
| Мелкая выпечка | Универсальный про- тивень | 3 |  | 150-170 | 25-35 |
| Фигурное печенье, 2 уровня | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 |  | 150-170 | 25-40 |
| Выпечка из слоёного теста | Универсальный про- тивень | 3 |  | 180-200 | 20-30 |
| Выпечка из слоёного теста, 2 уровня | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 |  | 180-200 | 25-35 |
| Выпечка из слоёного теста, 3 уровня | 2x Противень + Универсальный про- тивень | 5+3+1 |  | 170-190 | 30-45 |
| Выпечка из заварного теста, напр., профитроли, эклеры | Универсальный про- тивень | 3 |  | 190-210 | 35-50 |
| Выпечка из заварного теста, 2 уровня, напр., профитроли, эклеры | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 |  | 190-210 | 35-45 |

Мелкое печенье

| Блюдо | Принадлежности/ посуда | Уровень установки | Вид на- грева | Температу- ра, °С | Время при- готовления, мин |
|----------------------------|--|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| Фигурное печенье | Универсальный про- тивень | 3 |  | 140-150 ¹ | 30-40 |
| Фигурное печенье, 2 уровня | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 |  | 140-150 ¹ | 30-45 |

¹ Требуется предварительный разогрев прибора в течение 5 минут. Не используйте эту функцию для предвари-
тельного разогрева приборов, оснащённых функцией быстрого нагрева.

| Блюдо | Принадлежности/ посуда | Уровень установки | Вид на- грева | Температу- ра, °С | Время при- готовления, мин |
|------------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| Фигурное печенье, 3 уровня | 2х Противень + Универсальный про- тивень | 5+3+1 | | 130-140 ¹ | 40-55 |
| Мелкое печенье | Универсальный про- тивень | 3 | | 140-160 | 20-30 |
| Мелкое печенье, 2 уровня | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 | | 130-150 | 25-35 |
| Мелкое печенье, 3 уровня | 2х Противень + Универсальный про- тивень | 5+3+1 | | 130-150 | 30-40 |
| Безе | Универсальный про- тивень | 3 | | 80-100 | 100-150 |
| Безе, 2 уровня | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 | | 90-100 | 100-150 |
| Кокосовые макарены | Универсальный про- тивень | 2 | | 100-120 | 30-40 |
| Кокосовые макарены, 2 уровня | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 | | 100-120 | 35-45 |
| Кокосовые макарены, 3 уровня | 2х Противень + Универсальный про- тивень | 5+3+1 | | 100-120 | 40-50 |
| Фигурное печенье | Универсальный про- тивень | 3 | | 180-200 | 25-35 |

¹ Требуется предварительный разогрев прибора в течение 5 минут. Не используйте эту функцию для предвари-
тельного разогрева приборов, оснащённых функцией быстрого нагрева.

Советы по выпеканию

Если выпечка не удалась, здесь вы найдёте советы, как улучшить результат в следующий раз.

| Тема | Совет |
|----------------|--|
| Пирог опадает. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Используйте те ингредиенты, которые указаны в рецепте, и соблюдайте указания по приготовлению, приведённые в нём. ■ Используйте меньше жидкости. Либо: ■ уменьшите температуру выпекания на 10 °С и увеличьте время выпекания. |

| Тема | Совет |
|--|---|
| Пирог слишком сухой. | Повысьте температуру выпекания на 10 °С и сократите время выпекания. |
| Вся поверхность пирога слишком светлая. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте уровень установки и принадлежности. ■ Повысьте температуру выпекания на 10 °С. Либо: ■ увеличьте время выпекания. |
| Пирог не подрумянился сверху, но слишком подрумянился снизу. | Поставьте пирог на уровень выше. |

| Тема | Совет |
|---|---|
| Пирог не подрумянился снизу, но слишком сильно подрумянился сверху. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Поставьте пирог на уровень ниже. ■ Уменьшите температуру выпекания и увеличьте время выпекания. |
| Выпечка подрумянивается неравномерно. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Понижьте температуру выпекания. ■ Отрежьте необходимое количество пергаментной бумаги. ■ Разместите форму для выпекания по центру. ■ Формируйте мелкие выпечные изделия одинакового размера и толщины. |
| Выпечка готова снаружи, но не пропеклась внутри. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Уменьшите температуру выпекания и увеличьте время выпекания. ■ Используйте меньше жидкости. <p>При приготовлении пирога с сочной начинкой:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сначала испеките дно. ■ Испечённое дно посыпьте миндалём или панировочными сухарями. ■ Выложите начинку на дно. |

| Тема | Совет |
|---|---|
| Пирог не отделяется от формы после того, как его перевернули. | <ul style="list-style-type: none"> ■ После выпекания дайте пирогу остыть в течение 5-10 минут. ■ Аккуратно отделите стенки пирога от формы с помощью ножа. ■ Опять переверните пирог и несколько раз приложите к форме холодное влажное полотенце. ■ В следующий раз смажьте форму жиром и посыпьте панировочными сухарями. |

17.6 Хлеб и булочки

Значения, указанные для теста для хлеба, действительны для выпекания как на противне, так и в прямоугольной форме.

ВНИМАНИЕ!

Вода, находящаяся в разогретой рабочей камере, вызывает образование горячего водяного пара. В результате изменения температуры возможно повреждение прибора.

- ▶ Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.
- ▶ Не ставьте посуду с водой на дно рабочей камеры.

Советы по установкам

Хлеб и булочки

| Блюдо | Принадлежности/ посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура, °C | Время приготовления, мин |
|---|---|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| Хлеб, 750 г, подовый в прямоугольной форме | Универсальный противень или Прямоугольная форма | 2 |  | 180-200 | 50-60 |
| Хлеб, 1 кг, подовый в прямоугольной форме | Универсальный противень или Прямоугольная форма | 2 |  | 200-220 | 35-50 |
| Хлеб, 1,5 кг, подовый в прямоугольной форме | Универсальный противень или Прямоугольная форма | 2 |  | 180-200 | 60-70 |

¹ Приготовление в приборе должно происходить на противне.

² Требуется предварительный разогрев прибора.

| Блюдо | Принадлежности/ посуда | Уровень установки | Вид на- грева | Температу- ра, °С | Время при- готовления, мин |
|---|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| Лепёшка | Универсальный про- тивень | 3 | | 240-250 | 25-30 |
| Лепёшка, замороженная ¹ | Универсальный про- тивень | 2 | | 200-220 ² | 10-25 |
| Булочки, сладкие, домашние | Универсальный про- тивень | 3 | | 170-180 ² | 20-30 |
| Булочки, сладкие, домашние, 2 уров- ня | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 | | 160-180 ² | 15-25 |
| Булочки, домашние | Универсальный про- тивень | 3 | | 200-220 | 20-30 |
| Тосты с начинкой, 4 шт. | Решётка | 3 | | 200-220 | 15-20 |
| Тосты с начинкой, 12 шт. | Решётка | 3 | | 220-240 | 15-25 |

¹ Приготовление в приборе должно происходить на противне.

² Требуется предварительный разогрев прибора.

17.7 Пицца, киш и пикантный пирог

Здесь представлена информация о пицце, кише и пикантных пирогах.

Советы по установкам

Пицца, киш и пикантный пирог

| Блюдо | Принадлежности/ посуда | Уровень установки | Вид на- грева | Температу- ра, °С | Время при- готовления, мин |
|--|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| Пицца, свежая | Универсальный про- тивень | 3 | | 170-190 | 20-30 |
| Пицца, свежая, 2 уровня | Универсальный про- тивень + Противень | 3+1 | | 160-180 | 35-45 |
| Пицца, свежая, тонкое тесто | Универсальный про- тивень | 2 | | 250-270 ¹ | 20-30 |
| Пицца, охлаждённая | Универсальный про- тивень | 1 | | 180-200 ¹ | 10-15 |
| Пицца, замороженная, на тонком те- сте, 1 шт. | Решётка | 2 | | 190-210 | 15-20 |
| Пицца, замороженная, на тонком те- сте, 2 шт. | Универсальный про- тивень + Решётка | 3+1 | | 190-210 | 20-25 |
| Пицца, замороженная, на пышном те- сте, 1 шт. | Решётка | 3 | | 180-200 | 20-25 |
| Пицца, замороженная, на пышном те- сте, 2 шт. | Универсальный про- тивень + Решётка | 3+1 | | 170-190 | 20-30 |
| Мини-пиццы, замороженные | Универсальный про- тивень | 3 | | 190-210 | 10-20 |

¹ Требуется предварительный разогрев прибора.

| Блюдо | Принадлежности/ посуда | Уровень установки | Вид на-грева | Температу-ра, °С | Время при-готовления, мин |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| Пикантные пироги в форме | Разъемная форма Ø 28 см | 2 | ☞ | 170-190 | 40-50 |
| Киш, открытый пирог | Форма для тарта | 2 | ☞ | 190-210 | 35-45 |
| Пирог | Форма для запе-канки | 2 | ☞ | 170-190 | 55-65 |
| Эмпанада | Универсальный про-тивень | 3 | ☞ | 180-190 | 35-45 |
| Бурекас | Универсальный про-тивень | 3 | ☞ | 190-210 | 25-35 |

¹ Требуется предварительный разогрев прибора.

17.8 Запеканки

Время приготовления запеканки зависит от размеров посуды и высоты запеканки.

Для приготовления запеканок и graten используйте широкую плоскую посуду. В узкой высокой посуде блюда будут готовиться дольше и могут подгореть сверху.

Вы можете готовить в формах или в универсальном противне.

- Формы на решётке: уровень 2

- Универсальный противень: уровень 2

Благодаря одновременному приготовлению блюд можно сэкономить энергию. Размещайте формы в духовом шкафу одну возле другой.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Если горячую посуду из стекла поставить на мокрую или холодную поверхность, стекло может треснуть.

- ▶ Ставьте горячую стеклянную посуду на сухую подставку.

Советы по установкам

Запеканки

| Блюдо | Принадлежности/ посуда | Уровень установки | Вид на-грева | Температу-ра, °С | Время при-готовления, мин |
|---|------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| Запеканка, пикантная, свежая, гото-вые ингредиенты | Форма для запе-канки | 2 | ☞ | 200-220 | 30-60 |
| Запеканка, сладкая | Форма для запе-канки | 2 | ☞ | 180-200 | 50-60 |
| Картофельная запеканка, сырые ин-гредиенты, высота 4 см | Форма для запе-канки | 2 | ☞ | 150-170 | 60-80 |
| Картофельная запеканка, сырые ин-гредиенты, высота 4 см, 2 уровня | Форма для запе-канки | 3+1 | ☞ | 150-160 | 70-80 |

17.9 Птица, мясо и рыба

В таблице можно найти данные для птицы, мяса и ры-бы с рекомендуемым весом.

Если вы готовите блюда, которые больше или тяже-лее значений, указанных в рекомендациях по уста-новкам, обязательно готовьте при более низких тем-пературах. При жарении нескольких кусков устанавли-вайте время приготовления, указанное для наибо-лее тяжёлого куска. Отдельные куски должны быть приблизительно одной величины.

Жарение и приготовление на гриле на решётке

Жарение на решётке особенно хорошо подходит для приготовления крупной птицы или нескольких кусков одновременно

- В зависимости от размеров и вида жаркого в уни-версальный противень следует налить до 0,5 л во-ды. Из собранного стекающего сока можно пригото-вить соус. Кроме того, образуется меньше дыма и духовой шкаф меньше загрязняется.
- Во время приготовления на гриле держите дверцу прибора закрытой. Никогда не готовьте на гриле при открытой дверце прибора.
- Кладите куски непосредственно на решётку. До-полнительно минимум на один уровень ниже уста-новите универсальный противень скошенным кра-ем к дверце прибора. Капли жира будут стекать в него.

Жарение в посуде

Если готовить блюда в специальной посуде, их можно легко вынуть из рабочей камеры и подать на стол прямо в посуде. Приготовление в закрытой посуде позволяет содержать рабочую камеру в чистоте.

Общие сведения о жарении в посуде

- Используйте жаропрочную посуду, пригодную для применения в духовом шкафу.
- Установите посуду на решётку.
- Проверьте, помещается ли посуда внутри рабочей камеры.
- Лучше всего использовать стеклянную посуду.
- Блестящая посуда для жарения из нержавеющей стали или алюминия не очень подходит для жарения. Она отражает тепло как зеркало. Блюдо будет меньше подрумяниваться и медленнее готовиться. Соответственно увеличьте температуру и время приготовления.
- Следуйте информации производителя о посуде для жарения.

Открытая посуда

- Используйте посуду для жарения с высокими бортиками.
- Установите посуду на решётку.
- Если у вас нет подходящей посуды, используйте универсальный противень.

Закрытая посуда

- Используйте подходящую, хорошо прилегающую крышку.
- Установите посуду на решётку.
- Птица, мясо и рыба покрываются хрустящей корочкой и в закрытой жаровне. Используйте жаровню со стеклянной крышкой. Выбирайте более высокую температуру.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Если горячую посуду из стекла поставить на мокрую или холодную поверхность, стекло может треснуть.

- ▶ Ставьте горячую стеклянную посуду на сухую подставку.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

При открывании крышки после приготовления может высвободиться очень горячий пар. При определённой температуре он может быть не виден.

- ▶ Поднимайте крышку так, чтобы горячий пар мог уйти в сторону, противоположную от вас.
- ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.

Указания по жарению и приготовлению на гриле

Установочные значения действительны для установки нефаршированных птицы, мяса или рыбы для жарения, имеющих такую же температуру, как в холодильнике, в холодную рабочую камеру.

- Чем больше кусок птицы, мяса или рыбы, тем ниже должна быть температура и больше время приготовления.
- Переворачивайте птицу, мясо и рыбу по истечении прим. от 1/2 до 2/3 заданного времени.

- Добавьте немного жидкости в посуду с птицей. Налейте в посуду жидкость так, чтобы она покрывала дно на 1-2 см.
- При переворачивании птицы следите за тем, чтобы сначала птица находилась грудкой или кожей вниз.
- Переворачивайте порционные куски при помощи щипцов для гриля. Если проткнуть мясо вилкой, сок вытечет и мясо получится сухим.
- Солите стейки только после приготовления на гриле. Соль вытягивает из мяса воду.

Советы по приготовлению мяса, птицы и рыбы

Соблюдайте указанию по приготовлению птицы, мяса и рыбы

Птица

- У утки или гуся проткните кожу под крыльями, чтобы жир мог стекать.
- Надрежьте кожу на утиной грудке. Не переворачивайте утиную грудку.
- Птица будет особенно поджаристой, если за некоторое время перед окончанием приготовления смазать её маслом или смочить подсоленной водой либо апельсиновым соком.

Мясо

- Смажьте постное мясо жиром или положите на него кусочки шпика (по вашему усмотрению).
- Для жарения постного мяса добавьте немного воды. Дно стеклянной посуды должно быть покрыто водой прим. на 0,5 см.
- Надрежьте кожу крест-накрест. При переворачивании жаркого следите за тем, чтобы сначала мясо находилось кожей вниз.
- Когда жаркое будет готово, его следует оставить ещё на 10 минут в выключенной закрытой рабочей камере, для равномерного распределения мясного сока. При необходимости заверните жаркое в фольгу. Время выдержки не входит в указанное время приготовления.
- Жарение и тушение в посуде более удобно. Вынимайте посуду с жарким из рабочей камеры и готовьте соус прямо в ней.
- Количество жидкости зависит от сорта мяса и от материала посуды, а также от того, используете ли вы крышку. Если вы готовите мясо в эмалированной или тёмной металлической жаровне, добавляйте немного больше жидкости, чем в стеклянную посуду.
- Во время жарения жидкость испаряется из посуды. При необходимости осторожно подливайте горячую жидкость.
- Между крышкой и мясом должно оставаться минимум 3 см. Мясо может приподняться.
- При необходимости предварительно обжарьте мясо для тушения. Влейте воду, вино, уксус и т.п. в качестве жидкости для жарения. Дно посуды должно быть покрыто слоем воды на 1–2 см.

Рыба

- При приготовлении рыбы целиком, её не следует переворачивать.
- Уложите рыбу в посуду брюшком вниз, а спинным плавником вверх, и задвиньте посуду в рабочую камеру.

ru У вас всё получится!

- Чтобы рыба не опрокинулась, можно положить внутрь брюшка картофелину или небольшую жаропрочную ёмкость.
- Рыба будет готова, если спинной плавник легко отделяется.
- Для тушения налейте в посуду две-три столовые ложки жидкости и немного лимонного сока или уксуса.

Рекомендации для жарения и тушения

Для приготовления удачных жареных и тушёных блюд следуйте данным советам.

| Тема | Совет |
|--|---|
| Постное мясо не должно получиться сухим. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ По желанию смажьте мясо жиром или обложите полосками шпика. |
| Если вы хотите приготовить жаркое с кожей, действуйте следующим образом: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Сделайте на коже крестообразные надрезы. ▪ Сначала обжарьте мясо кожей вниз. |

| Тема | Совет |
|---|--|
| Постарайтесь держать рабочую камеру в чистоте. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ При высокой температуре жарения готовьте продукты в закрытой жаровне. Либо: ▪ используйте противень для гриля. При необходимости вы можете докупить противень для гриля в качестве дополнительной принадлежности. |
| Мясо, например ростбиф, должно оставаться горячим и сочным. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Когда жаркое будет готово, его следует оставить ещё на 10 минут в выключенной закрытой рабочей камере, для равномерного распределения мясного сока. Время выдержки не входит в указанное время приготовления. ▪ После приготовления заверните блюдо в алюминиевую фольгу. |

Советы по установкам

Птица

| Вид блюда | Принадлежности / посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура в °C / режим гриля | Время приготовления, мин |
|--|-------------------------|-------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| Цыплёнок, нефаршированный, 1,3 кг | Открытая посуда | 2 |  | 200-220 | 60-70 |
| Цыплёнок, кусочками, по 250 г | Открытая посуда | 3 |  | 220-230 | 30-35 |
| Палочки и наггетсы из цыплёнка, замороженные | Универсальный противень | 3 |  | 190-210 | 20-25 |
| Утка, нефаршированная, 2 кг | Открытая посуда | 2 |  | 190-210 | 100-110 |
| Утиная грудка, среднепрожаренная, по 300 г | Открытая посуда | 3 |  | 240-260 | 30-40 |
| Гусь, нефаршированный, 3 кг | Открытая посуда | 2 |  | 170-190 | 120-140 |
| Гусиные окорочка, по 350 г | Открытая посуда | 3 |  | 220-240 | 40-50 |
| Молодая индейка, 2,5 кг | Открытая посуда | 2 |  | 180-200 | 80-100 |
| Грудка индейки, без костей, 1 кг | Закрытая посуда | 2 |  | 240-260 | 80-100 |
| Окорочок индейки, с костями, 1 кг | Открытая посуда | 2 |  | 180-200 | 90-100 |

Мясо

| Вид блюда | Принадлежности / посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура в °С / режим гриля | Время приготовления, мин |
|--|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| Жаркое из свинины без кожи, например, шея, 1,5 кг | Открытая посуда | 1 | | 180-200 | 140-160 |
| Жаркое из свинины с кожей, например, лопатка, 2 кг | Открытая посуда | 1 | | 170-190 | 190-200 |
| Жаркое из свиного филе, 1,5 кг | Закрытая посуда | 2 | | 190-210 | 130-140 |
| Стейки из свинины, толщиной 2 см | Решётка | 4 | | 3 | 20-25 ¹ |
| Филе говядины, среднепрожаренное, 1 кг | Открытая посуда | 3 | | 210-220 | 45-55 |
| Тушёная говядина, 1,5 кг | Закрытая посуда | 2 | | 200-220 | 100-120 ² |
| Ростбиф, средней прожарки, 1,5 кг | Открытая посуда | 2 | | 200-220 | 60-70 |
| Гамбургер, толщиной 3-4 см | Решётка | 4 | | 3 ³ | 25-30 ¹ |
| Жаркое из телятины, 1,5 кг | Открытая посуда | 2 | | 180-200 | 120-140 |
| Телячья ножка, 1,5 кг | Закрытая посуда | 2 | | 210-230 | 130-150 |
| Баранья нога без кости, среднепрожаренная, 1,5 кг | Открытая посуда | 2 | | 170-190 | 70-80 ⁴ |
| Баранья спинка на кости, среднепрожаренная, 1,5 кг | Открытая посуда | 2 | | 180-190 | 45-55 ⁴ |
| Колбаски | Решётка | 3 | | 3 | 20-25 ¹ |
| Мясной рулет, 1 кг | Открытая посуда | 2 | | 170-180 | 70-80 |

¹ Установить универсальный противень под решётку.

² В начале процесса приготовления налейте жидкость в посуду, кусок жаркого должен быть погружен в жидкость минимум на 2/3

³ Поверните блюдо по истечении 2/3 общего времени приготовления.

⁴ Не переворачивать блюдо. Залить воду, чтобы она покрывала дно.

Рыба

| Вид блюда | Принадлежности / посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура в °С / режим гриля | Время приготовления, мин |
|---|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| Рыба, целиком, напр., форель, на гриле, 300 г | Решётка | 2 | | 2 | 20-25 ¹ |
| Рыба на гриле, целиком, напр., дорада, 1 кг | Решётка | 2 | | 180-200 | 45-50 ¹ |
| Рыба на гриле, целиком, напр., лосось, 1,5 кг | Решётка | 2 | | 170-190 | 50-60 ¹ |
| Рыбное филе/рыбные котлеты, толщиной 2-3 см, на гриле | Решётка | 3 | | 2 | 20-25 ¹ |

¹ Установить универсальный противень под решётку.

Советы по жарению

Если жаркое не удалось, здесь вы найдёте советы, как улучшить результат в следующий раз.

| Тема | Совет |
|---|--|
| Жаркое слишком тёмное, а корочка местами подгорела. | <ul style="list-style-type: none"> Выберите более низкую температуру. Сократите время жарения. |
| Жаркое пересушено. | <ul style="list-style-type: none"> Выберите более низкую температуру. Сократите время жарения. |

Тема

Хрустящая корочка слишком тонкая.

Совет

- Повысьте температуру. Либо:
- после завершения времени жарения ненадолго включите режим гриля.

Соус для жаркого подгорел.

- Выберите посуду меньшего размера.
- При жарении добавьте больше жидкости.

| Тема | Совет |
|--|---|
| Соус для жаркого слиш-ком светлый и водяни-стый. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Чтобы выпаривалось больше жидкости, вы-бирайте более про-сторную посуду. ▪ При жарении добав-ляйте меньше жидко-сти. |

| Тема | Совет |
|-----------------------------|---|
| Мясо подгорает при тушении. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Крышка должна под-ходить к посуде и плотно её закрывать. ▪ Уменьшите темпера-туру. ▪ При тушении добавьте жидкость. |





17.10 Овощи и гарниры

Здесь вы найдете информацию о том, как приготовить овощи для использования в качестве гарнира.

Советы по установкам

Овощи и гарниры

Придерживайтесь указаний, приведённых в таблице.

| Вид блюда | Принадлежности / посуда | Уровень установки | Вид на-грева | Температура в °С / режим гриля | Время при-готовления, мин |
|---|--|-------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| Овощи гриль | Универсальный про-тивень | 5 |  | 3 | 10-20 |
| Запеченный картофель, половинками | Универсальный про-тивень | 3 |  | 190-210 | 25-35 |
| Изделия из картофеля, заморожен-ные, например, картофель фри, кроке-ты, картофельные зразы, жареный картофель | Универсальный про-тивень | 3 |  | 200-220 | 25-35 |
| Картофель фри, 2 уровня | Универсальный про-тивень + Противень | 3+1 |  | 190-210 | 30-40 |

17.11 Йогурт

В этом приборе вы можете самостоятельно пригото-вить йогурт.


Приготовление йогурта

1. Выньте принадлежности и навесные элементы из рабочей камеры.
2. Нагрейте 1 литр молока жирностью 3,5 % на ва-рочной панели до 90 °С и охладите его до 40 °С. Стерилизованное молоко достаточно нагреть до 40 °С.

3. Добавьте к молоку 30 г йогурта.
4. Переложите массу в небольшую посуду, например в небольшие стеклянные баночки с крышкой.
5. Оберните посуду, например, пищевой пленкой.
6. Поставьте посуду на дно рабочей камеры.
7. Выполните настройки прибора в соответствии с со-ветами по установкам.
8. Готовый йогурт поставьте для охлаждения в холо-дильник.

Советы по установкам

Йогурт

| Блюдо | Принадлежности/по-суда | Уровень установки | Вид на-грева/ функция | Температура, °С | Время приготав-ления, мин |
|--------|------------------------|--------------------|---|-----------------|---------------------------|
| Йогурт | Чашка/стеклянная банка | Дно рабочей камеры |  | - | 4-5 часов |

17.12 Рекомендации по приготовлению блюд с низким содержанием акриламида

Акриламид опасен для здоровья и образуется прежде всего при приготовлении блюд с зерновыми и картофелем при высокой температуре.

| Блюдо | Совет |
|-------------------------------|--|
| Общее | <ul style="list-style-type: none"> ■ Время приготовления должно быть по возможности коротким. ■ Блюда должны иметь золотистый цвет, а не тёмный. ■ Используйте крупные и плотные продукты. При их приготовлении образуется меньше акриламида. |
| Выпекание | <ul style="list-style-type: none"> ■ Установите режим «Верхний/нижний жар» макс. на 200 °С. ■ Установите макс. температуру в режиме «Горячий воздух» на 180 °С. |
| Мелкое печенье | <ul style="list-style-type: none"> ■ Выпечку и мелкое печенье смазывайте яйцом или яичным желтком. Это уменьшает образование акриламида. |
| Картофель фри в духовом шкафу | <ul style="list-style-type: none"> ■ Распределите картофель фри на противне равномерно в один слой. ■ Чтобы картофель фри не пересох, кладите на противень не меньше 400 г. |

17.13 Сушка

Режим «Горячий воздух» прекрасно подходит для сушки продуктов. При консервировании продуктов этим способом ароматические вещества концентрируются в них благодаря процессу выделения воды. Температура и время приготовления зависят от вида, содержания влаги, спелости и толщины продуктов, предназначенных для сушки. Чем дольше подвергнутся сушке продукты, тем лучше они будут храниться. Чем тоньше продукты будут нарезаны, тем быстрее закончится процесс сушки и ароматнее останутся продукты. Поэтому указаны диапазоны установочных значений.

Подготовка к сушке

1. Выбирайте только неиспорченные фрукты, овощи и свежую зелень и тщательно их мойте. Выложите решётку бумагой для выпекания или пергаментной бумагой. Дайте воде стечь с фруктов и вытрите их насухо.
2. При необходимости нарежьте их на кусочки одинаковой величины или тонкие кружки. Положите неочищенные фрукты кожицей вниз, а поверхностью разреза вверх.
Следите за тем, чтобы фрукты, а также грибы, лежали на решётке не друг на друге.
3. Натрите овощи на крупной тёрке и затем забланшируйте их. Дайте воде стечь с бланшированных овощей и равномерно распределите их на решётке.
4. Сушите зелень вместе с черенками. Равномерно и слегка с горкой выложите зелень на решётке.
5. Очень сочные фрукты или овощи нужно несколько раз перевернуть. После сушки готовые фрукты или овощи сразу снимите с бумаги.

Советы по установкам





Сушка

В таблице вы найдёте установки для сушки различных продуктов. Если хотите сушить другие продукты, ориентируйтесь на похожие продукты из таблицы.

Заметка:

Для сушки используйте следующие уровни установки:

- 1 решётка: уровень 3
- 2 решётки: уровни 3+1

| Блюдо | Принадлежности/посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура, °С | Время приготовления, мин |
|---|-----------------------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| Семечковые, например кольца из яблок, толщиной 3 мм, 200 г на 1 решётку | Решётка | 3 3+1 |  | 80 | 4-8 часов |
| Корнеплоды, например морковь, натёртые на тёрке, бланшированные | Решётка | 3 3+1 |  | 80 | 4-7 часов |
| Грибы, ломтиками | Решётка | 3 3+1 |  | 80 | 5-8 часов |
| Зелень, мытая | Решётка | 3 3+1 |  | 60 | 2-5 часов |

17.14 Консервирование

Консервируйте фрукты и овощи, нагревая и герметично закрывая в банки.

- Используйте для консервирования только жаропрочные, чистые и неповреждённые банки, кольцевые резиновые прокладки и зажимы.
- Используйте только фрукты и овощи, которые не начали портиться.
- Консервируйте одновременно только одинаковые продукты в банках одинакового размера.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Банки с неправильно законсервированными продуктами могут взорваться.

- ▶ Придерживайтесь установочных значений.
- ▶ Берите только чистые целые банки.
- ▶ Для одновременной консервации устанавливайте банки максимум по 0,5 или 1 л. Не используйте большие банки.

Подготовка фруктов и овощей к консервации

1. Овощи и фрукты следует тщательно помыть.
2. Подготовьте фрукты или овощи: почистите, удалите косточки и измельчите.
3. Наполните банки примерно до 2 см до края.
4. Заполните банки кипятком.

На литровые банки требуется около 400 мл воды.

Для фруктов: сахарный сироп без пены

– Ок. 250 г сахара для сладких фруктов

– Ок. 500 г сахара для кислых фруктов

Для овощей:

– кипятком

5. Оботрите края банок. Они должны быть чистыми.
6. Положите на каждую банку влажное резиновое кольцо и крышку.

7. Закройте банки с помощью зажимов.

Консервация фруктов и овощей

1. Установите универсальный противень на уровень 2.
2. Поставьте предварительно подготовленные банки в универсальный противень таким образом, чтобы они не соприкасались.
3. Налейте в универсальный противень 500 мл горячей (прим. 80 °С) воды.
4. Выполните настройки прибора в соответствии с рекомендованной установкой.
- ✓ Прим. через 40–50 минут через короткие промежутки времени начинают подниматься пузырьки. Содержимое банок начинает «закипать».
5. Фрукты
 - Выключите прибор, прокипятив все банки.
 - По истечении заданного времени дополнительного прогревания выньте банки из рабочей камеры.
6. Овощи
 - Когда все банки начинают закипать, снизьте температуру до 120 °С.
 - По истечении заданного времени дополнительного прогревания выключите прибор и выньте банки из рабочей камеры.
7. **ВНИМАНИЕ!**
Из-за большой разницы температур банки могут лопнуть
 - ▶ Не ставьте банки на холодную или влажную подставку.
 - ▶ Не оставляйте банки на сквозняке.
 Поставьте банки на чистое полотенце и накройте.
8. Удалите скобы с банок только после их охлаждения.

Советы по установкам

Консервирование

Значения времени для консервирования фруктов и овощей, указанные в таблице, являются ориентировочными. На них могут влиять температура в помещении, количество банок, масса, тепло и качество их содержимого. Приведённые значения действительны для круглых литровых банок.

| Блюдо | Принадлежности/посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура, °С | Время приготовления, мин |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| Овощи, свёкла: | Литровые банки | 2 | <input type="checkbox"/> | 1. 170-180 2. 120-140 3. - | 1. до появления пузырьков 2. начиная с появления пузырьков: 35 3. дополнительное прогревание: 30 |
| Овощи, например огурцы | Литровые банки | 2 | <input type="checkbox"/> | 1. 170-180 2. - | 1. до появления пузырьков 2. дополнительное прогревание: 35 |
| Овощи, например брюссельская капуста | Литровые банки | 2 | <input type="checkbox"/> | 1. 170-180 2. 120-140 3. - | 1. до появления пузырьков 2. начиная с появления пузырьков: 45 3. дополнительное прогревание: 30 |

| Блюдо | Принадлежности/посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура, °С | Время приготовления, мин |
|--|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| Овощи, например фасоль, кольраби, краснокочанная капуста | Литровые банки | 2 | <input type="checkbox"/> | 1. 170-180 2. 120-140 3. - | 1. до появления пузырьков 2. начиная с появления пузырьков: 60 3. дополнительное прогревание: 30 |
| Овощи, например, горошек | Литровые банки | 2 | <input type="checkbox"/> | 1. 170-180 2. 120-140 3. - | 1. до появления пузырьков 2. начиная с появления пузырьков: 70 3. дополнительное прогревание: 30 |
| Косточковые, например вишня, абрикосы, персики, виноград, крыжовник, сливы | Литровые банки | 2 | <input type="checkbox"/> | 1. 170-180 2. - | 1. до появления пузырьков 2. дополнительное прогревание: 30 |
| Семечковые фрукты, например яблоко, клубника, смородина | Литровые банки | 2 | <input type="checkbox"/> | 1. 170-180 2. - | 1. до появления пузырьков: 30-40 2. дополнительное прогревание: 25 |
| Пюре из фруктов, например яблоко, груша и слива | Литровые банки | 2 | <input type="checkbox"/> | 1. 170-180 2. - | 1. до появления пузырьков: 30-40 2. дополнительное прогревание: 35 |

17.15 Режим подъёма теста

С помощью прибора тесто поднимется значительно быстрее, чем при комнатной температуре.

Режим подъёма теста

Дайте тесту подойти в 2 этапа: один раз целиком (брожение теста) и второй раз в форме для выпекания (расстойка тестовых заготовок).

1. Выложите тесто в жаропрочную миску.
2. Поставьте миску на решётку.

3. Выполните настройки прибора в соответствии с советами по установкам.

Запускайте режим только после полного остывания рабочей камеры.

4. Во время процесса брожения не открывайте дверцу, чтобы вода не испарилась из рабочей камеры.
5. Затем замесите тесто и придайте ему окончательную форму для выпекания.
6. Поставьте тесто на указанный уровень установки.

Рекомендация: Если вы хотите предварительно разогреть прибор, не ставьте тесто внутрь.

Советы по установкам

Режим подъёма теста

Температура и время подъёма теста зависят от вида и количества ингредиентов, поэтому значения, приведённые в таблице, являются ориентировочными.

| Блюдо | Принадлежности/посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура, °С | Время приготовления, мин |
|---|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Дрожжевое тесто, легкое | 1. миска | 1. 2 | 1. <input type="checkbox"/> | 1. 50 ¹ | 1. 25-30 |
| | 2. универсальный противень | 2. 2 | 2. <input type="checkbox"/> | 2. 50 ¹ | 2. 10-20 |
| Дрожжевое тесто, тяжёлое и с большим содержанием жира | 1. миска | 1. 2 | 1. <input type="checkbox"/> | 1. 50 ¹ | 1. 60-75 |
| | 2. универсальный противень | 2. 2 | 2. <input type="checkbox"/> | 2. 50 ¹ | 2. 45-60 |

¹ Требуется предварительный разогрев прибора в течение 5 минут.

17.16 Размораживание

Подходит для размораживания замороженных фруктов, овощей и выпечки. Птицу, мясо и рыбу лучше размораживать в холодильнике. Не подходит для размораживания тортов с кремом или со взбитыми сливками.

Для размораживания используйте следующие уровни установки:


- 1 решётка: уровень 2
- 2 решётка: уровень 3+1

Заметка: Замороженные плоские или порционные куски размораживаются быстрее, чем замороженный блок.

- Выньте продукты из упаковки, переложите в подходящую посуду и поставьте на решётку.
- В процессе размораживания 1–2 раза переверните или перемешайте продукты. Большие куски нужно переворачивать несколько раз. При необходимости разделите блюдо на части, и по мере размораживания вынимайте готовые куски.
- Оставьте размороженные продукты ещё на 10–30 минут в выключенном приборе для выравнивания температуры.

Советы по установкам

Размораживание

| Блюдо | Принадлежности/посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура, °С | Время приготовления, мин |
|---|-----------------------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| Выпечка, торты и хлеб, фрукты, овощи, мясные продукты | Решётка | 2 3+1 |  | - | - |

17.17 Приготовление нескольких блюд/Составление меню

С помощью одного прибора вы можете приготовить сразу несколько блюд одновременно. Соответственно, прибор потребляет меньше электроэнергии, а вы оптимально используете имеющиеся конфорки.

Заметка: Время приготовления блюда зависит от количества продуктов и размера посуды.

Для приготовления запеканки из макарон используйте широкую и плоскую посуду.

Если вы используете собственные рецепты, ориентируйтесь на похожие блюда из таблицы.

Учитывайте следующие пояснения.

- Перед приготовлением переместите блюда на 1-й, 3-й и 5-й уровни.
- Поставьте посуду на решётку на указанной высоте.
- Вынимайте принадлежности с приготовленными блюдами из духового шкафа по истечении времени.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Если горячую посуду из стекла поставить на мокрую или холодную поверхность, стекло может треснуть.

- ▶ Ставьте горячую стеклянную посуду на сухую подставку.

Советы по установкам

Приготовление нескольких блюд/Составление меню

| Блюдо | Принадлежности/посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура, °С | Время приготовления, мин |
|---|---|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| Рыба целиком Кексы, 12 шт. Запеканка из макарон | Противень + Универсальный противень + Форма для запеканки | 5+3+1 |  | 160 | 60 30-40 50-60 |

17.18 Контрольные блюда

Данные обзоры были составлены для различных контролирующих органов, чтобы облегчить процедуру проверки прибора в соответствии с EN 60350-1.

Выпекание

Учитывайте эту информацию при выпекании контрольных блюд.

Общие указания

- Установочные значения действительны в том случае, если блюдо помещается в холодную рабочую камеру.
- Соблюдайте указания по предварительному разогреву, содержащиеся в таблицах. Установочные значения действительны без быстрого нагрева.
- Используйте для выпекания сначала самую низкую температуру из рекомендованных.

Уровни установки

Уровни установки при выпекании на одном уровне:

- Универсальный противень/противень: уровень 3
- Формы на решётке: уровень 2

Заметка: выложенная одновременно на противне или в формах выпечка не должна приготовиться одновременно.

Уровни установки при выпекании на двух уровнях:


- Универсальный противень: уровень 3
Противень: уровень 1
- Формы на решётке:
Первая решётка: уровень 3
Вторая решётка: уровень 1

Уровни установки при выпекании на трёх уровнях:

- Противень: уровень 5
Универсальный противень: уровень 3
Противень: уровень 1

Выпекание с помощью двух разъёмных форм:

Если ваш прибор предусматривает приготовление на нескольких уровнях, поставьте банки рядом или одну над другой в рабочей камере.



Советы по установкам

Выпекание

| Блюдо | Принадлежности/посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура, °C | Время приготовления, мин |
|----------------------------|---|-------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| Фигурное печенье | Универсальный противень | 3 | ☐ | 140-150 | 30-40 |
| Фигурное печенье | Универсальный противень | 3 | ☉ | 140-150 | 30-40 |
| Фигурное печенье, 2 уровня | Универсальный противень + Противень | 3+1 | ☉ | 140-150 ¹ | 30-45 |
| Фигурное печенье, 3 уровня | 2x Противень + Универсальный противень | 5+3+1 | ☉ | 130-140 ¹ | 40-55 |
| Кексики | Универсальный противень | 3 | ☐ | 150 ¹ | 25-35 |
| Кексики | Универсальный противень | 3 | ☉ | 150 ¹ | 25-35 |
| Кексики, 2 уровня | Универсальный противень + Противень | 3+1 | ☉ | 150 ¹ | 25-35 |

¹ Требуется предварительный разогрев прибора в течение 5 минут. Не используйте эту функцию для предварительного разогрева приборов, оснащённых функцией быстрого нагрева.

² Требуется предварительный разогрев прибора. Не используйте эту функцию для предварительного разогрева приборов, оснащённых функцией быстрого нагрева.

| Блюдо | Принадлежности/ посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура, °C | Время приготовления, мин |
|---------------------------|--|-------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| Кексы, 3 уровня | 2х Противень + Универсальный противень | 5+3+1 | | 140 ¹ | 35-45 |
| Бисквит на воде | Разъёмная форма Ø 26 см | 2 | | 160-170 ² | 30-40 |
| Бисквит на воде | Разъёмная форма Ø 26 см | 2 | | 170 | 30-40 |
| Бисквит на воде, 2 уровня | Разъёмная форма Ø 26 см | 3+1 | | 150-160 ² | 30-45 |

¹ Требуется предварительный разогрев прибора в течение 5 минут. Не используйте эту функцию для предварительного разогрева приборов, оснащённых функцией быстрого нагрева.

² Требуется предварительный разогрев прибора. Не используйте эту функцию для предварительного разогрева приборов, оснащённых функцией быстрого нагрева.

Приготовление на гриле

| Вид блюда | Принадлежности / посуда | Уровень установки | Вид нагрева | Температура в °C / режим гриля | Время приготовления, мин |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| Поджаренные тосты | Решётка | 5 | | 3 | 0,2-1,5 |

18 Инструкции по монтажу

Учитывайте данную информацию при установке прибора.



18.1 Важные указания


Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 4000 м над уровнем моря. Не используйте ручку дверцы для транспортировки или монтажа прибора. При выполнении любых монтажных работ прибор должен быть обесточен.


- Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением данной инструкции по монтажу. За повреждения из-за неправильной установки ответственность несёт сборщик.
- Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был повреждён во время транспортировки.
- Обратите внимание на монтажные пластины для установки принадлежностей.
- Перед началом эксплуатации удалите упаковочный материал и клейкую плёнку из рабочей камеры и с дверцы прибора.
- Мебель для встраивания должна выдерживать температуру до 90°C, а соседние фасады – до 70°C.

- Не устанавливайте прибор за декоративной накладкой или мебельной дверцей. Это повышает риск возгорания.
- Работы по выполнению вырезов в мебели выполняйте перед установкой прибора. Удалите опилки. Они могут нарушить работу электрических компонентов.
- Надевайте защитные перчатки, чтобы избежать порезов. Детали, открытые при монтаже, могут быть острыми.
- Размеры на рисунках указаны в мм

18.2 Размеры прибора


Здесь приведены размеры прибора.






- Розетка для подключения прибора должна находиться в заштрихованной области А или за пределами встраиваемого модуля.
- Незакрепленные модули прикрепите к стене с помощью обычного уголка В.

18.3 Установка прибора под столешницей



- Для обеспечения вентиляции прибора в разделительной перегородке должно быть отверстие для вентиляции.
- Закрепите столешницу на модулях.
- Соблюдайте инструкцию по монтажу варочной панели.


18.4 Встраивание в шкаф-колонну



- Для обеспечения вентиляции прибора в разделительных перегородках должно быть отверстие для вентиляции.
- В случае, если помимо задних стенок отдельных секций шкаф-колонна имеет дополнительно заднюю сплошную стенку, то её следует снять.

- Устанавливайте приборы на такой высоте, на которой будет удобно вынимать принадлежности.

18.5 Монтаж в углу



- При установке в углу соблюдайте минимальные размеры, чтобы можно было открыть крышку прибора. Измерение [a] зависит от толщины мебельного щита и ручки.

18.6 Подключение к электросети

Для безопасного подключения прибора к электросети соблюдайте данные инструкции.

- Перед первым использованием прибора убедитесь, что электрическая система вашего дома заземлена и соответствует действующим требованиям безопасности. Установку вашего прибора должен осуществлять квалифицированный специалист. Соблюдайте предписания местной энергоснабжающей компании и требования законодательства. Отсутствие заземляющего провода или неправильная установка в отдельных случаях может привести к материальному ущербу или серьезным травмам, таким как смерть или телесные повреждения в результате поражения электрическим током. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям или прибору, если причиной является неисправное или некорректное электрическое подключение.
- При выполнении любых монтажных работ прибор должен быть обесточен.
- Прибор соответствует классу защиты I и должен подключаться только к розетке с заземлением.
- Сетевой кабель типа H05 V V-F 3G должен иметь сечение не менее 1,5 мм². Желто-зеленый провод заземления должен быть подключен первым, и со стороны прибора он должен быть немного длиннее двух других проводов.
- Согласно правилам техники безопасности, следует предусмотреть специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. При подключении через заземленную розетку со свободным доступом такой выключатель не требуется.
- В процессе монтажа должна быть обеспечена защита от прикосновения.
- Определите фазовый и нейтральный (нулевой) контакты в розетке. Неправильное подключение может стать причиной повреждения прибора.
- Выполните подключение духового шкафа в соответствии с информацией на паспортной табличке.


- Для подключения прибора установите его перед шкафом для встраивания. Сетевой кабель должен быть достаточно длинным. Внимание! Во время монтажа следите за тем, чтобы сетевой кабель не был пережат и не касался горячих частей прибора.
- Все работы с прибором, включая замену проводов, могут выполняться только специалистами сервисной службы.

18.7 Важная информация об электрическом подключении

Соблюдайте следующие указания и убедитесь в том, что:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

В случае прикосновения к элементам, находящимся под напряжением, существует опасность поражения электрическим током.

- ▶ Беритесь за вилку сетевого кабеля только сухими руками.
- ▶ Не вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки во время работы прибора.
- ▶ Отсоединяя кабель от сети, держите его только за вилку, не тяните за кабель, иначе он может быть повреждён.
- Вилка сетевого кабеля и розетка соответствуют друг другу.
- Вилка сетевого кабеля всегда доступна.
- Провода имеют достаточное поперечное сечение.
- Сетевой кабель не согнут, не зажат, не заменён и не изменён.
- Замена сетевого кабеля (если это необходимо) производится только квалифицированным электриком. Запасной сетевой кабель можно заказать в сервисной службе.
- Не используйте многоконтактные вилки, многогнездные штекерные соединения и удлинительные кабели.
- Система заземления смонтирована согласно предписаниям.
- В случае применения устройства защитного отключения используется только тип с обозначением . Только наличие этого знака гарантирует соответствие действующим в настоящее время правилам.
- Сетевой кабель не соприкасается с какими-либо источниками тепла.

18.8 Сетевой кабель с вилкой с заземляющим контактом

Прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом.

Если после установки прибора вилка будет недоступна, то в установленном неподвижно электрооборудовании должен быть предусмотрен специальный выключатель для размыкания в фазах согласно условиям монтажа.

18.9 Сетевой кабель без вилки с заземляющим контактом


Подключение прибора должно выполняться только квалифицированным специалистом. В установленном неподвижно электрооборудовании должен быть предусмотрен специальный выключатель для размыкания в фазах согласно условиям монтажа. Определите фазовый и нейтральный (нулевой) провода в розетке. Неправильное подключение может стать причиной повреждения прибора. Подключайте только в соответствии со схемой. Данные о напряжении представлены на паспортной табличке. Провода сетевого кабеля должны подсоединяться в соответствии с цветовой маркировкой:

| Цвет кабеля | Тип кабеля |
|---------------|---------------------------|
| Жёлто-зелёный | Провод заземления ⊕ |
| Синий | Нейтральный провод (нуль) |
| Коричневый | Фаза (фазовый провод) |

18.10 Только для Швеции, Финляндии и Норвегии

Вы также можете подключить прибор к заземлению с помощью прилагаемой вилки. Вилка должна быть доступна после установки. Если после установки прибора вилка будет недоступна, то в установленном неподвижно электрооборудовании должен быть предусмотрен специальный выключатель для размыкания в фазах согласно условиям монтажа.

18.11 Крепление прибора



- Установите прибор и выровняйте его по центру.
- Прикрутите прибор.

Зазор между столешницей и прибором не должен быть закрыт дополнительной планкой.

Не прикрепляйте теплоизоляционные планки к боковым стенкам шкафа для встраивания.

Для встраивания:

- Обесточьте прибор.
- Ослабьте винты крепления.
- Слегка приподнимите прибор и полностью извлеките.



Благодарим за выбор бытовой техники Bosch!

Зарегистрируйте свой новый прибор на MyBosch прямо сейчас и получите следующие преимущества:

- Полезные советы по использованию вашего прибора
- Возможности расширения гарантии
- Скидки на аксессуары и запасные части
- Руководство по эксплуатации в электронном виде, чтобы все данные о приборе были всегда под рукой
- Быстрый доступ к Службе сервиса бытовой техники Bosch

Бесплатная удобная регистрация, в том числе с мобильных телефонов:

www.bosch-home.com/welcome



Нужна помощь? Вы найдете ее здесь.

Обращайтесь, когда нужны советы экспертов Bosch, помощь в решении проблем или ремонт бытовой техники. Bosch поможет вам справиться с техническими сложностями и окажет всестороннюю поддержку:

www.bosch-home.com/service

Контактная информация по всем странам в приложенном перечне центров сервисного обслуживания.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001621403 (010326) A

ru