

- Сертификат по КПД 80PLUS® Gold
- Полностью модульное управление кабелями
- Высокая мощность в сочетании с компактным размером
- Полумостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC

Серия Polaris сочетающая в себе высокое качество CHIEFTEC, которому доверяют по всему миру, сертификат по КПД 80PLUS® Gold и полностью модульные источники питания в очередной раз доказывает, что компания идёт в ногу с самыми новыми технологиями. Блоки питания серии Polaris выполнены в уникальном техническом дизайне, соединяющем в себе полумостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC, высокую мощность, высокие КПД и выходную мощность, а также компактный размер.

Благодаря своей длине всего в 140мм и полностью модульному управлению кабелями, блоки питания серии Polaris легко установить в любую систему standard ATX. Длина кабелей в 650 мм дает возможность использовать эти источники питания и в больших системах. Нужен ли Вам небольшой блок питания для компактной системы или более длинные кабели для большой системы – доверьтесь серии Polaris, которая в любом из случаев гарантирует отличные показатели и КПД.



ХАРАКТЕРИСТИКИ






Модель	Polaris 650W					
Номер товара	PPS-650FC					
Код EAN	0753263076434					
Вес (без упаковки)	2.175 кг / 2.480 кг					
Спецификация	ATX 12V 2.4					
Форм-фактор	PS II					
КПД	80 PLUS® Gold					
PFC	активный PFC					
Вентилятор	1x 120мм, тихий вентилятор					
Размеры (ГxШxВ)	140мм x 150мм x 87мм					
Схемы защиты	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OCP (Защита от перегрузки по току) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)					
Гарантия для корпоративных клиентов	24 месяца					

Выход постоянного тока

Серия Polaris 650W	Вход переменного тока	100-240V 50-60Hz 10A				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	22A	22A	54.2A	0.3A	3.0A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	120W		650W	3.6W	15W
			650W			

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN (20+4)	1	650
	8 PIN PCI-E (6+2)	4	2x 500/150
	8 PIN EPS (4+4)	2	650/150
	SATA	6	2x 450/150/150
	MOLEX	3	450/150/150/150
	FLOPPY	1	

Сертификаты



* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.