PoE DEXP инжекторы PG1-24W-48V / PG3-24W-24V / PZ1-24W-48V / PZ2-30W-48V / PZ3-48W-48V / PZC1-24W-48V / PZC3-48W-48V

Құрметті сатып алушы!
Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.
Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

PoE технологиясы (Ethernet желісі арқылы электр қуатын алу) Ethernet кабелі арқылы қолданыстағы инфрақұрылым арқылы қашықтағы желілік құрылғыларға деректермен бірге электр қуатын беруге мүмкіндік береді, бұл сыртқы электр қуат көзі кабельдерінің құнынан айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік береді. PoE технологиясы Ethernet инфрақұрылымының қауіпсіздігін сақтап, желіңіздің қалыпты жұмысын қамтамасыз ете алатындықтан, желіңіз үшін оны қолдану ұтымды болады.

Техникалық сипаттамалары

PG1-24W-48V үлгісі

- Кіріс кернеуі: AC 100–240 В, 50–60 Гц.
- Шығыс кернеуі: DC 48 В.
- Шығыс қуаты: 24 Вт.
- Fast Ethernet порты: 10/100/1000 Мбит/сек.
- Желілік кабельге арналған кіріс: RJ 45 LAN.
- PoE құрылғыларына арналған шығыс: RJ 45 PoE.
- Пайдалану шарттары: 0 °C… +40 °C аралығында.
- 802.3AF стандартын қолдайды.

PG3-24W-24V үлгісі

- Кіріс кернеуі: AC 100–240 В, 50–60 Гц.
- Шығыс кернеуі: DC 24 В.
- Шығыс қуаты: 24 Вт.
- Fast Ethernet порты: 10/100/1000 Мбит/сек.
- Желілік кабельге арналған кіріс: RJ 45 LAN.
- PoE құрылғыларына арналған шығыс: RJ 45 PoE.
- Пайдалану шарттары: 0 °C… +40 °C аралығында.
- 802.3AF стандартын қолдайды.

PZ1-24W-48V үлгісі

- Кіріс кернеуі: AC 100–240 В, 50–60 Гц.
- Шығыс кернеуі: DC 48 В.
- Шығыс қуаты: 24 Вт.
- Fast Ethernet порты: 10/100 Мбит/сек.
- Желілік кабельге арналған кіріс: RJ 45 LAN.
- PoE құрылғыларына арналған шығыс: RJ 45 PoE.
- Пайдалану шарттары: 0 °C… +40 °C аралығында.
- 802.3AT стандартын қолдайды.

PZ2-30W-48V үлгісі

- Кіріс кернеуі: AC 100–240 В, 50–60 Гц.
- Шығыс кернеуі: DC 48 В.
- Шығыс қуаты: 30 Вт.
- Fast Ethernet порты: 10/100 Мбит/сек.
- Желілік кабельге арналған кіріс: RJ 45 LAN.
- PoE құрылғыларына арналған шығыс: RJ 45 PoE.
- Пайдалану шарттары: 0 °C… +40 °C аралығында.
- 802.3AF стандартын қолдайды.

PZ3-48W-48V үлгісі

- Кіріс кернеуі: AC 100–240 В, 50–60 Гц.
- Шығыс кернеуі: DC 48 В.
- Шығыс қуаты: 48 Вт.
- Fast Ethernet порты: 10/100 Мбит/сек.
- Желілік кабельге арналған кіріс: RJ 45 LAN.
- PoE құрылғыларына арналған шығыс: RJ 45 PoE.
- Пайдалану шарттары: 0 °C… +40 °C аралығында.
- 802.3AT/AF стандартын қолдайды.

PZC1-24W-48V үлгісі

- Кіріс кернеуі: AC 100–240 В, 50–60 Гц.
- Шығыс кернеуі: DC 48 В.
- Шығыс қуаты: 24 Вт.
- Fast Ethernet порты: 10/100 Мбит/сек.
- Желілік кабельге арналған кіріс: RJ 45 LAN.
- PoE құрылғыларына арналған шығыс: RJ 45 PoE.
- Пайдалану шарттары: 0 °C… +40 °C аралығында.
- 802.3AT/AF стандартын қолдайды.

PZC3-48W-48V үлгісі

- Кіріс кернеуі: AC 100–240 В, 50–60 Гц.
- Шығыс кернеуі: DC 48 В.
- Шығыс қуаты: 48 Вт.
- Fast Ethernet порты: 10/100 Мбит/сек.
- Желілік кабельге арналған кіріс: RJ 45 LAN.
- PoE құрылғыларына арналған шығыс: RJ 45 PoE.
- Пайдалану шарттары: 0 °C… +40 °C аралығында.
- 802.3AT/AF стандартын қолдайды.

PZ1S үлгісі

- PoE-сплиттер.
- Кіріс: RJ45 (PoE).
- Шығыс: RJ45 (10/100 Base-T) / DC 2,1 × 5,5 мм ашасы.
- PoE-инжектор.
- Кіріс: RJ45 (10/100 Base-T)/ DC 2,1 × 5,5 мм ұясы.
- Шығыс: RJ45 (PoE).
- 802.3 AT стандартын қолдайды.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында өндіруші қаптамасында 5 °C… 40 °C аралығында дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буы) болмауға тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтімді қажет етеді, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда, дереу өкілетті сервистік орталыққа хабарласқан немесе құрылғыны кәдеге жаратқан жөн.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда, оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЧЖИ ГУАН ХУН ТЭКНОЛОДЖИС КО., ЛТД.
1B4F, Тяньшида Индастриал, Лунтянь комьюнити, Кэнцзы көш., Пиншань ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кедендік одақтың техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club.

Кепілдікті міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтауда ақау болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және ол тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілді қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және ауыстыру өкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Қызмет көрсету орталықтарының жаңартылған тізімі мына мекенжайда:
https://www.dns-shop.ru/technical-support/

Өндірілген күні, кепілдік және пайдалану мерзімдері құрылғының қаптамасында көрсетілген.