Инжектор PoE DEXP PG1-24W-48V / PG3-24W-24V / PZ1-24W-48V / PZ2-30W-48V / PZ3-48W-48V / PZC1-24W-48V / PZC3-48W-48V

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Технология PoE (электропитание по сети Ethernet) позволяет передавать по уже существующей инфраструктуре вместе с данными электропитание к удаленным сетевым устройствам по кабелю Ethernet, что позволяет значительно сэкономить на стоимости внешних кабелей электропитания. Ваша сеть сможет выиграть от применения технологии PoE, так как она сможет обеспечить нормальную работу вашей сети и сохранить безопасность существующей инфраструктуры Ethernet.

Технические характеристики

Модель PG1-24W-48V

- Входное напряжение: AC 100-240 В, 50-60 Гц.
- Выходное напряжение: DC 48 В.
- Выходная мощность: 24 Вт.
- Порт Fast Ethernet: 10/100/1000 Мбит/сек.
- Вход для сетевого кабеля: RJ 45 LAN.
- Выход для устройств PoE: RJ 45 PoE.
- Условия эксплуатации: от 0 °C до +40 °C.
- Поддерживает стандарт 802.3AF.

Модель PG3-24W-24V

- Входное напряжение: AC 100-240 В, 50-60 Гц.
- Выходное напряжение: DC 24 В.
- Выходная мощность: 24 Вт.
- Порт Fast Ethernet: 10/100/1000 Мбит/сек.
- Вход для сетевого кабеля: RJ 45 LAN.
- Выход для устройств PoE: RJ 45 PoE.
- Условия эксплуатации: от 0 °C до +40 °C.
- Поддерживает стандарт 802.3AF.

Модель PZ1-24W-48V

- Входное напряжение: AC 100-240 В, 50-60 Гц.
- Выходное напряжение: DC 48 В.
- Выходная мощность: 24 Вт.
- Порт Fast Ethernet: 10/100 Мбит/сек.
- Вход для сетевого кабеля: RJ 45 LAN.
- Выход для устройств PoE: RJ 45 PoE.
- Условия эксплуатации: от 0 °C до +40 °C.
- Поддерживает стандарт 802.3AF.

Модель PZ2-30W-48V

- Входное напряжение: AC 100-240 В, 50-60 Гц.
- Выходное напряжение: DC 48 В.
- Выходная мощность: 30 Вт.
- Порт Fast Ethernet: 10/100 Мбит/сек.
- Вход для сетевого кабеля: RJ 45 LAN.
- Выход для устройств PoE: RJ 45 PoE.
- Условия эксплуатации: от 0 °C до +40 °C.
- Поддерживает стандарт 802.3AF.

Модель PZ3-48W-48V

- Входное напряжение: AC 100-240 В, 50-60 Гц.
- Выходное напряжение: DC 48 В.
- Выходная мощность: 48 Вт.
- Порт Fast Ethernet: 10/100 Мбит/сек.
- Вход для сетевого кабеля: RJ 45 LAN.
- Выход для устройств PoE: RJ 45 PoE.
- Условия эксплуатации: от 0 °C до +40 °C.
- Поддерживает стандарт 802.3AT/AF.

Модель PZC1-24W-48V

- Входное напряжение: AC 100-240 В, 50-60 Гц.
- Выходное напряжение: DC 48 В.
- Выходная мощность: 24 Вт.
- Порт Fast Ethernet: 10/100 Мбит/сек.
- Вход для сетевого кабеля: RJ 45 LAN.
- Выход для устройств PoE: RJ 45 PoE.
- Условия эксплуатации: от 0 °C до +40 °C.
- Поддерживает стандарт 802.3AT/AF.

Модель PZC3-48W-48V

- Входное напряжение: AC 100-240 В, 50-60 Гц.
- Выходное напряжение: DC 48 В.
- Выходная мощность: 48 Вт.
- Порт Fast Ethernet: 10/100 Мбит/сек.
- Вход для сетевого кабеля: RJ 45 LAN.
- Выход для устройств PoE: RJ 45 PoE.
- Условия эксплуатации: от 0 °C до +40 °C.
- Поддерживает стандарт 802.3AT/AF.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Чжи Гуан Хун Тэкнолоджис Ко., Лтд.
1B4F, Тяньшида Индастриал, Лунтянь комьюнити, ул. Кэнцзи, р-н Пиншань, г. Шэньчжэнь, Китай.
Сделано в Китае.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете: www.dexp.club.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/technical-support/

Дата изготовления, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства.

EAC