


# aceline

## КАРТРИДЖ

ЛАЗЕРЛІК ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА АРНАЛҒАН

### ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



Дайындаушы: Найнстар Корпорейшн. №3883, Чжухай даңғ., Сянчжоу ауданы, Чжухай, Гуандун, ҚХР.  
Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:  
ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.  
Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:  
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.  
Қытайда жасалған.

### САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- 1.Картриджді орнату 10С-тан 30С-қа дейінгі қоршаған орта температурасында, 20-80% салыстырмалы ылғалдылық кезінде жүргізілуі керек. Осы талаптарды сақтамаған кезде басып шығару сапасы айтарлықтай төмендейді. егер картридж ұзақ уақыт рұқсат етілген температурадан тыс жағдайда болса, принтерге картриджді орнатар алдында оны және принтердің өзін талап етілген жағдайда 2 сағат қалдыру керек.
- 2.Картриджді қуатты жылу көздерінің жанында сақтамаңыз және тікелей күн сәулесі ықпал етуіне ұшыратпаңыз.
- 3.Басып шығаруға арналған қағаздың түрі мен қалыңдығын мұқият таңдаңыз. Зақымдалған және бір-бірімен біріктірілген қағаздарды қолданбаңыз. Әйтпесе, принтердің істен шығу немесе басып шығару сапасының айтарлықтай төмендеу қаупі бар.
- 4.Картридждің фотобарабанына жанаспаңыз. Бұл картридждің қызмет мерзіміне әсер етуі мүмкін.
- 5.Пайдаланылған картриджді ауыстыру кезінде картридждің тесігін құрғақ матаның көмегімен шаңнан және ұсақ қоқыстан тазалаңыз. Басып шығару кезінде күңгірт түстің болуын алдын алу үшін техникаға арналған арнайы спирттік майлықтың көмегімен картридж тесігіндегі электронды сенсор контактісін кезеңді сүрту ұсынылады.
- 6.Жаңа картриджде бірінші рет басып шығару кезінде кейбір ақаулар (күңгірт немесе қанық түс, жолақтар және т.б.) болуы мүмкін. осындай проблемалар туындаған жағдайда 10 бетті бірден басып шығарыңыз. Содан кейін басып шығару қалпына келеді.
- 7.Картриджде қалған тонер мөлшерінің төмендігі туралы көрсеткіш пайда болған кезде, картриджді алып шығып, оны сілкіп және орнына қайта салу арқылы тағы шамамен 40-50 бетті сапалы басып шығаруға болады.

104004000730 В 145Х210 А9