

## Руководство пользователя Корпус Deercool Tesseract BF

### **Открытие корпуса**

Ослабьте винты с накатанной головкой и вытолкните боковую панель в направлении, показанном на рисунке.

### **Установка блока питания**

Установите блок питания в нижней части корпуса и закройте заднюю панель, затем зафиксируйте ее 6#-32 винтами при помощи крестообразной отвертки.

### **Установка устройства 5,25"**

Снимите переднюю панель снизу, придавливая верхнюю часть.

Аккуратно выдавите крышку отсека.

Вставьте устройство 5,25" в отсек.

Переведите фиксатор на замке в позицию, показанную на рисунке, чтобы закрепить устройство.

### **Установка HDD**

Установите 2,5" HDD в крепление и закрепите 6#-32 винтами, и затем вставьте в корпус.

Установите 3,5" HDD в крепление и затем вставьте в корпус.

### **Установка материнской платы**

Установите в корпус стойки для материнской платы.

Расположите материнскую плату на стойки в соответствии с разъемами ввода/вывода.

Закрепите материнскую плату винтами M3.

### **Допустимые размеры компонентов**

#### **Укладка кабелей**

Отверстие для кабеля питания.

Используйте кабельную стяжку для упорядочивания наполнения корпуса.

Большое отверстие на лотке материнской платы предназначено для установки кулера центрального процессора.

#### **Установка PCI карты**

Ослабьте винты, чтобы снять крышку и установить устройство PCI в правильном направлении.

Зафиксируйте устройство PCI винтами.

### **Допустимые размеры компонентов**

Резиновые уплотнители отверстий для трубок водяного охлаждения.

Пылезадерживающий фильтр в нижней части корпуса.

### **Возможности установки вентиляторов системы охлаждения:**

Сверху: 2 x 120 мм вентилятор.

- Направление: выдув.
- Спереди: 1x 120 мм вентилятор.
- Направление: вдув.
- Сзади: 1 x 120 мм вентилятор.
- Направление: выдув.
- Сбоку: 2 x 80 мм / 90 мм / 120 мм вентилятор.
- Направление: вдув.

### **Аксессуары и компоненты**

- 6#-32 винты для VGA и HDD.
- 6#-32 винты для блоков питания.
- M3 винты для материнской платы и 5,25'' дисководов.
- Кабельные стяжки.
- 6 мм медные стойки для материнской платы.

### **Подключение кабелей**

Материнская плата: разъемы кнопок и индикаторов передней панели, HD Audio разъем, разъем USB 2.0, разъем USB 3.0.

Провода: разъемы кнопок и индикаторов передней панели, HD Audio разъем, разъем USB 2.0, разъем USB 3.0.

## **Пайдаланушы нұсқаулығы Deepcool Tesseract BF корпусы**

### **Корпусты ашу**

Басы бүрленген бұрандаларды босатыңыз және бүйірлік панелді суретте көрсетілген бағытта итеріңіз.

### **Қуат блогын орнату**

Қуат блогын корпустың төменгі жағына орнатыңыз және артқы панелді жабыңыз, содан кейін оны айқыш тәрізді бұрағыштың көмегімен 6#-32 бұрандамен бекітіңіз.

### **5,25'' құрылғысына арналған науаны орнату**

Жоғарғы жағын басып тұрып төмендегі панелді алыңыз. Бөліктің қақпағын абайлап басыңыз.

Дискжетекке арналған бөлікке 5,25" драйверін қойыңыз. Дискжетекті бекіту үшін құлыптағы орнықтырғышты суретте көрсетілген орынға сырғытыңыз.

### **HDD-ді орнату**

2,5" HDD-ді бекіткішке орнатыңыз және 6#-32 бұрандалармен бекітіңіз, содан кейін корпусты қойыңыз.

3,5" HDD-ді бекіткішке орнатыңыз, содан кейін оны корпусқа қойыңыз.

### **Аналық платаны орнату**

Аналық платаға арналған науаға тіректі орнатыңыз.

Аналық платаны тірекке енгізу/шығару жалғағаштарына сәйкес орналастырыңыз.

Аналық платаны М3 бұрандалармен бекітіңіз.

### **Компоненттердің рұқсат етілетін өлшемдері**

#### **Кәбіл жүргізу**

Қуат кәбіліне арналған тесік.

Корпусты толтыруды ретке келтіру үшін кәбіл тұтастырғышын пайдаланыңыз.

Аналық платаның науасындағы үлкен тесік орталық процессордың кулерін орнатуға арналған.

### **PCI карталарды орнату**

Қақпақты алу үшін бұрандаларды босатыңыз және PCI құрылғысын дұрыс бағытта орнатыңыз.

PCI құрылғысын бұрандалармен бекітіңіз.

### **Компоненттердің рұқсат етілетін өлшемдері**

Сүмен салқындататын түтіктерге арналған резеңке тығыздағыштар.

Корпустың төменгі бөлігіндегі шаң ұстағыш сүзгі.

### **Салқындату жүйесінің желдеткіштерін орнату мүмкіндігі:**

- Жоғарысында: 2 x 120 мм желдеткіш.
- Бағыты: шығыс.
- Алдында: 1x 120 мм желдеткіш.
- Бағыты: кіріс.
- Артында: 1 x 120 мм желдеткіш.
- Бағыты: шығыс.
- Жанында: 2 x 80 мм / 90 мм / 120 мм желдеткіш.
- Бағыты: кіріс.

## **Аксесуарлары мен компоненттері**

- VGA және HDD арналған 6#-32 бұрандалар.
- Қуат блоктарына арналған 6#-32 бұрандалар.
- Аналық платаға және 5,25" дискжетекке арналған М3 бұрандалар.
- Кәбіл тұтастырғыштары.
- Аналық платаға арналған 6 мм мыс тіректер.

### **Кәбілдерді қосу**

Аналық плата: панель жалғағышы, HDA, USB 2.0 жалғағышы.

Кәбіл: панель жалғағышы, HD Audio жалғағыш, USB 2.0 жалғағыш.

## **Дополнительная информация / Қосымша ақпарат**

**Изготовитель:** Бэйцзин Дипкул Индастриз Ко., Лтд. Зд. 10, двор 9, шоссе Дицинь, р-н Хайдянь, г. Пекин, Китай.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Өндіруші:** Бэйцзин Дипкул Индастриз Ко., Лтд. 10-ғимарат, 9-аула, Дицинь тас жолы, Хайдянь ауданы, Бейжін қ., Қытай.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Сделано в Китае.

Қытайда жасалған.