Фрезалар жиынтығы FinePower CFR0121

Цилиндрлік сағалық саусақты фрезалар – сүректен, ағаш материалдарынан, пластиктен және олардың негізіндегі басқа материалдарынан бұйымдарды фрезердің көмегімен өңдеу үшін арналған шығыс кескіш құрал-сайманы.

Сақтық шаралар

1. Фрезалармен жұмысқа оқудан, аттестациялаудан, еңбектің қауіпсіздік техникасы бойынша біліктілік комиссиядан өткен тұлғалар рұқсат етіледі.
   Жабдықта мыналар үшін құрылғылар қарастырылған болуы тиіс:
   - өңдеу аймағынан абразивтік шаңды және қалдықтарды алып тастау;
   - жұмыскерді кесу барысында пайда болатын абразивтік, металл және металл емес шаңнан, өңделетін материалдың бөлшектерінен қорғау.
2. Фрезерге орнатар бұрын фрезаларды қарап шығу қажет.
   Фрезаның қолданылуына жол берілмейді:
   - сырттағы жарықтары мен кетіктері бар;
   - тотық іздері бар.
3. Фрезалар сағаның диаметр бойынша сәйкес келетін фрезерлерімен ғана қолданылады.
4. Жұмысты бастамас бұрын фреза 2 минут ішінде жұмыс жылдамдығымен білдекте немесе қолдық фрезерде айналдырылуы тиіс.
5. Фрезаны бекіткен кезінде соққылық құрал-сайманның қолдануына жол берілмейді.
6. Оператор жеке қорғаныс құралдарында жұмыс істеуі тиіс:

- қорғаныс көзілдірігінде;

- қорғаныс құлаққаптарда;

- тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарында;

- қорғаныс қолғаптарында.

7. Фрезаны қауіпсіздік белгілермен тыйым салынған операцияларда қолдануға жол берілмейді.
8. Жабдыққа немесе қолдық құрал-сайманға орнатқан кезінде осы жабдықты қолданған кезінде қарастырылған қауіпсіздік талаптарын орындау міндетті.

Апатқа әкелуі мүмкін ықтимал қате әрекеттердің тізімі

1. Фрезаның механикалық зақымдалуы.
2. Ұйғарындылардан жоғары режимдерді қолдану.
3. Фрезаны осы құрал-сайман үшін арналмаған жабдыққа орнату.
4. Қорғаныс қаптаманың болмауы.
5. Фрезаны бекіткен кезінде соққылық құрал-сайманды қолдану.
6. Құрал-сайманды дұрыс емес сақтау.

Техникалық сипаттамасы

- Үлгісі: CFR0121.
- Сағаның диаметрі: 8 мм.
- Жиынтықтың құрамы:
  - Ойықты түзу ø6.
  - Ойықты түзу ø12.
  - Ұласпалық ø22 R6,35 мм.
  - «Қарлығыш құйрығы» ойықты ø12,7.
  - Жиекті түзу ø12.
  - Жиекті оймышты ø22 R6,35 мм.
- Материалы: көміртекті болат.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Фрезалар машиналық майдың жұқа қабатымен майланған күйінде қаптаманың ішінде ауа температурасы 0°С бастап 30°С дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан артық емес өндірушінің және тұтынушының жылытылатын орынжайларда сақталуы тиіс. Орынжайларда коррозияға әкелетін агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Фрезалар қатты түрткілерге, соққыларға ұшырамауы тиіс.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Фрезалар құрғақ ортада тасымалдануы тиіс.
- Фрезаның шекті күйінің белгісі оның кез келген механикалық зақымдалуы (жарықтар, кетіктер, коррозия) болып табылады.
- Құрылғының ақаулығы табылған кезде фрезаны кәдеге жарату қажет.
- Фрезаларды қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен ережелерге сай кәдеге жаратылуы тиіс. Осы өнімді кәдеге дұрыс жаратуын қамтамасыз ете отырып, Сіз қалдықтарды бақылаусыз шығаруының салдарынан болатын қоршаған ортаға және адамның денсаулығына ықтимал зиянның келтіруін болдырмауға және материалдық ресурстарды оңтайлы қолдануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қалдықтарды шығару кәсіпорындарында біле аласыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цзянсу Илинь Даймонд Тулз Ко., Лтд.
Яоцяо, Жаңа аудан, Чжэньцзян, Цзянсу пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жиынтықталымы мен функционал-дығы пайдаланушыны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауар Кеден одағының ТР ТС 010/2011 «Машиналардың және жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» техникалық тәртіптеріне сәйкестікті міндетті растаудан өтті.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші сақтау шарттары сақталған жағдайда, барлық сақтау мерзімі ішінде материалда және жинауда ақаулар болмауына кепілдік береді.

Сақтау мерзімі: 3 жыл.

ЕАС

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.1