
Tenda Quick Installation Guide (This manual applies to S16)

Images herein are for references only.


English

Product Overview



LED	Status	Description
Power	On	Power supply is provided to the device properly.
	Off	Power supply is not provided to the device properly.
Port 1-16	Solid	Indicates the corresponding port is connected.
	Off	Indicates no connection is established.
	Blinking	Indicates the corresponding port is connected and transferring data.

Connect S16 to the Internet



Support

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD
Address: 6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China, 518052
Technical Support: support@tenda.com.cn
Telephone: (86 755) 2765 7180
Email: sales@tenda.com.cn
Website: http://www.tendacn.com
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999

Português

Visão Geral do Produto



LED	Estado	Descrição
Energia	Ligar	Fonte de alimentação é fornecida para o dispositivo corretamente.
	Desligar	Fonte de alimentação não está prestada a dispositivo corretamente.
Porta 1-16	Sólido	Indica que a porta correspondente está ligado.
	Desligar	Indica que não há conexão é estabelecida.
	Piscando	Indica que a porta correspondente é ligado e a transferência de dados.

Conecte S16 à Internet



Suporte

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD
Endereço: 6-8 andar, Torre E3, No.1001, Rua de Zhongshanyuan, Distrito de Nanshan, Shenzhen, China, 518052
Suporte técnico: support@tenda.com.cn
Telefone: (86 755) 2765 7180
Email: sales@tenda.com.cn
Website: http://www.tendacn.com
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999

Español

Descripción del producto



LED	Estado	Descripción
Energía	Encendido	La fuente de alimentación se proporciona para el dispositivo adecuado.
	Apagado	La fuente de alimentación no se proporciona para el dispositivo adecuado.
Puerto 1-16	Sólido	Indica que el puerto correspondiente está conectado.
	Apagado	Indica que se ha establecido ninguna conexión.
	Parpadeo	Indica que el puerto correspondiente está conectado y transfiriendo los datos.

Conectar S16 a Internet



Apoyo

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD
Dirección:6-8 piso, Torre E3, No.1001, Zhongshanyuan Calle, Distrito de Nanshan, Shenzhen, China, 518052
Apoyo técnico: support@tenda.com.cn
Teléfono: (86 755) 2765 7180
Email: sales@tenda.com.cn
Website: http://www.tendacn.com
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999

Italiano

Panoramica del prodotto



LED	Stato	Descrizione
Alimentazione	Acceso	L'alimentazione per il dispositivo è fornita correttamente.
	Spento	L'alimentazione per il dispositivo non è fornita correttamente.
Porta 1-16	Solido	Indica che la porta corrispondente è collegata.
	Spento	Indica che nessuna connessione è stabilita.
	Lampeggiante	Indica che la porta corrispondente è collegata e sta trasferendo dati.

Collegare S16 a Internet



supporto

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD
Indirizzo: 6-8 Piano, Torre E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China, 518052
Supporto Tecnico: support@tenda.com.cn
Telefono: (86 755) 2765 7180
E-mail: sales@tenda.com.cn
Sito Internet: http://www.tendacn.com
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999

Français

Présentation du produit



LED	Etat	Description
Puissance	Allumé	L'alimentation est bien fournie pour le dispositif.
	Eteint	L'alimentation n'est pas encore fourni pour dispositif.
Port 1-16	Solide	Indique que le port correspondant est bien connecté.
	Eteint	Indique que aucune connexion n'est établie
	Clignotant	Indique que le port correspondant est connecté et en train de transmettre les données.

Connecter S16 avec l'Internet



Support

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD
Adresse: 6-8 étage, Tour E3, No.1001, Rue Zhongshanyuan, Arrondissement Nanshan, Shenzhen, Chine, 518052
Support technique: support@tenda.com.cn
Téléphone: (86 755) 2765 7180
Courrier électronique: sales@tenda.com.cn
Site d'Internet: http://www.tendacn.com
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999

Deutsch

Produktübersicht



LED	Stand	Beschreibung
Power	Ein	Stromversorgung funktioniert einwandfrei.
	Aus	Stromversorgung funktioniert nicht einwandfrei.
Anschluss 1-16	Aus	Kein Verbindung.
	Blinkt	Die entsprechende Port ist angeschlossen und übertragt Daten.

Verbindet S16 mit dem Internet



Unterstützung

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD
Adresse: 6-8 Stock, Turm E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052
Technischer Support: support@tenda.com.cn
Telefon: (86 755) 2765 7180
Email: sales@tenda.com.cn
Website: http://www.tendacn.com
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999

Tenda Quick Installation Guide (This manual applies to S16/S24)

Images herein are for references only.


Polski

Przegląd produktów



LED	Status	Opis
Moc	Włączać	Zasilanie jest normalne.
	Wyłącz	Zasilanie nie jest normalne.
Porty 1-16	Stały	Wskazuje, że port połączonia.
	Wyłącz	Wskazuje na brak portu połączenia.
	Migotanie	Wskazuje, że port połączonia i transfery danych.

Połączenie S16 z Internetem




Wsparcie

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD
Adres: 6-8 Piętro, Wieża E3 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China, 518052
Wsparcie techniczne: support@tenda.com.cn
Telefon: (86 755) 2765 7180
E-mail: sales@tenda.com.cn
Strona internetowa: http://www.tendacn.com
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999


Magyar

Termék áttekintés



LED	Státusz	Leírás
Teljesítmény	Bekapcsol	Tápellátás normális.
	Leállítja	Tápellátás nem normális.
Portok 1-16	Szilárd	Jelző, hogy az adott port csatlakozott.
	Leállítja	Jelző, hogy a kapcsolat nem jött létre.
	Villódzás	Jelző, hogy az adott port csatlakoztatva van és adatátvitel folyik.

S16 csatlakozása az Internethez



Támogatás

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD
Cím: 6-8 Floor, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China, 518052
Műszaki támogatás: support@tenda.com.cn
Telefon: (86 755) 2765 7180
E-mail: sales@tenda.com.cn
Weboldal: http://www.tendacn.com
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999


Română

Prezentarea produsului



LED	Stare	Descriere
Putere	Pornit	Dispozitivul este alimentat corespunzător.
	Oprit	Dispozitivul nu este alimentat corespunzător.
Porturi 1-16	Solid	Portul corespondent este conectat.
	Oprire	Nicio conexiune nu e fost stabilită.
	Luminare intermitentă	Portul corespondent este conectat si transferul de date este activ.

Conectarea S16 la Internet



Suport

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD
Adresă: 6-8 Etaj, Turn E3, No.1001, Strada Zhongshanyuan, Districtul Nanshan, Shenzhen, China, 518052
Suport Tehnic: support@tenda.com.cn
Tel: (86 755) 2765 7180
E-mail: sales@tenda.com.cn
Website: http://www.tendacn.com
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999

Türkçe

Ürüne Genel Bakış



LED	Durum	Tanım
Güç	Açık	Güç kaynağı normaldir.
	Kapalı	Güç kaynağı normal değil.
Bağlantı Noktası 1-16	Sürekli Yanıyor	Yuvaya katılın bağlı olduğunu gösterir.
	Kapalı	Bağlantı cihazı gün göstergesi.
	Yanıp Söndüren	Yuvaya katılınan bağlı ve data transferi bağlantısı gösterir.

S16'ı İnternet'e bağlayın




Destek

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD
Adres: 6-8 Kat, Kule E3, No.1001, Zhongshanyuan Yolu, Nanshan Bölgesi, Shenzhen, Çin, 518052
Teknik Destek: support@tenda.com.cn
Tel: (86 755) 2765 7180
E-posta: sales@tenda.com.cn
Web sitesi: http://www.tendacn.com
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999


Русский

Краткая информация о продукте



LED	Состояние	Описание
Мощность	Вкл	Электрическое питание подается на устройство в должном порядке.
	Выкл	Электрическое питание не подается на устройство в должном порядке.
Порт 1-16	Непрерывный свет	Указывает на подключение соответствующего порта.
	Выкл	Указывает на отсутствие подключения.
	Мигающий	Указывает на подключение соответствующего порта и передачу информации.

Подключение S16 к интернету



Поддержка

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD
Адрес: 6-8 Этаж, Башня E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China, 518052
Техническая поддержка: support@tenda.com.cn
Телефон: (86 755) 2765 7180
Email: sales@tenda.com.cn
Website: http://www.tendacn.com
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999

Safety and Emission Statement

CE EAC

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use the shielded RJ45 cable.

2.4GHz(Ch1-Ch13): 20 dBm (EIRP)
5GHz(Ch36-Ch48): 23 dBm (EIRP); 5GHz(Ch149-Ch165): 14 dBm (EIRP)

RF exposure information: The maximum EIRP power complies with EU requirements.

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical

products and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys an new electrical or electronic equipment.

FC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specifications		S16
Standard		IEEE802.3/u/x
Interface		16*10/100Mbps auto-negotiation RJ-45 ports (Auto MDI/MDIX)
Transmission Media		10Base-T: CAT3 or better; 100Base-TX: CAT5 or better
Forwarding Rate		10Mbps: 14880pps 100Mbps: 148800pps
LEDs		16*10/100Mbps LINK/ACT, 1*power
Switching Capacity		3.2Gbps
Max Address Table		4K
Power Information		Input:110-230V~50/60Hz 0.34A ; Output:220VPM 1.36A
Dimensions		210mm*133mm*42mm
Operating Environment	Temperature	0°C~40°C
	Humidity	10%~90% non-condensing
Storage Environment	Temperature	-40°C~70°C
	Humidity	5%~95% non-condensing