

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА XEROX®

Повысьте уровень производительности.

B1022/B1025



xerox 

SET THE PAGE FREE

# Xerox® B1022/B1025

## Multifunction Printers

Монохромные многофункциональные устройства (МФУ) Xerox® B1022/B1025 при небольшой стоимости не допускают никаких компромиссов в функционале и возможностях подключения, которые необходимы для достижения полного потенциала производительности. Эти аппараты облегчают многие задачи за счет компактных размеров, высокоскоростной печати и сканирования, и необходимых современному бизнесу возможностей мобильной печати.

### КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ. ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ УВЕЛИЧЕННОГО ФОРМАТА.

Вы не поверите, насколько больше можно сделать с меньшими ресурсами. Компактное МФУ Xerox® B1022/1025 заменяет собой множество устройств и выполняет больше функций, а также обеспечивает печать на бумаге формата до A3/Tabloid.

### РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Опциональное беспроводное подключение (Wi-Fi) обеспечивает непревзойденную мобильность и возможность разместить МФУ именно там, где требуется. Мастер установки Wi-Fi® и программа настройки беспроводной печати (WPS) делают подключение простым и безопасным.

### ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

Компактное МФУ Xerox® B1022/B1025 помогает добиться большего с меньшими усилиями, экономя энергию и сокращая расходы за счет сочетания функций двустороннего копира, принтера, цветного сканера и факса<sup>1</sup> в одном доступном по цене монохромном аппарате.



**Выдающиеся результаты.** Мощный процессор с тактовой частотой до 1 ГГц и стандартный объем памяти 1,5 ГБ (для B1025) обеспечивают быстрое время вывода первого отпечатка и скорость печати до 25 стр/мин.



**Печатайте больше.** Опциональный второй лоток для бумаги позволяет дополнительно загружать до 250 листов для бесперебойной печати более высоких объемов.



**Выгодные отличия.** исключительная четкость печати документов за счет разрешения до 1200 x 1200 т/д.

### ПРОСТОТА РАБОТЫ

Интерактивный сенсорный интерфейс МФУ Xerox® B1025 обеспечивает простую, интуитивно понятную работу всех функций — печати, сканирования, копирования или факса<sup>1</sup>. Тонкая настройка отпечатков, отвечающая точным потребностям заказчика, или использование простых автоматических настроек, обеспечивающих постоянство качества каждого отпечатка.



**Везде, в любое время и так, как удобно.** Сканирование в эл. почту, сканирование на USB-накопитель и печать с USB-накопителя непосредственно на устройстве. Выполнив несколько простых действий вы сможете печатать даже напрямую из облака.



**Простота управления.** Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server обеспечивает удаленное управление устройством непосредственно из браузера компьютера.



**Защита.** Конфиденциальные документы будут защищены от несанкционированного доступа с помощью новейших функций безопасности, включая 256-битное шифрование AES, SNMPv3, фильтрацию IP-адресов и защищенную печать.

<sup>1</sup>Опциональный факс можно установить только на аппарате Xerox® B1025.



## ВЫБОР ОПЦИЙ, ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА.

**1 Крышка стекла экспонирования** входит в стандартный комплект поставки МФУ Xerox® B1022 и младшую конфигурацию МФУ Xerox® B1025.

**2 Легкодоступный порт USB** позволяет быстро выполнять работы печати с любого стандартного USB-накопителя.

**3 А Выходной лоток на 250 листов.**

**4 В обходной лоток на 100 листов** можно загружать бумагу формата от 125 x 102 до 297 x 432 мм.

**5 В стандартный лоток 1 на 250 листов** можно загружать бумагу формата от 148 x 182 до 297 x 432 мм.

**6 Дуплексный автоподатчик на 100 листов (DADF)** обеспечивает сканирование двусторонних черно-белых и цветных оригиналов для копирования, сканирования и факса<sup>1</sup>. DADF входит в стандартный комплект поставки старшей модели МФУ Xerox® B1025 и поставляется в качестве опции для аппарата Xerox® B1022.

**7 В опциональный дополнительный лоток** можно вкладывать до 250 листов формата от 148 x 182 до 297 x 432 мм, что увеличивает общую емкость аппарата до 500 листов.

**8 МФУ Xerox® B1022 оснащено интуитивной панелью управления**, позволяющей выполнять настройку устройства и программировать работы.

**9 МФУ Xerox® B1025 оснащено цветным сенсорным интерфейсом** с диагональю 4,3 дюйма, дополнительно упрощающим работу.



Многофункциональное устройство Xerox® B1022



Многофункциональное устройство Xerox® B1025

Конфигурация DADF показана с опциональным дополнительным лотком.

<sup>1</sup>Опциональную функцию факса можно установить только на аппарате Xerox® B1025.

# Многофункциональные устройства Xerox® B1022/B1025

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ	Xerox® B1022	Xerox® B1025
Скорость	До 22 стр/мин	До 25 стр/мин
Допустимый объем печати <sup>1</sup>	До 50 000 стр/мес	
Процессор	600 МГц	1 ГГц
Объем памяти	256 МБ	1,5 ГБ
Интерфейсы подключения	Ethernet 10/100Base-T, высокоскоростной USB 2.0, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (опционально), Wi-Fi Direct® с опциональным комплектом Wi-Fi	
<b>Копирование и печать</b>	<b>Копирование:</b> до 600 x 600 точек на дюйм; <b>Печать:</b> до 1200 x 1200 т/д (в режиме повыш. качества)	
Разрешение		
Время вывода первой копии	от 7,8 секунд	от 7,6 секунд
Языки описания страниц	PCL®6, Adobe® PostScript® 3™	
Функции печати	Двунаправленный обмен информацией о состоянии в режиме реального времени, создание брошюры (только на B1025), черновой режим, персональная печать, печать с USB, пробный комплект, сохраненная работа, отложенная печать, безопасная печать, уведомление о работе, водяной знак, двусторонняя печать, печать идентификатора работ, поворот изображения, настройки драйвера Xerox® Earth Smart	
Печать с мобильных устройств	Xerox® Print Service и плагины службы печати Mopria® для Android™	
<b>Сканирование</b>	Черно-белое и цветное сканирование с разрешением до 600 x 600 т/д; Назначения: Сканирование на USB, в электронную почту, в сеть (FTP или SMB); Форматы файлов: JPG, TIFF (1- и многостраничные), PDF (1- и многостраничные)	
<b>Факс<sup>2</sup></b>	Опционально –	Walkup Fax, Direct Fax
<b>Безопасность</b>	Проверка встроенного программного обеспечения, управление сертификатами безопасности, автоматическое создание самозаверенных сертификатов, проверка пути сертификата, шифрование AES 256-bit, шифрование FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, фильтр IP-адресов, журнал аудита, безопасная печать	
<b>Подача бумаги</b>	стандарт	<b>Планшетный сканер</b> или <b>автоматический дуплексный податчик:</b> 100 листов; Нестандартные форматы: до 297 x 432 мм
		<b>Обходной лоток:</b> 100 листов; Нестандартные форматы: от 125 x 102 до 297 x 432 мм <b>Лоток 1:</b> 250 листов; Нестандартные форматы: от 148 x 182 до 297 x 432 мм
	Опционально	<b>Дополнительный лоток:</b> 250 листов; Нестандартные форматы: от 148 x 182 до 297 x 432 мм
<b>Вывод бумаги</b>	250 листов	

<sup>1</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Такая эксплуатация на регулярной основе не предусматривается;

<sup>2</sup> Для использования факса требуется аналоговая телефонная линия.

## Управление устройством

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, оповещения по электронной почте, Apple Bonjour®

## Драйверы принтера

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac OS® версия 10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® Enterprise; Linux®; IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11iv3; Oracle® Solaris® 11.3; SUSE® 13.2; Xerox® Global Print Driver®

## Подача материалов

Двусторонний автоподатчик оригиналов: 60-128 г/м<sup>2</sup>; Обходной лоток: от 60 до 163 г/м<sup>2</sup>; Лоток 1 и опциональный 2-й лоток: от 60 до 140 г/м<sup>2</sup>

## Типы материалов

Обычная бумага, бумага Bond, перфорированная бумага, предварительно запечатанные материалы, плотная бумага, сверхплотная бумага, архивная, переработанная бумага, тонкий картон, фирменные бланки, до 7 типов пользовательских бумаг

## Сертификаты

Актуальный список сертификатов расположен по адресу [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Комплект поставки

- МФУ Xerox® B1022 или Xerox® B1025
- Тонер-картридж стартовой емкости – Черный: 2 500 отпечатков<sup>4</sup>
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (Руководство пользователя, руководство по быстрому запуску, драйвера, положения о безопасности, переработке и гарантийных обязательствах)
- Шнур питания

<sup>4</sup> Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC19752. Ресурс может изменяться в зависимости от изображения, площади заливки и режима печати.

<sup>5</sup> Приблизительное количество страниц.

Ресурс может отличаться от указанного в зависимости от длины тиража, а также формата и ориентации материала. Узнать больше: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>6</sup> Устанавливается авторизованным сервисным инженером

Конфигурации варьируются в зависимости от региона.

## Расходные материалы

Тонер-картридж стандартной емкости — черный: 13 700 страниц <sup>4</sup>	006R01731
Картридж фотопрепаратора: 80 000 страниц <sup>5</sup>	013R00679

## Опции

Лоток подачи на 250 листов <sup>6</sup>	097N02316
Комплект факса B1025 (для 1 линии) <sup>6</sup>	497N05496
Автоматический дуплексный податчик <sup>6</sup>	497N05497
Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)	497N05495

Более подробные характеристики приведены на сайте [www.xerox.ru](http://www.xerox.ru).