

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Газ плитасы  
G25-1G

**DEXP**



<b>ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ .....</b>	<b>4</b>
<b>САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ .....</b>	<b>4</b>
<b>ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ .....</b>	<b>6</b>
<b>ЖИНАҚТАЛЫМ .....</b>	<b>7</b>
<b>ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ .....</b>	<b>7</b>
Басқару панелі .....	8
<b>ОРНАТУ .....</b>	<b>9</b>
Газ магистраліне қосылу .....	9
Газдың басқа түріне түрлендіру .....	10
Газды тұтынуды үнемдеу .....	12
<b>ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ .....</b>	<b>13</b>
Бірінші қолданар алдында .....	13
Жұмыс тәртібі .....	13
<b>ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТИМ .....</b>	<b>16</b>
Шамды ауыстыру .....	17
<b>ҰСЫНЫСТАР .....</b>	<b>18</b>
<b>АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ .....</b>	<b>19</b>
<b>МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ .....</b>	<b>21</b>
<b>ҚОСЫМША АҚПАРАТ .....</b>	<b>22</b>

## **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бағстамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтистын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ**

Пеш дайын тағамдар мен ыдыстарды пісіруге және жылдытуға арналған.

## **САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ**

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл жабдық тұрмыста қолдануға арналған.
- Барлық орау материалдарын (пластикалық пакеттер, көбік және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр жүйесінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Орнату алдында жергілікті тарату желілерінің сипаттамалары (газ түрі мен қысымы) құрылғының сипаттамаларына сәйкес келетінін тексеру қажет.
- Пайдалану кезінде пеш қатты қызады. Ыстық бөліктерге қол тигізбеу үшін сақ болыңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауптЫ біреудің қадағалауынсыз пайдаланылуына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Алғаш қыздырылған кезде жаңа құрылғының тән ісі пайда болады, ол көп ұзамай жоғалады. Бөлменің жақсы желдетілетініне көз жеткізіңіз, терезені ашыңыз немесе сорғышты қосыңыз.
- Барлық орнату, газды қосу және іске қосу жұмыстарын жергілікті газбен жабдықтаушы компаниялардың ережелеріне сәйкес сертификаттالған техник орындауы керек. Қате орнату және қосылу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
- Газ плитасын тамақ дайындау үшін пайдалану бөлмедегі температура мен ылғалдылықты арттырады. Сондықтан ас үй аймағында жақсы желдету болуы керек, ол үшін табиғи желдету саңылауларын ашық ұсташа немесе механикалық желдету құрылғысын орнату қажет.
- Құрылғының желдету саңылауларының бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Оттықтарды сұйықтықпен толтырманыңыз.
- Құрылғының бөліктерін өзіңіз жөндеуге, реттеуге немесе ауыстыруға әрекеттенбенеңіз. Өкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Қуат сымы, ашасы немесе басқа бөліктері зақымдалған болса, өнімді пайдаланбаңыз. Кәбіл мен ашаның ыстық беттерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, үәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе соған үқсас біліктілігі бар қызметкерлер аудыстуруы керек.
- Егер көзге көрінетін зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз және кез келген зақым анықталған жағдайда дереу үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бөлмеде газдың иісі пайдада болған жағдайда, пештің, барлық шүмектері мен газ желісінің шүмегін жауып, бөлмені желдетіп, апattyқ газ қызметін шақыру қажет. Газдың шығуы жойылмайынша, өртке немесе үшқын шыға-руға байланысты операцияларды орындаңыз: темекі шекпеніз, шамдарды, электр құрылғыларын және т.б.
- Құрылғыны жерге түйіктаусыз пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде, ашық ауда немесе өрт қаупі жоғары бөлмелерде пайдалануға жол берілмейді.
- Пісіру бетіндегі оттықтарды алып тастаған кезде пештің, электр тұтануын қоспаңыз.
- Салмағы 10 кг асатын ыдыстарды пештің ашық есігіне қоймаңыз.
- Жалпы салмағы 20 кг асатын ыдыстарды пештің пісіру бетіне қоймаңыз.
- Пешті пеш есігінің тұтқасынан көтеріп немесе жылжытпаңыз.
- Штепсельді розеткадан қуат сымынан тартпаңыз.
- Тазалау, жинау немесе бөлшектеу алдында құрылғыны пайдаланбаған кезде әрқашан желіден ажыратыңыз.
- **Назар аударыңыз:** шыны қақпақ қызған кезде сынуы мүмкін. Пешті қақпақпен жаппас бұрын, барлық оттықтарды өшіріңіз.
- Өрттің алдын алу үшін мыналарға қатаң тыбым салынады:
  - ақаулы пешті қолданыңыз;
  - жанғыш заттарды қосулы пештің жанында сақтауға, пайдалануға немесе қоюға немесе оларды пештің қосалқы бөлігінде сақтауға;
  - пештің үстінде кептірілген киім;
  - бөлмені жылжыту үшін пісіру бетінің оттықтарына ыдыс қоймастан пешті іске қосыңыз.
- Үстық майды немесе майды қараусыз қалдырмаңыз. Бұл өртке себеп болуы мүмкін. Бұл орын алса, ешқандай жағдайда өртті сүмен өшірменіз. Газ беруді өшіріп, жалынды қалың қөрпемен, қақпақпен және т.б.
- Ешқашан құрылғыны газбен жабдықтау түтігінен тартпаңыз. Оны абай-лап ұстаңыз. Оның есіктерге ілінбейтініне немесе өткір жиектерге немесе бұрыштарға тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Бумен күйіп қалмас үшін пештің есігін ашқанда абай болыңыз.
- Пештен ыстық табаларды алу үшін пештің қолғабын пайдаланыңыз.
- Құрылғы зақымдалса немесе дұрыс жұмыс істемесе, дереу ашаны розетканан сурырыңыз және газ беруді тоқтатыңыз.
- Найзағай кезінде газды розеткадан ажыратыңыз және өшіріңіз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.


- Кез келген тазалау және/немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбес бұрын газ беруді өшіру керек.
- Пешті пайдаланбаған кезде, жалпы газ беру клапаны жабық болуы керек.
- Пешті климаттық жағдайлары бар бөлмелерде пайдалану керек:
  - қоршаған орта температурасы +10 °C-тан +35 °C-қа дейін;
  - ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайды;
  - атмосфералық қысым 84-тен 106 кПа-ға дейін (630-дан 800 мм-ге дейін).
- Қоршаған орта жарылғыш емес және плитаның оқшаулауын бұзатын агресивті газдар, булар және қышқылдар болмауы керек.
- Пеш жұмыс істеуге арналған:
  - қысымы 1700-ден 2500 Па-ға дейінгі табиғи газда (номиналды қысым 2000 Па);
  - қысымы 2500-ден 3500 Па дейін (номиналды қысым 2900 Па) сұйытылған газда.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Улгісі: G25-1G.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–230 В, 50 Гц.
- Газ оттығының қуаты: 1,0/1,75/1,75/3,0 кВт.
- Тұмшапеш түрі: газ.
- Тұмшапештің көлемі: 46 л.
- Тұмшапештің қуаты: 2,5/1,8 кВт.
- Жалпы жылу қуаты: 10/9,3 кВт.
- Газ түрі: табиғи (метан), сұйытылған (пропан-бутан).
- Газдың белгіленген түрі: табиғи (метан).
- Номиналды газ қысымы: 2 кПа (табиғи газ); 2,9 кПа (сұйытылған газ).
- Сұйытылған газды тұтыну: 727/676 г/сағ.
- Табиғи газды тұтыну: 0,953/0,886 м<sup>3</sup>/сағ.
- Панельді жабу материалы: эмаль.
- Пеш жарығының шамы:
  - қуат: 25 Вт;
  - ірге: E14, G9.
- Электр тогының соғуынын қорғаныс класы: I.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Таза салмағы: 36 кг.
- Өлшемдері: 50 × 50 × 85 см.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.


- Құрылғы.
- Пісіру науасы.
- Пеш сөресі.
- Сұйытылған газға арналған керек-жарақтар жинағы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ




1. Шыны қақпақ.
2. Пісіру үшағы.
3. Оттықтар.
4. Пісіру үшағы торы.
5. Басқару панелі.
6. Пісіру науасы.
7. Пеш сөресі.
8. Пеш есігі.
9. Тұрмыс бөлімі.

## Басқару панелі



1. Пештің температурасын аудыстырып-қосқыштың тұтқасы.
2. Пештің жарық түймесі.
3. Газ оттығы шұмектерінің тұтқалары.
4. Электрлік тұтану түймесі.

- Пешті орауыштан шығарыңыз, жабысқақ таспаны және барлық орау материалдарын алып тастаңыз және оны тегіс бетке қойыңыз.
- Пешті тікелей еденге орнату керек. Монтаждау қажет емес.
- Пешті тұғырға қоймаңыз.
- Пешті мұржака қосуға болмайды. Бөлменің жедетілуіне назар аударыңыз.
- Ас үй жиһазының элементтері жасалатын материалдар ыстыққа төзімді болуы керек (+100 °C), әйтпесе материалдардың төмөнгі ыстыққа төзімділігі олардың деформациясы мен түсінің өзгеруіне әкелуі мүмкін.
- Плита мен тік беттер арасындағы көлденен өндірілген қашықтық кемінде 2 см болуы керек.
- Пештің үстінде орналасқан барлық көлденен беттерге тік өндірілген қашықтық кемінде 65 см болуы керек.
- Сорғышты пештен кемінде 65 см биіктікте орнату керек.



## Газ магистраліне қосылу

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Газ магистраліне қосылуды тек қолданыстағы стандарттарға сәйкес газ плинтасын орнатуға және оларға қызмет көрсетуге рұқсаты бар мамандандырылған ұйымдардың білікті қызметкерлері ғана жүзеге асыруы керек.

Пешті газ магистраліне қатты немесе икемді қосылыстар арқылы қосуға болады.

Қатты қосылым газ құбырын пештің кірісіне (гайкалы газ коллекторы) қосатын диаметрі 1/2 дюйм болатын металл газ құбырының көмегімен жүзеге асырылады. Пешті газ құбырына ілгіш шлангпен қосқанда келесі талаптар сақталуы керек:

- шлангтың ұзындығы 150 см-ден аспауы керек;
- шлангтың қорғаныш металл қабығы болуы керек;
- шланг мұржаның ыстық аяға аймағынан өтпеуі немесе пештің артқы қабырғасына тиіп кетпеуі керек;
- шланг тым көп бұралмауы немесе тартылмауы керек, өткір іллюлер болмауы керек;
- шланг кескіш заттарға, өткір бұрыштарға немесе шлангты қысып кетуі мүмкін қозғалатын заттарға тиіп кетпеуі керек;
- шланг оның күйін бүкіл ұзындығы бойынша онай тексеруге болатындей етіп орналасуы керек;
- зақымдалған шлангты пайдалануға қатаң тыйым салынады.

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Қосылымды аяқтағаннан кейін қосылыстардың тығыздығын сабын ерітін дісімен тексеріңіз, бірақ сіріңкемен немесе басқа отпен емес.

Уақыт өте келе газ клапаны жабысып қалуы, бұрылмауы немесе бұрылу қыны болуы мүмкін. Кранды бөлшектеу және майлау операциясын газ плиталарына қызмет көрсетуге лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдардың білікті мамандары орындауы керек. Майлау материалы жоғары қысымға төтеп беруі, тозуға және жік жүктемелерге тәзімді болуы және ыстыққа тәзімді болуы керек.

### **Газдың басқа түріне түрлендіру**

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Пешті газдың басқа түріне немесе басқа газ қысымына ауыстыруды тек газ плиталарын орнатуға және қызмет көрсетуге лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдардың білікті мамандары жүзеге асыруы керек. Апатқа жол бермеу үшін газ жабдығын өз бетіңзше реттеменіз.


Тақталарды тасымалдау кезінде келесі әрекеттерді орындау керек:

- инжекторларды кестеге сәйкес ауыстырыңыз;
- пісіру жазықтығының оттықтарына «кішкентай жалын» орнатыңыз.

Оттық түрі	Оттық қуаты, кВт	Инжектордың диаметрі, мм		
		Табиғи газ үшін		Сұйытылған газ үшін
		2000 Па		
		Albek	Sabaf	
Азайтылған қуат (A)	1,0	0,72	0,72	0,54/0,50
Қалыпты қуат (SR)	1,75	0,98	0,97	0,68
Жоғары қуат (R)	3,0	1,17	1,15	0,9
Пеш	Негізгі оттық			
		2,5	1,22	0,78/0,75
		1,8	0,92	0,68

## Пісіру ұшағы оттықтарындағы инжекторларды ауыстыры

1. Пісіру торын, қақпақты және оттық жалын бөлгішті алыңыз.
2. 7 мм розетка кілтін пайдаланып, инжекторды бұрап алыңыз және кестеге сәйкес жаңасымен ауыстырыңыз.
3. Бөлшектерді кері ретпен қайта жинаңыз.



## Пеш оттығының инжекторын ауыстыру және негізгі пеш оттығының ая саңылауын реттеу

1. Пештің есігін ашыңыз. Пештің түбін алыңыз.
2. Оттықты бекітіп бұрандаларды бұрап алыңыз.
3. Инжекторға қол жеткізуіді қамтамасыз ететін оттықты 80–100 мм тартып шығарыңыз.
4. Инжекторды бұрап алыңыз және оны керек-жарақтар жинағындағы инжектормен ауыстырыңыз.
5. Негізгі оттықтағы демпфер бұрандасын босатыңыз.
6. Клапанды N күйіне (табиғи газға ауысқанда) немесе GPL күйіне (сұйытылған газға ауысқанда) жылжытыңыз. Оттықта GPL белгісі болмаса, амортизаторды жылжыту керек
7. N позициясынан 14 мм және осы осы күйде бұрандамен бекітіңіз.
8. Бұрандаларды пайдаланып оттықты қайта орнатыңыз. Пештің түбін ауыстырыңыз.

## **Пісіру ұшағы оттықтарының «төмен жалынын» реттеу**

1. Оттықтың тиісті түтқасын «төмен жалын» күйіне қойыңыз.
2. Кранның түтқасын алғызы және реттеу бұрандасын жалын биіктігі шамамен 4 мм болғанша бұраңыз. Бұл жағдайда жалын біркелкі және тұрақты болуы керек.
3. Тұтқаны максимумнан ең төменгі күйге жылдам бұрған кезде, жалынның өшпейтінін тексеріңіз.

### **ЕСКЕРТУ**

Тұтқа арқылы басқарылатын негізгі пеш оттығының «төмен жалынын» реттеу пісіру жазықтығы оттықтарын реттеу сияқты орындалады.

## **Термостатпен басқарылатын пеш оттығының «төмен жалынын» реттеу**

1. Термостат түтқасын максималды температураға қойып пешті 10 минутқа алдын ала қыздырыңыз.
2. Термостат түтқасын ең төменгі температураға орнатыңыз.
3. Термостат түтқасын алып тастап, реттеу бұрандасын жалын биіктігі шамамен 4 мм болғанша бұраңыз. Бұл жағдайда жалын біркелкі және тұрақты болуы керек.
4. Тұтқаны максимумнан ең төменгі күйге жылдам бұрған кезде, жалынның өшпейтінін тексеріңіз.

### **Газды тұтынуды үнемдеу**

Дұрыс таңдалған ыдыс пісірудің оңтайлы уақытын және газды тұтынуды қамтамасыз етеді. Ең маңызды параметр - ыдыстың диаметрі.

Тым кішкентай кастролдің шеттерінен шығып жатқан жалын оны зақымдауы мүмкін және мұндай жағдайларда газ шығыны артады. Үйдыстың диаметрі оттық диаметрімен салыстырғанда тым үлкен болса, оның өнімділігі төмендейді, өйткені ыдыстың түбі толығымен қыздыру аймағында емес.

Үйдыстардың ұсынылатын диаметрлері кестеде көрсетілген.

Оттық түрі	Үйдыстардың диаметрі, см
Азайтылған қуат, 1,0 кВт	16-ға дейін
Қалыпты қуат, 1,75 кВт	14-тен 22-ге дейін
Қуатты арттыру, 3,0 кВт	20-дан 26-ға дейін

### Бірінші қолданар алдында

1. Барлық орауыш материалдарын алып тастаңыз. Егер жапсырмаларды алып тастау қыны болса, жапсырманың бүкіл бетін сулап, біраз күті керек. Жапсырманың бетін су сіңгеннен кейін оны мезгіл-мезгіл ыстық сүмен сулап, жәкемен сұртуге болады. Осыдан кейін бетті құрғақ шүберекпен сұртіңіз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жапсырмаларды алу үшін қатты абразивті тазалағыштарды немесе қатты металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті сүмен тастауды мүмкін. Жапсырмаларды алып тастау үшін ацетонды қолданбаңыз, себебі ол күңгірт қалдық қалдыруы мүмкін.

2. Пешті қолданар алдында пештің ішіндегісін алыңыз, пеш пен керек-жарақтарды жылды сабынды сүмен жуыңыз және жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
3. Пешті бірінші рет қолданар алдында пештің негізгі оттығын максималды қуатта 30 минут бойы алдын ала қызыдыру керек. Қысқа үақыт ішінде «жана құрылғы» иісі мен жанып тұрған оттықтардан тұтін пайда болуы мүмкін. Бұл тасымалдау немесе сақтау кезінде жиналған ылғалды буландырады. Осыдан кейін бөлмені жақсы желдеду керек.

### Жұмыс тәртібі


### Газ оттығы

Газ оттығының құрылымы суретте көрсетілген:

Оттықтардың пісіру жазықтығындағы орны әр оттықты құат қосқышының тұтқа-




сының үстіндегі басқару панелінде орналасқан суреттерде схемалық түрде көрсетілген.



- Оттықтың барлық тұтқаларында «кіші жалын» күйі бар, оны оттықты өшірмей, отты күрт азайту үшін пайдалануға ыңғайлы.
- Оттықтар «ұлкен жалын» күйінде жаһып тұрады.
- Оттықтың жалынын «кіші жалын» және «кіші жалын» күйлері арасында реттеу керек.
- Оттықтардың тұрақты жұмысын тексеру үшін тұтқаны «ұлкен жалын» күйінен «кіші жалын» күйіне бұрған кезде жану тұрақтылығын тексеру қажет. Жалын бүкіл өрт бетінде біркелкі болуы керек, тайғақсыз, жыртылмай немесе сары тілсіз.
- Пісіру бетіндегі оттықты жағу үшін басу керек, содан кейін оттық тұтқасын сағат тіліне қарсы «ұлкен жалын» индикаторына қарай бұрап, оны 3–5 секунд бойы басып тұрып, электр тұтану түймесін басыңыз.
- Пештер көп ұшқынды электрлік тұтануды пайдаланады. 3–5 жоғары волтты ұшқындар өткеннен кейін газ берілетін оттық жанады. Оттық тұтанбаса, қайтадан тұтандырыңыз.

## Пеш

Пештің оттығы астынғы жағында орналасқан. Бұл үлгі негізгі оттық жұмыс істеп тұрған кезде орнатылған температуралы автоматты тұрде сақтайтын термостат пайдаланады.



Пешті термостатпен пайдаланған кезде температуралың белгіленген темпера турадан ауытқуы  $\pm 15$  °C аспайды.

Пештің оттығын жағу келесідей орындалады:

- пештің есігін ашыңыз;
- пешті басқару тетігін басып, «270» максималды температура күйіне бұраңыз. Оны басып тұрып, электр тұтану түймесін басыңыз;
- газды тұтандырғаннан кейін жалынды басқару құрылғысын іске қосу үшін тұтқаны 10–15 секунд басып тұруды жалғастырыңыз;
- тұтқаны босатыңыз;

- Жану тұрақты екеніне көз жеткізгеннен кейін тұтқаны қажетті температураға бұрап, пештің есігін жабыңыз.

Егер жалын қандай да бір себептермен кенет сөніп қалса, оттықты қайта жағу үшін алдымен тұтқаны «кран жабық» күйіне қойып, кем дегенде 1 минут қуту керек, содан кейін оттықты қайтадан тұтандыруды қайталау керек.


### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Пештің температурасы жоғары болуы мүмкін. Күйіп қалмас үшін пештің іші толығымен сұығанша ұстамаңыз.

### **Экономика бөлімі**

Пештің тәменгі жағында ас үй ыдыстары мен керек-жарактарын сақтауға арналған қосалқы бөлім бар.

Плиталар жиналмалы панелімен қол жетімді. Панельді ашу үшін оны жоғары көтеріп, өзінізге қарай еңкейту керек.




## ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТИМ

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Пешті жуу алдында электр желісінен ажыратыңыз.

- Егер сізде икемді шланг болса, оның жағдайын үнемі бақылап отыру керек. Резеңке шлангты 3 жылдан кейін ауыстыру ұсынылады.
- Тазалау үшін пештің бетін ысқылап, сызаттар қалдыратын ас содасы немесе сода күлі сияқты абразивті заттарды пайдаланбаңыз. Тұмшапеш есігінің әйнегіне қатты абразивті тазалағыштарды немесе қатты сырғыштарды қолданбаңыз, себебі олар бетті сызытып, бөліктеге бөлініп кетуі мүмкін.
- Пештің әмальданған және шыны беттерін жылы сүмен және жуғыш затпен жуып, жұмсақ, құрғақ шүберекпен сұрту керек.
- Оттықтар мен пештің басқа да үлкен бөліктегі губкамен және сабынды сүмен немесе басқа абразивті емес құралдармен жуылады.
- Тазалаудан кейін жалын диффузорлары мен қақпақтарды орындарына мұқият орнатыңыз, себебі дұрыс емес орнату толық жанудың және газдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Лас және дымқыл оталдырығыштар жұмыс істемеуі мүмкін. Пісіру бетін, терможұптарды және шырақтарды тазалау кезінде ерекше күтім қажет, өйткені сынған шырақ пен термопараны жөндеу мүмкін емес және оны ауыстыру қажет.
- Тағам дақтары кептірмес бұрын жойылуы керек.
- Пешті пайдаланған сайын оны жылы сүмен және жуғыш затпен жуып, жұмсақ құрғақ шүберекпен сұртіп, кептіру керек.
- Майды кетіру үшін арнайы аэрозоль өнімдерін қолдануға болады. Пешті әлі жылы күйінде тазалау әлдеқайда онай.
- Пештің ішін жуған кезде, саңылаулардан металл кронштейндерді алу арқылы пеш есігінің тығыздығынын алып тастаған дұрыс.
- Тазалауды женілдету үшін қақпақты алыңыз. Мұны істеу үшін қақпақты толығымен ашып, оны жоғары көтеріңіз.



- Шыны әйнектер арасындағы ішкі кеңістікті тазалау үшін пештің есігін алу керек.
- Есікті толығымен ашаңыз.
  - Оң және сол топсалардағы екі құлышптау тұтқасын олар тоқтағанша бұраңыз.
  - Есікті сәл жауып, екі қолыңызбен ұстаңыз.
  - Топсалар пеш корпусынан шығатында етіп есікті өзіңізге және жоғары көтеріңіз.
  - Есік панелінен әйнекті босату үшін есіктің төменгі жағында орналасқан үш бұранданы бұраңыз.




- Есік панелін есіктің сыртқы шынысынан бөліңіз. Мұны істеу үшін оны жоғары көтеріп, алға жылжыту керек.
- Сыртқы әйнектің ішін және есік панелінің әйнегін тазалаңыз.
- Жоғарыдағы қадамдарды кері ретпен қайталау арқылы есікті қайта жинаңыз.

### Шамды ауыстыру


#### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Ток соғу қаупін болдырмау үшін шамды ауыстырап алдында пештің электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- Қуат сымын ажырату немесе автоматты ажыратқышты өшіру арқылы пештің электр розеткасынан ажыратыңыз.
- Шыны көлеңкесін бұрап алыңыз.
- Сәтсіз шамды алып тастап, оны жаңасымен ауыстырыңыз. Шам пештің жоғары температурасында ( $300^{\circ}\text{C}$ ) жұмыс істеуге арналған болуы керек.
- Барлығын кері ретпен жинап, пештің желіге қосыңыз.



E14 үясы бар шам



G9 үясы бар шам

## ҰСЫНЫСТАР

Бұл ұсныстыр шамамен берілген, өйткені пісіру уақыты мен температурасы көбіне пештің өзіне емес, дайындалатын өнімдердің санына (салмағы), түрлері мен қасиеттеріне байланысты.

Бірінші пісіру кезінде температуралы ұснылғаннан төмен етіп орнатыңыз, содан кейін оны қажетінше арттырыңыз.

### Пирогтарды жасағанда

Пирогтарды пісіру үшін бос пешті 20–25 минут бойы пештің температура тетігін «200» күйіне қою арқылы алдын ала қыздыру керек екенін есте сақтаңыз.

Пирогтарды пісіру үшін 200–230 ° С температурада жүзеге асырылуы керек 20–25 минут. Пісіру науасын жоғарыдан екінші деңгейдегі бағыттағыштардың бойымен орнату ұснылады. Пісіруді пештің есірі жабық күйде жасау керек.

Пешті келесі рет пайдаланған кезде оны бос күйде 8–10 минут бойы қыздыру керек, пештің температура тетігін «200» күйіне қойыңыз.

Пісіру кезінде пештің есігін ашпауға тырысыңыз. Тұмшапештің шамы жанып түрғанда, есіктің бақылау әйнегінен пісіруді қадағалаңыз.

- Егер торт тым құрғақ пісірілсе, келесі жолы температуралы 10 °С-қа арттырып, пісіру уақытын азайту керек.
- Егер пирогтың беті тым қараңғы болса, пирогпен пісіру парабын төменгі деңгейге қойып, температуралы азайтып, пісіру уақытын көбейту керек.
- Егер пирогтың сырты жақсы піскен, бірақ іші шикі болса, қамырды илеу кезінде сұйықтық мөлшерін азайтып, температуралы азайтып, пісіру уақытын көбейту керек.
- Егер торт пісіру парабында күйіп кетсе, пісіру парабын жақсылап майлап, оған үн себіңіз.

### Балық пен етті пісіргенде

Етті кептірмей үшін оны кем дегенде 1 кг бөліктерде пісіруге тырысыңыз. Ақ құс етін және балықты пісірген кезде температуралы төмен (160–170 ° С) орнатыңыз. Егер сіз қызыл ет дайындасаныз, ол жақсы пісірілген және ішіндегі шырынды болуы керек, температуралы 200–210 ° С дейін қысқаша көтеру керек, содан кейін оны алдыңғы мәнге қойыңыз.

Жалпы ереже: порция неғұрлым үлкен болса, соғұрлым температура төмен болады және пісіру уақыты ұзағырақ болады. Өнімді грильдің ортасына, астында пісірме науаға қою ұснылады. Дәмді қыртысты алу үшін алынған майды ыдысқа құйыңыз.

Балықты пісіру кезінде сіз келесі ережелерді басшылыққа алуыңыз керек: балық неғұрлым аз болса, оны пісіру кезінде шкафта жоғары температура болуы керек. Керісінше, үлкенірек балықты басынан аяғына дейін қалыпты температурада пісіру керек.

## АҚДАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

Проблема	Ықтимал себебі	Шешім
Пісіру ұшағы оттығы жанбайды	Оттық тесіктері бітеліп қалған	Оттықтың, инжектордың, бөлгіштердің тесіктерін тазалаңыз
	Инжектордағы немесе бөлгіштердегі тесік бітеліп қалған	
	Оттықтың қақпағы дұрыс орнатылмаған	Оттықтың қақлағын ауыстырыңыз
Пеш оттығы жанбайды	От тұтандырғыш дұрыс орнатылмаған	Тұтандырғышты газ ағыны тұтандырғыш арнаға түсетіндей етіп орнатыңыз
Тұтқаны босатқанда оттық жанады және сөнеді	Газды басқару жүйесінің элементтері қауалы: <ul style="list-style-type: none"> <li>әлсіз термопара байланыс қысымы;</li> <li>термопара контактілері мен оттық жалын саңылаулары арасындағы қашықтықты ұлғайту</li> </ul>	Мәселелерді шешу үшін үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз: термопардың гайкасын қатайтыңыз, термопара контактісі мен жалын teciri арасындағы қашықтықты 3-4 мм етіп орнатыңыз
Электрлік тұтану ұшқыны жоқ	Шамның сымы ажыратылған	Ақаулықтарды шешу үшін үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз: оталдыру шамын, электр тұтану блогын, микросөндіргішті ауыстырыңыз
	Электрлік тұтану блогы ақаулы	
	Сынған ұшқын шамының корпусы	
	Шам лас немесе су басқан	Шамды тазалап, құрғатыңыз
Оттықтың жалыны біркелкі емес, оттық жалының бөлінуі	Газ құбырындағы жоғары қысым	Газ құбырындағы клапанды жабу арқылы қысымды үақытша төмендетіңіз, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Оттық жалыны «төмен жалын» күйінде сөнеді	Газ беру кран тұтқасының «кіши жалын» күйінде реттелмеген, газ құбырындағы төмен қысым	Газ құбырындағы шүмек пен қысымды реттеу үшін үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Кранның тұтқасы бұрылмайды немесе бұрылған кезде тұрып қалады	Кранның бұрылу механизміндеңі майлау майы таусылған	Клапанды бөлшектеу және майлау үшін үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Проблема	Ықтимал себебі	Шешім
Тұмшапештің шамы қосылған кезде шам жанбайды	Электр желісінде кернеу жоқ	Розеткадағы кернеудің баржоғын тексеріңіз
	Шам жанып кетті	Пеш электр желісінен ажыратылған кезде, қорғаныс шыны шамының қақпағын алыңыз, шамды бұрап, орнына қойыңыз және қорғаныс қақпағын ауыстырыңыз
Газ құбырындағы шүмек ашық және пеш жұмыс істемей тұрғанда газ иісі пайда болады	Газ құбырларының немесе пеш қондырғыларының герметикалығын бұзу, газды магистральдан пешке беру	Газ құбырын жабыңыз және ашпаңыз, бөлмені желдетіңіз, ашық отпен жұмыс жасамаңыз
		Орынды анықтау және ағып кетуді жою үшін үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Пеш жылдыту және салқыннату кезінде дыбыс шығарады	Қыздырған кезде металл бөлшектер қызып, дыбыс шығаруы мүмкін	Бұл ақаулықтың себебі емес және пештің жұмысына әсер етпейді

## **МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін, келесі талаптарды орындау қажет:
  - егер бар болса, құрылғының барлық ішкі жабдықтарын алып шығып, бөлек қаптаңыз;
  - жұмыс қабілеттігін және сыртқы түрін сақтау үшін, құрылғының дұрыс қапталғанына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы, қауіпті жерлерінде қатпаршақты картоннан төсемі бар, полиэтилен немесе көпіршікті үлдірмен орау қажет);
  - көлік құралында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін, құрылғыны белдіктермен мықтылап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдалаңыңыңыз;
  - тиен-түсіру жұмыстарын орындау кезінде, қаптамамен өте сақ болуды қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## ҚОСЫМША АҚПАРАТ

**Өндіруші:** «СВАР» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРИКТЕСТІГІ.  
440039, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛЫСЫ, ПЕНЗА қ., ГАГАРИНА КӨШ., 13 ҮЙ, ЛИТЕР Д, 120  
КАБИНЕТ.

Ресейде жасалған.

**Юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС  
КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика  
Казахстан.

**Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS  
QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа  
д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның  
сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертулуда мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.  
V.1

**SN/IMEI:** \_\_\_\_\_

**Кепілдікке қойылған күні:** \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

**Кепілдік мерзімі:** 12 ай.

**Пайдалану мерзімі:** 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБР (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдар мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйымды пайдалану кезінде пайдалануыш нұсқаулығының талаптарын бұзу, бүйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйымның өзіне де, онымен байланысты бүйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бүйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірulerді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадаған сыртқы құрылыштарды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылышыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Бүйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бүйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сүйікtyқтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті органдарының әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділікің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаған болса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бүйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



## ЖАЗБАЛАР ҮШІН

## ЖАЗБАЛАР ҮШІН



