Паспорт изделия PA

ORIENT®

Импульсный блок питания PA предназначен для питания различных устройств, питающихся от постоянного напряжения 12В. Размеры штекера: внешний диаметр - 5.5 мм, внутренний диаметр - 2.5 мм.

Технические характеристики

	PA-06	PA-08	PA-11
Входное напряжение сети, В	100-240	100-240	100-240
Частота сети, Гц	50/60	50/60	50/60
Выходная мощность, Вт	36	48	66
Выходное постоянное напряжение, В	12	12	12
Максимальный выходной ток, А	3	4	5,5
Класс защиты	1 (IP20)	1 (IP20)	1 (IP20)
Габаритные размеры корпуса, мм	≤125x55x30	≤125x55x30	≤140x60x30
Масса устройства, кг	≤0,3	≤0,3	≤0,3
Масса в упаковке, кг	≤0,4	≤0,4	≤0,4

Меры предосторожности. При неисправности устройства не пытайтесь его самостоятельно разобрать и починить. Обратитесь к продавцу для проведения гарантийного ремонта или замены. Перевозите устройство в заводской упаковке! Только для использования внутри помещений!

Условия хранения: температура от +5°С до +40°С, отн. влажность до 85%, отсутствие в воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Условия эксплуатации: температура от 0°С до +45°С, отн. влажность до 90%, отсутствие в воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Использование. Извлеките устройство из упаковки. Проверьте целостность устройства. При наличии повреждений не пользуйтесь устройством.

Правила утилизации. В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Изготовитель: ORIENT HERO INTERNATIONAL LTD. Адрес: ROOM 1702, 17/F, One Peking, 1 Peking Road, Tsimshatsui KLN, Hong Kong. Телефон: +86(159)8677-6010.

Импортер: ООО "КОННЕКТ-ЛАЙН". Адрес: РОССИЯ, 117335, г.Москва, ул.Вавилова, д.69/75, этаж 5, комната №13. Телефон: +7(991)712-80-50.

EAC

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.
Сделано в Китае.

ver.004.0521