



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ПЛЕЙТА НА КЛАВИАТУРЕ:

1. Снять **кейкапы**.
2. Снять **свитчи**.
3. Снять **стабилизаторы**.
4. Снять **топ** (верхняя часть корпуса) клавиатуры.  
*Перевернуть вверх ногами и поддеть топ (пластиковой картой или медиатором провести по всему контуру корпуса, аккуратно отщелкивая топ).*
5. Отсоединить топ и отложить в сторону.
6. Аккуратно поднять сэндвич **платы** и **плейта** и отсоединить **шлейф** от **платы**.
7. Снять **колесо громкости**.
8. Снять **гaskety** (*полоски из силикона или резины*).
9. Снять **плейт**.
10. Поставить другой **плейт**.
11. Надеть **гaskety**.
12. Поставить **стабилизаторы**.
13. Поставить **свитчи**.
14. Поставить **колесо громкости**.
15. Подключить «сэндвич» **шлейфом** к **плате**.
16. Аккуратно расположить «сэндвич» на **пружинах**.
17. Подключить клавиатуру к ПК/ноутбуку и проверить работоспособность.
18. Защёлкнуть **топ**.
19. Надеть **кейкапы**.