AJAZZ × NACODEX

黑爵AK980 RGB 有线版 机械键盘

AJAZZ AK980 RGB WIRED VERSION MECHAICAL KEYBOARD

使用说明书
User Manual

目 录
CONTENTS

中文 …… 1~4
English …… 5~9
Indonesia …… 10~14
Deutsch …… 15~19

产品质保 (Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持，为了让您放心使用本产品，更好地保障您的权益，我公司将严格遵守并执行相关规定，实行售后服务。

1、服务有效期：自购买之日起质量保证12个月

2、服务内容：按微型计算机商品维修更换退货责任规定进行服务

3、不属于服务范围：

a.已经超出有效服务或免费维修期的；

b.未按照正确使用说明使用、维护、保管导致故障或损坏的；

c.非本司授权维修机构维修导致的故障或损坏；

d.质保卡上无经销商资料及盖章之产品；

e.擅自涂改三包凭证内容的；

f.由于不可抗力（如自然灾害等）原因造成产品之不良；

g.人为因素导致产品不良（如操作失误、磕碰、输入不合适电压等）；

h.其他非产品设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

质保卡 (Warranty Card)

产品型号:_____

购买日期:_____

客户姓名:_____

联系电话:_____

联系地址:_____

- 本凭证为黑爵产品售后服务的重要依据，请您妥善保管。
- 任何产品问题，可添加微信公众号咨询小编。

合格证
AJAZZ · NACODEX
检验员
PASS

了解更多产品信息请关注
微信公众号：请搜索＂AJAZZ黑爵外设＂
抖　音　号：请搜索＂　ajazz2009　＂

制造商：深圳市黑爵同创电子科技有限公司
地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集智园大厦A座21楼
电话：86-0755-2740 7340
执行标准号：GB/T 14081-2010

非常感谢您选购了我们AJAZZ黑爵AK980 RGB 有线版机械键盘，这款产品具备有各种酷炫功能与灯效，希望它能带给您全新的操作感受。更多操作可前往黑爵官网下载驱动。

一、基本参数

产品品牌：AJAZZ

产品型号：黑爵AK980

传输方式：USB有线

接口类型：键线分离式Type-C接口

产品尺寸：416.7*148*19.4mm

产品重量：≈946g

外壳材质：ABS注塑

线材长度：1.6M

灯光效果：RGB，20种灯效

按键布局：101键

矩　　阵：全键无冲

支持系统：WindowsVista/XP/7/8/10/11，MAC等系统设备



二、指示灯说明

1.Win锁指示: (按键指示灯: WIN键)

按下FN+WIN键时WIN键白光常亮表示锁定，再按下解锁锁定，灯效跟随系统

2.Caps指示灯: (按键指示灯: CAPS键)

按下Caps lock键时Caps lock键白光常亮表示大写开启，再按下恢复小写，灯效跟随系统

3.Num指示灯：（按键指示灯：Num键）

按下Num键时Num键白光常亮表示数字区开启，再按下数字区关闭，灯效跟随系统

4.Scrk 指示灯: (按键指示灯:scrk键)

按下Scrk键时Scrk键白光常亮表示锁定，再按下解锁锁定，灯效跟随系统

5. "Ⓐ"RGB流光指示灯

FN+Z按下关闭，再按开启，出厂默认开启

三、灯光模式操作说明

FN+\| 灯效切换，20种灯效依次循环：

随波逐流（默认） | 峰回路转 | 一触即发 | 一石二鸟 | 连绵扩散 | 川流不息 | 重峦叠嶂 | 斜风细雨 | 来回穿梭 | 静态恒亮 | 单键点亮 | 单键感灭 | 繁星点点 | 潮天飞雪 | 百花争艳 | 动态呼吸 | 光谱循环 | 彩意满动 | 多彩纵横 | 关闭背光

FN+11：默认FPS模式:W/A/S/D/↑/↓/←/→

FN+2@：默认LOL模式:Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space/1-6/Esc

FN+ 3#：默认37键办公模式：A-Z 26个英文字母/[/]/;/'/,/./|/↑/↓/←/→

FN+ -：针对以上三个游戏模式灯光效果选择其中一组，按FN+-键进行录制灯光模式,录制时按一次按键为一种颜色,共8种颜色，再按一次关灯，录制完后，再FN+-键保存

FN+ ↑：灯光亮度增加(六档)，极限时背光闪烁3次表示

FN+ ↓：灯光亮度降低(六档)，极限时背光关闭

FN+ ←：动态灯光方向切换

FN+ →：切换背光颜色

FN+ =+：灯光速度增快(六档)，极限时背光闪烁3次表示

FN+ _-：灯光速度减慢(六档)，极限时背光闪烁3次表示

FN+X：关闭灯光\打开灯光

FN+空格键：长按3秒键盘灯闪烁3下，清除灯效恢复出厂设置（最高优先级）

四、按键复合功能说明

组合键	WIN系统	MAC系统	组合键	WIN系统	MAC系统
FN+F1	媒体播放器	亮度-	FN+F7	播放/暂停	上一曲
FN+F2	音量-	亮度+	FN+F8	下一曲	播放/暂停
FN+F3	音量+	任务控制	FN+F9	邮件	下一曲
FN+F4	静音	控制台	FN+F10	浏览器	静音
FN+F5	播放器停止播放	键盘背光亮度-	FN+F11	我的电脑	音量-

FN+F6	上一曲	键盘背光亮度+	FN+F12	计算器	音量+
FN+S	切换至Win系统		FN+A	切换至Mac系统	
FN+PgDn	End				

五、热拔插操作步骤说明


热拔插：可替换不同轴体, 自定义你喜欢的触觉和听觉反馈, 可轻松自行更换适配的三/五轴体。(图片仅参考，以实物为准)



① 用拔键器拔出键帽



②用拔轴器卡住轴体底部上下两边卡扣，再把轴往上拉出



③新轴校对针脚与孔位



④ 垂直轻按轴体

Thank you very much for purchasing our AJAZZ Ak980 RGB Wired Version Mechanical Keyboard. This product has various cool functions and lighting effects. I hope it can bring you a new operating experience. For more operations, you can go to the AJAZZ official website to download the driver.

1. Basic parameters

Product brand: AJAZZ

Product model: AK980

Transmission method: USB wired

Interface type: Keyline separated Type-C interface

Product size: 416.7 * 148 * 19.4mm

Product weight: ≈ 946g

Shell material: ABS

Wire length: 1.6M

Lighting effects: RGB，20 types of lighting effects

Button layout: 101 keys

Matrix: All keys have no impact

Supported systems: Windows Vista/XP/7/8/10/11, MAC and other system devices



2. Indicator light description

2.1. Win lock indicator: (Key indicator light: WIN key)

When the FN+WIN key is pressed, the white light of the WIN key stays on, indicating that it is locked. Press the unlock key again, and the light effect follows the system

2.2. Caps indicator light: (Key indicator light: CAPS key)

When the Caps lock key is pressed, the white light of the Caps lock key remains on, indicating that uppercase is turned on. Press it again to restore lowercase, and the light effect follows the system

2.3. Num indicator light: (Key indicator light: Num key)

When the Num key is pressed, the white light stays on, indicating that the numeric area is turned on. Pressing the numeric area again turns it off, and the light effect follows the system

2.4. Scrk indicator light: (Key indicator light: Scrk key)

When the Scrk key is pressed, the white light on the Scrk key indicates that it is locked. Press the unlock button again to lock, and the light effect follows the system

2.5. "Ⓐ"RGB flowing light indicator light

FN+Z press to turn off, then press to turn on, factory default on

3. Light mode operation instructions

FN+\|: Light Effect Switching, 20 Light Effects

FN+11: Default FPS mode:W/A/S/D/↑/↓/←/→

FN+2@: Default LOL mode:Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space/1-6/Esc

FN+ 3#: Default 37 key office mode：A-Z 26 letters/[/]/;/'/,/./|/↑/↓/←/→

FN+ -: Select one of the three game modes for lighting effects, press the FN+-key to record the lighting mode. When recording, press the key once for one color, for a total of 8 colors. Press the key again to turn off the lights. After recording, press the FN+-key again to save

FN+ ↑: Increase in light brightness (6 levels)

FN+ ↓: Decreased brightness of the lights (6 levels)

FN+ ←: Dynamic Light Direction Switching

FN+ →: Switch backlight color

FN+ =+: Light speed increase (6 levels)

FN+ _-: Slow down the light speed (6 levels)

FN+X: Turn off the lights \ Turn on the lights

FN+Space: Press for 3 seconds, the keyboard light will flash 3 times, clear the light effect, and restore the factory settings (highest priority)

4. Key Composite Function Description

COMB	WIN	MAC	COMB	WIN	MAC
FN+F1	Media player	Brightness-	FN+F7	play/pause	Previous song
FN+F2	Volume-	Brightness+	FN+F8	Next song	play/pause
FN+F3	Volume+	mission control	FN+F9	mail	Next song
FN+F4	mute	console	FN+F10	browser	mute
FN+F5	Player stops play	Keyboard brightness-	FN+F11	My Computer	Volume-
FN+F6	Previous song	Keyboard brightness+	FN+F12	calculator	Volume+
FN+S	Switch to Win system mode		FN+A	Switch to Mac system mode	
FN+PgDn	End				

5.Hot-swap operation steps


Hot swappable: can replace different axis bodies, customize your preferred tactile and auditory feedback, and easily switch to compatible three/five axis bodies. (The pictures are for reference only, subject to the actual product)



①. Use a key puller to pull out the keycaps



②. Use the switch puller to clamp the upper and lower buckles at the bottom of the switch, and then pull the switch up



③. Check the pins and holes of the new switch



④. Press the switch vertically

Terima kasih banyak telah membeli Keyboard Mekanik AJAZZ Ak980 RGB Wired Version. Produk ini memiliki berbagai fungsi dan efek pencahayaan yang keren. Saya harap produk ini dapat memberikan pengalaman pengoperasian yang baru bagi Anda. Untuk pengoperasian lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web resmi AJAZZ untuk mengunduh driver.

1. Parameter dasar

Merek produk: AJAZZ

Model produk: AK980

Metode transmisi: Kabel USB

Jenis antarmuka: Antarmuka Tipe-C yang dipisahkan

Ukuran produk: 416,7 * 148 * 19,4 mm

Berat produk: ≈ 946 g

Bahan cangkang: ABS

Panjang kabel: 1,6M

Efek pencahayaan: RGB, 20 jenis efek pencahayaan

Tata letak tombol: 101 tombol

Matriks: Semua tombol tidak berpengaruh

Sistem yang didukung: Windows Vista / XP / 7/8/10/11, MAC dan perangkat sistem lainnya



2. Deskripsi lampu indikator

2.1. Indikator kunci Win: (Lampu indikator tombol: tombol WIN)

Ketika tombol FN+WIN ditekan, lampu putih pada tombol WIN akan tetap menyala, yang menandakan bahwa tombol tersebut terkunci. Tekan tombol buka kunci lagi, dan efek cahaya akan mengikuti sistem

2.2. Lampu indikator huruf besar: (Lampu indikator tombol: tombol HURUF BESAR)

Saat tombol Caps lock (Kunci Huruf Besar) ditekan, lampu putih tombol Caps lock (Kunci Huruf Besar) akan tetap menyala, yang menandakan bahwa huruf besar diaktifkan. Tekan lagi untuk mengembalikan huruf kecil, dan efek cahaya mengikuti sistem

2.3. Lampu indikator Num: (Lampu indikator tombol: Tombol Num)

Saat tombol Num ditekan, lampu putih tetap menyala, yang menunjukkan bahwa area numerik dinyalakan. Menekan area numerik sekali lagi akan mematikannya, dan efek cahaya mengikuti sistem

2.4. Lampu indikator Scrk: (Lampu indikator tombol: Tombol Scrk)

Saat tombol Scrk ditekan, lampu putih pada tombol Scrk menunjukkan bahwa tombol tersebut terkunci. Tekan tombol buka kunci lagi untuk menguncI, dan efek cahaya mengikuti sistem

2.5. "Ⓐ"Lampu indikator lampu RGB yang mengalir

FN+Z tekan untuk mematikan, lalu tekan untuk menghidupkan, standar pabrik menyala

3. Petunjuk pengoperasian mode cahaya

FN+\| : Pengalihan Efek Cahaya, 20 Efek Cahaya

FN+11: Mode FPS default:W/A/S/D/↑/↓/←/→

FN+2@: Mode LOL default :Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space/1-6/Esc

FN+ 3#: Mode kantor 37 tombol default :A-Z 26 huruf /[/]/;/'/,/./|/↑/↓/←/→

FN+ -: Pilih salah satu dari tiga mode permainan untuk efek pencahayaan, tekan tombol FN+- untuk merekam mode pencahayaan. Apabila merekam, tekan tombol sekali untuk satu warna, dengan total 8 warna. Tekan tombol lagi untuk mematikan lampu. Setelah merekam, tekan tombol FN+- sekali lagi untuk menyimpan

FN+ ↑ : Peningkatan kecerahan cahaya (6 level)

FN+ ↓ : DPenurunan kecerahan cahaya (6 level)

FN+ ←: Pengalihan Arah Cahaya Dinamis

FN+ →: Mengganti warna lampu latar

FN+ =+: Peningkatan kecepatan cahaya (6 level)

FN+ _- : Memperlambat kecepatan cahaya (6 level)

FN+X : Mematikan lampu \ Menyalakan lampu

FN+Spasi: Menekan selama 3 detik, lampu keyboard akan berkedip 3 kali, menghapus efek cahaya, dan mengembalikan pengaturan pabrik (prioritas tertinggi)

4. Deskripsi Fungsi Komposit Kunci

COMB	WIN	MAC	COMB	WIN	MAC
FN+F1	Pemutar media	Kecerahan-	FN+F7	play/pause	Lagu sebelumnya
FN+F2	Volume-	Kecerahan+	FN+F8	Lagu berikutnya	putar/jeda
FN+F3	Volume+	kontrol misi	FN+F9	mail	Lagu berikutnya
FN+F4	bisu	konsol	FN+F10	browser	bisu
FN+F5	Pemutar berhenti	Kecerahan Keyboard-	FN+F11	My Computer	Volume-
FN+F6	Lagu sebelumnya	Kecerahan Keyboard+	FN+F12	kalkulator	Volume+
FN+S	Beralih ke mode sistem Win		FN+A	Switch to Mac system mode	
FN+PgDn	End				

5.Hot-swap operation steps


Hot swappable: dapat mengganti bodi sumbu yang berbeda, menyesuaikan umpan balik taktil dan pendengaran yang Anda sukai, dan dengan mudah beralih ke bodi tiga/lima sumbu yang kompatibel. (Gambar hanya untuk referensi, tergantung pada produk yang sesungguhnya)



①. Gunakan penarik kunci untuk menarik keluar penutup kunci



②. Gunakan penarik saklar untuk mengekat geleng atas dan bawah di bagian bawah saklar, dan kemudian tarik saklar ke atas



③. Periksa pin dan lubang saklar baru



④. Tekan saklar secara vertikal

Terima kasih banyak telah membeli Keyboard Mekanik AJAZZ Ak980 RGB Wired Version. Produk ini memiliki berbagai fungsi dan efek pencahayaan yang keren. Saya harap produk ini dapat memberikan pengalaman pengoperasian yang baru bagi Anda. Untuk pengoperasian lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web resmi AJAZZ untuk mengunduh driver.

1. Parameter dasar

Merek produk: AJAZZ

Model produk: AK980

Metode transmisi: Kabel USB

Jenis antarmuka: Antarmuka Tipe-C yang dipisahkan

Ukuran produk: 416,7 * 148 * 19,4 mm

Berat produk: ≈ 946 g

Bahan cangkang: ABS

Panjang kabel: 1,6M

Efek pencahayaan: RGB, 20 jenis efek pencahayaan

Tata letak tombol: 101 tombol

Matriks: Semua tombol tidak berpengaruh

Sistem yang didukung: Windows Vista / XP / 7/8/10/11, MAC dan perangkat sistem lainnya

2. Deskripsi lampu indikator

2.1. Anzeige der WIN-Sperre: (Tastenanzeige: WIN-Taste)

Wenn die Taste FN+WIN gedrückt wird, leuchtet das weiße Licht der WIN-Taste und zeigt damit an, dass sie gesperrt ist. Drücken Sie die Entsperrungstaste erneut, und der Lichteffekt folgt dem System

2.2. Caps-Anzeigelampe: (Tastenanzeigelampe: CAPS-Taste)

Wenn die Caps-Taste gedrückt wird, leuchtet die weiße Lampe der Caps-Taste auf und zeigt damit an, dass die Großbuchstaben eingeschaltet sind. Drücken Sie sie erneut, um die Kleinschreibung wiederherzustellen, und der Lichteffekt folgt dem System

2.3. Zifernanzeige: (Tastenanzeige: Zifferntaste)

Wenn die Zifferntaste gedrückt wird, leuchtet das weiße Licht auf und zeigt damit an, dass der Ziffernbereich eingeschaltet ist. Durch erneutes Drücken des Ziffernblocks wird dieser wieder ausgeschaltet, und der Lichteffekt folgt dem System

2.4. Scrk-Anzeigeleuchte: (Tastenanzeigeleuchte: Scrk-Taste)

Wenn die Scrk-Taste gedrückt wird, zeigt die weiße Leuchte auf der Scrk-Taste an, dass sie gesperrt ist. Zum Sperren drücken Sie erneut die Entriegelungstaste, und der Lichteffekt folgt dem System

2.5. "Ⓐ"RGB-Fließlichtanzeige

FN+Z drücken zum Ausschalten, dann drücken zum Einschalten, Werkseinstellung ein

3. Anweisungen für den Betrieb im Lichtmodus

FN+\| : Lichteffekt-Umschaltung, 20 Lichteffekte

FN+11: Standard FPS Modus :W/A/S/D/↑/↓/←/→

FN+2@: Standard LOL Modus :Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space/1-6/Esc

FN+ 3#: Standard 37 Tasten Office Modus : A-Z 26 Buchstaben/[/]/;/'/,/./|/↑/↓/←/→

FN+ -: Wählen Sie einen der drei Spielmodi für Lichteffekte, drücken Sie die Taste FN+-, um den Lichtmodus aufzunehmen. Drücken Sie bei der Aufnahme die Taste einmal für eine Farbe, also insgesamt 8 Farben. Drücken Sie die Taste erneut, um die Lichter auszuschalten. Nach der Aufnahme, drücken Sie die FN+-Taste erneut, um zu speichern

FN+ ↑ : Erhöhung der Lichthelligkeit (6 Stufen)

FN+ ↓ : Verringerung der Lichthelligkeit (6 Stufen)

FN+ ←: Dynamische Lichtrichtungsumschaltung

FN+ →:Umschalten der Beleuchtungsfarbe

FN+ =+: Erhöhung der Lichtgeschwindigkeit (6 Stufen)

FN+ _- : Verlangsamen der Lichtgeschwindigkeit (6 Stufen)

FN+X : Ausschalten der Beleuchtung \ Einschalten der Beleuchtung

FN+Space: 3 Sekunden lang drücken, die Tastaturbeleuchtung blinkt 3 Mal, der Lichteffekt wird gelöscht und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt (höchste Priorität)

4. Taste Composite Funktion Beschreibung

COMB	WIN	MAC	COMB	WIN	MAC
FN+F1	Media-Player	Helligkeit-	FN+F7	play/pause	Lagu sebelumnya
FN+F2	Lautstärke-	Helligkeit+	FN+F8	Lagu berikutnya	putar/jeda
FN+F3	Lautstärke+	Missionskontrolle	FN+F9	mail	Lagu berikutnya
FN+F4	Stummschaltung	Konsole	FN+F10	browser	bisu
FN+F5	Player stoppt	Tastatur-Helligkeit -	FN+F11	My Computer	Volume-
FN+F6	Vorheriger Titel	Tastatur-Helligkeit+	FN+F12	kalkulator	Volume+
FN+S	In den Win-Systemmodus wechseln		FN+A	Beralih ke mode sistem Mac	
FN+PgDn	Ende				

5. Langkah-langkah operasi hot-swap

Hot-Swap-fähig: Sie können verschiedene Achskörper austauschen, Ihr bevorzugtes taktiles und auditives Feedback anpassen und einfach zu kompatiblen Drei-/Fünf-Achskörpern wechseln. (Die Bilder sind nur als Referenz, vorbehaltlich des tatsächlichen Produkts)

①. Verwenden Sie einen Tastenabzieher, um die Tastenkappen herauszuziehen

②. Klemmen Sie mit dem Schalterabzieher die obere und untere Schnalle am unteren Ende des Schalters ein und ziehen Sie den Schalter nach oben

③. Periksa pin dan lubang saklar baru

④. Tekan sakelar secara vertikal

Italiano

Questo prodotto è progettato per essere conforme alle direttive europee sulla certificazione, con una tensione nominale di 5V , tensione di lavoro 3-4Tensione a 5.25V. Per informazioni/assistenza, si prega di contattare il fornitore.

한 국 어

이 제품 은 제 시 된 인 증 요 금 을 충 족 하 게 하 기 위 해 CE 유 럽 연 합 의 지 침 에 따 라 설 계 되 었 습 니 다. 정 격 전 압 은 5V 이 며 작 동 전 압 은 3-4 입 니 다. 5.25V 에 서 작 동 합 니 다. 자 세 한 내 용 은 판 매 업 체 에 문 의 하 십 시 오.

日本語

この製品は指定された認証ガイドラインに準拠するように設計されています。定格電圧は5Vで、動作電圧は3-4です。5.25Vで動作します。詳細については、サプライヤーにお問い合わせください。

Español

Este producto está diseñado para cumplir con las directrices de certificación europeas, con una tensión nominal de 5v y una tensión de trabajo de 3-4Tensión a 5.25V. Para más información, póngase en contacto con el proveedor.

Français

Ce produit est conçu pour être conforme aux directives européennes de certification, avec une tension nominale de 5v et une tension de travail de 3-4Tension à 5.25V. Pour plus d'informations, veuillez contacter le fournisseur.

Lietuva

Šis produktas suprojektuotas taip, kad būtų laikomasi Europos sertifikavimo gairių, kurių nominali įtampa yra 5V, darbinė įtampa yra nuo 3-4. Jei reikia informacijos, kreipkitės į tiekėją.

Українська

Цей продукт розроблений відповідно до європейських директив щодо сертифікації, з номінальною напругою 5В, робочою напругою від 3-4Tension до 5.25V. Для отримання інформації зверніться до постачальника.

Čeština

Tento výrobek je navržen tak, aby byl v souladu s evropskými směrnicemi o certifikaci, s jmenovitým napětím 5V, pracovní napětí je mezi 3-4Napětí při 5.25V. Pro informace kontaktujte prosím dodavatele.

Türkçe

Bu ürün, 5V nominal ve 3,5V'ten az çalışan çalışma voltajı ile 3-4Tension ile 5.25V arasında değişen Avrupa sertifikasyon yönergelerine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için tedarikçinizle iletişime geçin.

Русский язык

Этот продукт предназначен для питания от аккумуляторов типа 3-4Tension до 5.25V, номинальное напряжение 5.25V, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком для получения дополнительной информации.

Polski

Ten produkt jest zaprojektowany do zasilania akumulatorami typu 3-4Tension do 5.25V, napięcie znamionowe 5V, napięcie robocze 3-4Tension do 5.25V, skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Nederlands

Dit product is ontworpen om aan te worden gevoed door accu's van het type 3-4Tension tot 5.25V, met een nominale spanning van 5V, bedrijfsspanning van 3-4Tension tot 5.25V. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de leverancier.

Svenska

Denna produkt är utformad för att drivas av batterier av typen 3-4Tension till 5.25V, med en nominell spänning på 5V, arbetsspänning är mellan 3-4Tension till 5.25V. För mer information, kontakta vänligen leverantören.

Українська

Цей продукт розроблений відповідно до європейських директив щодо сертифікації, з номінальною напругою 5В, робочою напругою від 3-4Tension до 5.25V. Для отримання інформації зверніться до постачальника.

Magyar

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy a Művorló tanúsítvány ajánlásainak megfeleljen, 5V névleges feszültséggel, 3-4Tension és 5.25V közötti működési feszültséggel. További információért forduljon a beszállítóhoz.

Suomeksi

Tämä tuote on suunniteltu toimimaan eurooppalaisten sertifiointiohjeiden mukaisesti, jonka nimellisjännite on 5V, käyttöjännite on alle 5,25V:n. Lisätietoja saat toimittajalta.

Português

Este produto foi projetado para ser alimentado por baterias 3-4Tension a 5.25V, com uma tensão nominal de 5V. Com 5V, a uma tensão de trabalho inferior a 5,25V. Para mais informações, entre em contato com o fornecedor.

Dansk

Dette produkt er designet til at blive drevet af batterier 3-4Tension til 5.25V, med en nominel spænding på 5V, arbejdsspænding er mindre end 5,25 V. For mere information, kontakt venligst leverandøren.

Ελληνικά

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να τροφοδοτείται από μπαταρίες 3-4Tension έως 5.25V, με ονομαστική τάση 5V, τάση λειτουργίας μικρότερη από 5,25V. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

Română

Acest produs este conceput pentru a fi alimentat de baterii 3-4Tension până la 5.25V, cu o tensiune nominală de 5V, tensiune de lucru mai mică de 5,25V. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați furnizorul.

بالعربية

هذا المنتج هو مع جهد من قبل الشهادة المبادئ التوجيهية ، 5 الشهادة ، مع جهد تشغيل أقل من 5.25 فولت. لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بالمورد.

עברית

המוצר הזה מעוצב כדי להתאים להנחיות האישור האירופיות, עם מתח נקוב של 5V, מתח עבודה של 3-4Tension עד 5.25V. למידע נוסף, אנא פנה לספק.