裁切线 _____ 辅助线 _____

压痕线 _____ 牙 刀 _____

V 槽 线 _____ 画 线 _____

半穿刀 _____

■外表面视图 | □内表面视图

版本	变更描述	变更日期	结构工程师	设计者
A01	初始发行	2022/10/25	/	袁蓉辉

UGREEN

Комбинация проводной клавиатуры и мыши

Manual

Model: MK003 | P/N: 15217

Характеристики товара

Возможности подключения	проводной через USB
Порт	USB
Длина USB-кабеля	1,5 м
Количество ключей	104
Размеры	Д448×Ш143×В25 (мм)
	Д17,6×Ш5,6×В0,9 (дюйм)
Жизненный цикл клавиш клавиатуры	10 000 000 раз
Рейтинг	5В⎓ 50мА
Рабочая температура	-5°C~40°C/23°F~104°F
Температура хранения	-10°C~60°C/14°F~140°F
Совместимые системы	Windows 2000/2003/XP/Vista
	7/8/8.1/10/11/ макОС
Функция	Влагозащищенный
Возможности подключения	проводной через USB
Порт	USB
Длина USB-кабеля	1,5 м
Разрешение (чувствительность)	1200 точек на дюйм
Номинальная мощность	5В⎓ 50мА
Совместимые системы	Windows 2000/2003/XP
	Vista/7/8/8.1/10/11/мас OS
Рабочая температура	-5°C~40°C/23°F~104°F
Температура хранения	-10°C~60°C/14°F~140°F

EAC

备注：

1. 材质：70g书写纸
2. 表面处理：/
3. 印刷颜色：1C+1专　　PANTONE 356C ■
5. 成型尺寸：150x170mm
6. 尺寸公差：±1 mm
7. 印刷偏位：<=0.5 mm
8. 套印偏位：<=0.35 mm
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
10. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%；MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%。

SELECT / Dim TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80
DRAFT TOLERANCE			V ± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK				*

SCALE 1:1

SHEET 1/1

UNIT mm

UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司

物料名称:MK003 15217　说明书

产品名称	料号	项目工程师	核准
键盘		陈靖雯	余铠懿