130*70 mm

bloody

R72 Pro Duo



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СХЕМА

1. 1++ Многофункциональная док-станция
2. Четырёхступенчатый индикатор заряда аккумулятора
3. Входной разъём Type-C (док-станция)
4. CPI + / - настройка
5. Функциональный индикатор
6. Магнитная зарядка Snap-On
7. Входной разъём Type-C (мышь)
8. Переключатель ресивера 2.4 ГГц
9. Отсек для хранения ресивера 2.4 ГГц

НАСТРОЙКА CPI

Нажмите кнопку CPI +/-, чтобы переключаться между разрешениями установленными по умолчанию: 400, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 CPI.
Настройка через программное обеспечение: 50 – 20 000 CPI.

Индикатор	Разрешение по умолчанию
	400 CPI
	800 CPI
	1000 CPI
	1200 CPI
	1600 CPI
	2000 CPI

*Если кнопку CPI не нажимать в течение 15 секунд, индикатор автоматически погаснет.

ДВОЙНОЙ РЕСИВЕР 2.4 ГГЦ

Ресивер	1++ «Многофункциональная док-станция-ресивер»	USB nano-ресивер
Сравнение функций	① Высокая стабильность сигнала ② Бесшовное мгновенное сопряжение ③ Магнитная быстрая зарядка Snap-On ④ Четырёхступенчатый индикатор заряда аккумулятора ⑤ Частота опроса 1000 Гц ⑥ Настольное использование	① Высокая стабильность сигнала ② Частота опроса 1000 Гц ③ Портативность

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕСИВЕРАМИ 2.4 ГГЦ

Если подключены оба ресивера, вы можете выбрать активный с помощью переключателя в нижней части мышки.

① Нажмите для открытия крышки.
② Извлеките nano-ресивер и закройте крышку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОК-СТАНЦИИ-РЕСИВЕРА

① Подключите кабель Type-C к док-станции-ресиверу и компьютеру. Индикатор док-станции загорится, а затем погаснет через 10 секунд, если он не используется.
② Снимите прозрачную планку с нижней части док-станции, чтобы док-станция надежно закрепилась на столе.
③ Переводите переключатель в правом положении для подключения к док-станции-ресиверу. Индикатор док-станции снова загорится, когда мышь будет успешно подключена.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ NANO-РЕСИВЕРА



① **Использование с ноутбуком:** подключите ресивер к USB-порту ноутбука или используйте адаптер Type-C для подключения ресивера к порту Type-C ноутбука.
② **Настольное использование:** используйте адаптер для подключения nano-ресивера к кабелю USB Type-C, затем подключите его к ПК для защиты от помех беспроводного сигнала.
③ Переведите переключатель в левое положение для подключения к nano-ресиверу.

ПРОВОДНОЕ USB-ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При подключении кабеля USB Type-C мышь переключится из беспроводного режима в проводной.
Примечание. В проводном режиме мышь одновременно заряжается.



Подключение к ПК Подключение к ноутбуку

ЗАРЯДКА И ИНДИКАЦИЯ

① **Зарядка док-станции**

Индикатор док-станции
уровень заряда аккумулятора

25% 75%
50% 100%

② **Зарядка с помощью Type-C**

Индикатор мыши
- Горит красным – идет зарядка
- Не горит – рабочий режим
- Горит зеленым – полностью заряжен
- Мигает красным, уровень заряда батареи ниже 10 %

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ M-ESPORT

Оптимизируйте настройки мыши с помощью простых комбинаций и функций программирования. Настраивайте кнопки, чувствительность и макросы, а затем сохраняйте их во встроенной памяти мыши.

Скачать: http://www.bloody.com/en/download.php

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Убедитесь, что подключение USB не прерывается во время процесса обновления.

① Подключите мышь к адаптер к USB-порту.
② Убедитесь, что мышь и два ресивера подключены к сети одновременно.
③ При появлении запроса на обновление продолжая нажимать кнопку «Обновить», чтобы завершить процесс.

Беспроводное повторное сопряжение:

① Подключите мышь и двойной беспроводной ресивер, затем нажмите кнопку сопряжения, чтобы выполнить повторное сопряжение.

Примечание. Повторное сопряжение необходимо выполнить только с моделями приобретенными рекламным USB Nano.

ЭТАПЫ СОПРЯЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ МЫШЕЙ ①

1++ многофункциональную док-станцию-ресивер можно подключить к нескольким беспроводным мышам, поддерживающим беспроводные системы с двойным подключением. Инструкция по выполнению случайного сопряжения:



① Выключите питание подключенной мыши 1 (средняя положение переключателя).
② Чтобы выполнить сопряжение с мышью 2, переключитесь в режим док-станции (переключатель переместите вправо).
③ Мышь фиксируются магнитом для мгновенного сопряжения.

ЭТАПЫ СОПРЯЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ МЫШЕЙ ②



Инструкция мгновенного сопряжения:

- Начать быстрое сопряжение.
- Мигает один раз – полное сопряжение.
- Возврат в индикатору заряда аккумулятора.

Мышь, которая подключена через режим быстрого сопряжения, будет использоваться в первую очередь.
Каждый раз, когда вы используете док-станцию, она будет выполнять только функцию зарядки.

① Сопряжение выполняется за 1 сек. После сопряжения на док-станции отображается первый уровень заряда аккумулятора мыши.
* Примечание. Если индикатор зарядки док-станции продолжает мигать во время сопряжения, проверьте, правильно ли расположена мышь на док-станции.

ВОПРОСЫ & ОТВЕТЫ

Вопрос: При подключении в беспроводном режиме 2.4 ГГц мышь иногда лагает. Как я могу это исправить?

Ответ: Проверьте следующее:

1. Убедитесь, что USB nano-ресивер подключен к адаптеру, а кабель USB Type-C подключен правильно.
2. Убедитесь, что беспроводная среда находится в пределах 30-100 см, без препятствий и металлических предметов.
3. Убедитесь, что в радиусе 1 метра нет лишних беспроводных маршрутизаторов или других источников помех.

ВОПРОСЫ & ОТВЕТЫ

Вопрос: Беспроводная передача на частоте 1000 Гц работает так же плавно, как и проводная. Могу ли я добиться того же с частотой 500 Гц?

Ответ: Беспроводная передача на частоте 1000 Гц имеет время отклика 1 мс, а на частоте 500 Гц — 2 мс. Выберите подходящую частоту опроса в зависимости от ваших игровых потребностей.

Вопрос: Сколько беспроводных устройств можно использовать в одной среде?

Ответ: Мы рекомендуем использовать не более 10 единиц.
При наличии более 10 устройств соблюдайте расстояние от 1.5 до 3 м между ними.

ВОПРОСЫ & ОТВЕТЫ

Вопрос: Будут ли другие беспроводные устройства дома создавать помехи для моей мышки?

Ответ: Эта мышь оснащена передовой технологией защиты от помех.

1. Отличная помехоустойчивость, передача четыре раза в течение 1 мс (обычные продукты передают один раз).
2. Интеллектуальное скачкообразное изменение частоты для динамической регулировки мощности (0-6 дБ), уменьшающее необходимость скачкообразного изменения частоты (обычные продукты имеют фиксированную мощность).
3. Удлинительный USB-кабель с защитой от помех создает чистую беспроводную среду.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор:	PAW3395, оптический, игровой
Беспроводная передача:	1 мс
Рабочий диапазон:	10 см
Разрешение по умолчанию:	400-800-1000-1200-1600-2000 CPI
Разрешение с помощью ПО:	50 – 26000 CPI
Частота кадров:	самоотрегулируемая
Ускорение:	50 G
Скорость отслеживания:	650 IPS
Частота опроса:	1000 Гц, регулируемая
Аккумулятор:	300 мАч, литиевый
Время зарядки:	≤ 1.5 ч
Время работы:	≥ 80 ч
Микропереключатели:	более 10 млн. нажатий (левая/правая кнопка)
Колесо прокрутки:	более 800 тыс. оборотов
Кабель USB Type-C в мягкой оплетке:	180 см
Кабель USB Type-C из ПВХ:	180 см
Размеры:	125 x 63 x 40 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие действия могут повредить продукт.

1. Аккумулятор запрещается разбирать, ударять, разрезать или бросать в огонь. Не данные действия могут привести к непоправимому ущербу в случае утечки литиевой батареи.
2. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
3. Утилизация батареи должно соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
4. Старайтесь избегать зарядки при температуре ниже 0°C.
5. Не извлекайте и не заменяйте аккумулятор.
6. Запрещено использовать зарядное устройство от 6 В до 24 В. Для зарядки рекомендуется использовать зарядное устройство на 5 В.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Устройство предназначено для управления курсором и отдачи компьютеру/ноутбуку различных команд.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Изделия рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
Устройства не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничение в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:
Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:
A-4POP TEH.KO., ЛТД.,
Тайвань, 8Ф, НО108, Мин-Чуань Роад, Кэндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань Р.О.К.
A-Four Tech Co., Ltd.,
Taiwan, 4F, No. 108, Min-Chuan Rd., Kindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченные изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности не ограничен. Сделано в Китае.

ЕАС

www.Bloody.com Scan for E-Manual

bloody