AJAZZ×NACODEX

黑爵AJ179 V2 TITAN 三模游戏鼠标使用说明书


AJAZZ T500 TRIPE MODE GAME MOUSE USER MANUAL

CN

一、参数说明

产品品牌：AJAZZ	按键寿命：10000W次
产品型号：AJ179 V2 TITAN	电池容量：400mAh
传输方式：USB有线+2.4G无线+BT5.0	回 报 率：
产品尺寸：125.4*67.5*43.5mm	默认有线 USB：1000Hz / 默认 2.4G：1000Hz / 默认 BT：125Hz
产品重量：≈56g	驱动软件可调回报率：
外壳材质：ABS注塑	有线回报率：125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
按键数量：按键*5+开关*1+DPI/Pair键*1	2.4G 回报率：125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
线材长度：1.5M	BT 回报率：125Hz不可调（该模式下不支持驱动软件）
传 感 器：PAW3950	支持系统：Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

二、鼠标说明




① 、左键
② 、右键
③ 、中键（滚轮键）
④ 、前进键
⑤ 、后退键
⑥ 、鼠标指示灯
⑦ 、DPI/Pair 键
⑧ 、模式切换开关
⑨ 、接收器收纳仓


1）2.4G模式下为绿灯，配对状态下闪烁配对，设备连接成功后常亮3s后熄灭
2）BT模式下为蓝灯，未连接状态下慢闪回连，配对状态下快闪配对，设备连接成功后常亮3s后熄灭
3）DPI调节下显示对应档位颜色
4）佐龟状态红灯闪烁
5）佐龟状态红灯常亮
6）满电状态指示灯熄灭

三、模式连接说明

1.2.4G模式



2.BT模式



3.有线模式



四、DPI切换键

1.可在驱动软件中自定义调节 DPI 值 (默认DPI:800)
(驱动软件可调最高 42000 DPI，其中30000-42000 DPI为超频)
2.DPI灯效：默认灯效：关闭灯光，切换 DPI，DPI对应色向上下



五、鼠标底座

底座氛围灯：默认：七彩流光 灯效 (灯效带记忆)
(底座后面的按键开关仅控制氛围灯)
底座佐龟指示灯：灯灯灯闪烁。
底座充电指示灯：红灯常亮。
底座满电指示灯：绿灯常亮。


出厂已配对1K 接收器，接收器内置于底座中
底座带有充电与快速配对功能

EN

1. Parameter Description

Product Brand:AJAZZ	Button lifespan: 10000W cycles
Model No.: AJ179 V2 TITAN	Battery capacity: 400mAh
Transmission mode:	Return rate:
USB wired + 2.4G wireless + BT5.0	Default wired USB: 1000Hz/default 2.4G: 1000Hz/default BT: 125Hz
Product Size: 125.4*67.5*43.5mm	Adjustable return rate of driver software:
Product weight: ≈56g	Wired return rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
Case Material: ABS injection moulding	2.4G return rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
Number of Keys:	BT return rate: 125Hz non adjustable
Buttons*5+Switch*1+DPI/Pair Key*1	Support system: Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac
Cable Length: 1.5M	
Sensor: PAW3950	


2. Mouse Instructions



①、Left button
②、Right button
③、Middle key
④、Forward key
⑤、Back key
⑥、Mouse Indicator Lights
1) Green light in 2.4G mode, blue light in BT mode, blinking pairing under pairing status, always on for 3s and then off after the device is connected successfully
2) DPI adjustment under the display of the corresponding gear colour
3) Red light blinks in low battery state
4) Red light is always on in charging status
5) Full battery status indicator light off
⑦、DPI/Pair Key
⑧、Mode switch
⑨、Receiver Organiser

3.Mode Connection Instructions

3.1.2.4G mode





3.2.BT mode



3.3. Wired mode



4. DPI Adjustment

1.DPI value can be customised in the driver software (default DPI: 800) (the driver can be adjusted up to 42000DPI).
2.DPI light effect: Default light effect: turn off the light.
Switch DPI, DPI corresponds to the colour flash 3 down.



5. Mouse base

Base ambient light: switch control ambient light at the back of the base, light effect with memory
Indicator light:
1. Red light flashes when low battery.
2. Red light is always on when charging.
3. Green light is always on when fully charged.



Factory built-in paired 1K receiver
Dock with charging and quick pairing

产品质保 (Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持，为了让您放心使用本产品，更好地保障您的权益，我公司将严格遵守并执行相关规定，实行售后服务。

1、服务有效期：自购买之日起质量保证12个月
2、服务内容：按照型计算机商品维修更换退货责任规定进行服务
3、不属于服务范围：
a.已经超出有效服务或免费维修期的；
b.未按照正确使用说明使用、维护、保管导致故障或损坏的；
c.非本司授权维修机构维修导致的故障或损坏；
d.质保卡上无经销商资料及盖章之产品；
e.擅自涂改三包凭证内容的；
f.由于不可抗力（如自然灾害等）原因造成产品之不良；
g.人为因素导致产品不良（如操作失误、磕碰、输入不合适电压等）；
h.其他非产品设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

质保卡 (Warranty Card)

产品型号：_____

购买日期：_____

客户姓名：_____

联系电话：_____

联系地址：_____

★本凭证为黑爵产品售后服务的重要依据，请您妥善保管。
★任何产品问题，可扫码咨询微信公众号小编。

合格证 AJAZZ-NACODEX 检验员 PASS

了解更多产品信息请关注

微信公众号请搜索：
“ AJAZZ黑爵外设 ”

抖音号请搜索：
“ 24608628112 ”


制造商：深圳市黑爵同创电子科技有限公司
地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集智园大厦A座21楼
电话：86-0755-27407340
执行标准号：GB/T 14081-2010

INA

1. Deskripsi Parameter

Merek Produk: AJAZZ	Umur tombol: siklus 10000W
Nomor model: AJ179 V2 TITAN	Kapasitas baterai: 400mAh
Mode transmisi:	Tingkat pengembalian:USB berkabel default: 1000Hz/
Kabel USB + nirkabel 2.4G + BT5.0	default 2.4G: 1000Hz/default BT: 125Hz
Ukuran Produk: 125,4 * 67,5 * 43,5 mm	Tingkat pengembalian driver yang dapat disesuaikan:
Berat produk: ≈56g	Tingkat pengembalian kabel: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
Bahan Kasus: Cetakan injeksi ABS	Tingkat pengembalian 2.4G: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
Jumlah Kunci: Tombol * 5 + Sakelar * 1	Tingkat pengembalian BT: 125Hz tidak dapat disesuaikan
+ DPI / Tombol Pasangan * 1	Sistem pendukung: Windows Vista / XP / 7/8/10/11 、Mac
Panjang Kabel: 1.5M	
Sensor PAW3950	

2. Mouse Instructions



①、Tombol kiri
②、Tombol kanan
③、Tombol tengah
④、Tombol maju
⑤、Tombol kembali
⑥、Lampu Indikator Mouse
1) Lampu hijau dalam mode 2.4G, lampu biru dalam mode BT, berkedip berpasangan di bawah status pemasangan, selalu menyala selama 3 detik lalu mati setelah perangkat tersambung berhasil
2) Penyesuaian DPI di bawah tampilan warna roda gigi yang sesuai
3) Lampu merah berkedip dalam kondisi baterai lemah
4) Lampu merah selalu menyala dalam status pengisian daya
5) Lampu indikator status baterai penuh mati
⑦、DPI / Tombol Pasangan
⑧、Sakelar mode
⑨、Slot Penerima

3. Petunjuk Koneksi Mode

3.1.Mode 2.4G





3.2. Mode BT



3.3. Mode kabel



4. Penyesuaian DPI

1. Nilai DPI dapat disesuaikan dalam perangkat lunak driver (DPI default: 800) (driver dapat disesuaikan hingga 42000 DPI).
2. Efek cahaya DPI: Efek cahaya default: matikan lampu.
Alihkan DPI, DPI sesuai dengan lampu kilat warna 3 ke bawah.



5. Mouse base

Cahaya sekitar dasar: sakelar kontrol cahaya sekitar di bagian belakang dasar, efek cahaya dengan memori
Lampu indikator:
1. Lampu merah berkedip ketika baterai lemah.
2. Lampu merah selalu menyala saat mengisi daya.
3. Lampu hijau selalu menyala saat baterai terisi penuh.




Penerima 1K berpasangan bawaan pabrik
Dok dengan pengisian daya dan pemasangan cepat

RU

1. Описание параметра

Марка продукта:AJAZZ	Срок службы кнопки: 10000 циклов
Номер модели: AJ179 V2 TITAN	Емкость аккумулятора: 400 мАч
Режим передачи:	Скорость возврата:По умолчанию проводной USB: 1000Гц/
USB проводной + 2.4G беспроводной + BT5.0	по умолчанию 2.4G: 1000 Гц / по умолчанию BT: 125 Гц
Размер продукта: 125,4*67,5*43,5 мм	Регулируемая скорость возврата драйвера:
Вес продукта: ≈56g	Проводная скорость возврата: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
Материал корпуса: ABS литье под давлением	Скорость возврата 2.4G: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
Количество клавиш: Кнопки*5+	Скорость возврата BT: 125 Гц нерегулируемый
Переключатель*1+КлавишаDPI/Pair*1	Система поддержки: Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac
Длина кабеля: 1.5M	
Датчик: PAW3950	

2. Инструкции для мыши



①、Левая кнопка
②、Правая кнопка
③、Средняя кнопка
④、Передняя клавиша
⑤、кнопка назад
⑥、Световой индикатор мыши
1) Зеленый свет в режиме 2.4G, синий свет в режиме BT, мигающий индикатор сопряжения в режиме сопряжения, всегда включен в течение 3с, а затем выключается после успешного подключения устройства успешно
2) НастройкаDPI под дисплеем соответствующий цвет шестерёнки
3) Красный индикатор мигает в состоянии низкого заряда батареи
4) Красный индикатор всегда включен в состоянии зарядки
5) Индикатор полного заряда батареи выключен
⑦、DPI/парный ключ
⑧、Переключатель режимов
⑨、Слот приемника

3.Инструкции по подключению режимов

3.1.Режим 2.4G





3.2.BT РЕЖИМ



3.3. Проводной режим



4. Регулировка DPI

1. Настройте значение DPI в программном обеспечении драйвера (по умолчанию DPI:800).
(Драйвер может настроить до 42000 DPI)



5. Основание для мыши

Окружающий свет базы: переключатель на задней панели базы управляет окружающим светом.Индикаторная лампочка:
1. Красный свет мигает при низком заряде батареи.
2. Красный индикатор всегда горит при зарядке.
3. Зеленый индикатор горит, когда аккумулятор полностью заряжен.



Встроенный на заводе сопряженный приемник 1K
Док-станция с функцией зарядки и быстрого сопряжения

Italiano
Questo prodotto è progettato per essere alimentato dall'alimentatore elencato / certificato, con una tensione nominale di 5V , tensione di lavoro il inferiore a 5.25V. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il fornitore.

한국어
이 제품 은 에서 나열된 / 인증 전원 공급 장치에 의해 5V 정격 전압으로 작동하도록 설계되었습니다. 작동 전압은 5.25V 이하입니다. 자세한 내용은 공급업체에 문의하십시오.

日本語
この製品の設計はリスト/認証された電源から電力を供給し、定格電圧は5.5VでC、動作電圧は5.25V未満です。詳細については、ベンダーにお問い合わせください。

Español
Este diseño del producto está alimentado por las fuentes de alimentación enumeradas / certificadas, con una tensión nominal de 5v y una tensión de funcionamiento inferior a 5,25 V, para más información, Póngase en contacto con el proveedor.

Français
Ce produit est conçu pour être alimenté par une source d'alimentation répertoriée / certifiée, évalué à 5V, tension de fonctionnement inférieure à 5.25v, pour plus d'informations, veuillez contacter le fournisseur.

Português
Este produto foi projetado para ser alimentado pela fonte de alimentação listada/certificada, com uma tensão nominal de 5V, com funcionando a uma tensão de trabalho inferior a 5,25V. Para mais informações, entre em contato com o fornecedor.

Ελληνικά
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να τροφοδοτείται από την αναφερόμενη/ πιστοποιημένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με ονομαστική τάση 5V, τάση λειτουργίας μικρότερη από 5,25V.Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

Lietuva
Šis produktas suprojektuotas taip, kad būtų varomas išvardytu arba sertifikuotu energijos tiekimu, kurio vardinė įtampa yra 5V, darbinė įtampa yra mažesnė kaip 5,25V. Daugiau informacijos kreipkitės į tiekėją.

УкраїнськаName
Цей продукт має бути запущений у списку/ сертифікованому застосуванні енергії з номінальною 5V, робоча напруга менша за 5. 25V. Щодо додаткової більш даних, будь ласка, зв 'жіться з постачальником.

Deutsch
Dieses Produkt ist für die Stromversorgung durch gelistete/zertifizierte Stromversorgungen mit einer Nennspannung von 5V ausgelegt. Die Betriebsspannung liegt unter 5,25V, bitte kontaktieren Sie den Lieferanten für weitere Informationen.

Polski
Produkt ten jest zaprojektowany do zasilania wymienionym/certyfikowanym zasilaczem, o napięciu znamionowym 5V, napięcie robocze jest mniejsze niż 5.25V. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą.

Nederlands
Dit product is ontworpen om te worden gevoed door de vermelde/gecertificeerde voeding, met een nominale spanning van 5V, werkspanning is minder dan 5.25V. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de leverancier.

Dansk
Dette produkt er designet til at blive drevet af den anførte / certificerede strømforsyning, med en nominel spænding på 5V, arbejdsspænding er mindre end 5.25 V. For mere information, kontakt venligst leverandøren.

العربية
هذا المنتج مع مدير من قبل السلطة المحلي ز ا و الجهد ،) السكتية) بالكهرباء مع تقدير الجهد ٥ ، لمزيد من المعلومات ، يرجى . بالاتصال أقل من ٢.٥ ، الاتصال الصورة .

עברית
המוצר הזה מעוצב כך להפעיל על-ידי אספקת חשמל מפורטת/מוסמכת, עם מתח עבודה) מתח נקוב(של5V, פחות משל 5.25V. למידע נוסף, אנא צור קשר עם הספק.

Svenska
Denna produkt är utformad för att drivas av den listade / certifierade strömförsörjningen, med en märkspänning på 5V, arbetsspänning är mindre än 5.25V. För mer information, kontakta leverantören.

Čeština
Tento výrobek je navržen tak, aby byl napájen uvedeným/certifikovaným zdrojem napájení s jmenovitým napětím 5V, pracovní napětí je menší než 5.25V. Pro více informací kontaktuje prosím dodavatele.

Türkçe
Bu ürün, 5V nominal voltaj ve 5.25V'den az çalışan çalışma voltajı ile listelendi/derlemiş/sertifik güç temsili tarafından güç kaynağı ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen temsilcisine iletişim edin.

Norge
Dette produktet er designet til å kreftes av den listet/ sertifiserte kraftforsyningen, med en ratert voltage på 5V, virkende voltage er mindre enn 5.25V. For mer informasjon, kontakt forsyningen.

Magyar
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy a felsorolt/ tanúsított tápegységgel működjön. 5V névleges feszültséggel, üzemi feszültség kisebb, mint 5,25 V. További információért forduljon a beszállítóhoz.

Suomeksi
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan ilmoitetulla/sertifioidulla virtalähteellä, jonka nimellisjännite on 5V, käyttöjännite on alle 5,25 V. Lisätietoja saat toimittajalta.

产品中有害物质的名称及含量
根据中国<<电子电气产品有害物质限制使用标识要求>>

部件名称 PartsName	有害物质 Hazardous Substances 铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆线/电源Cable/Adaptor	X	O	O	O	O	O
电路板组件PWAS	X	O	O	O	O	O
塑料/其它部件Plastic/Othersparts	O	O	O	O	O	O
玻璃部件Glass parts	X	O	O	O	O	O
金属部件Metal parts	X	O	O	O	O	O
电池Battery	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJT11364的规定编制。
O=表示该有害物质在该部件均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X=表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
表中标有“X”的所有部件均符合欧盟RoHSRecast法规-2011/65/EU指令。此表显示“黑爵同创电子科技有限公司”的电子电气产品部件中何处存在这些有害物质。因型号不同，产品可能不包括上述所有部件：请以产品实际销售配置为主。

10 本产品的环保使用期限为10年。
5 电池部分的环保使用期限为5年。
环保使用期限的参考标准，取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。