


扫描二维码快速获取相对应的BOM料号:XXXXXXXXXX

说明书折法 (竖折*2+横折)



技术要求:

- 1) 颜色C: 单色印刷70%黑(参考最终封样);
- 2) 材质M: 80G双胶纸;
- 3) 工艺F: 模切+风琴折;
- 4) 测试要求: 无;
- 5) 其他: (1)颜色与样板(样板只能存放六个月)不能存在严重色; 差色彩误差在-3%~3%之间; ; (2)印刷字唛、图案不能存在模糊不清或有重影; (3)贴纸切割位与样板不符, 有切偏或未切断等; (4)折合後, 各折合邊位紙質不能有爆開、起皱; (5)印刷内容及内容排版位置需与样板或文档相符;
- 6) 环 保: 产品环保认证需满足包装指令+REACH+HF+禁用矿物油要求, 符合最新版《联创宏声有害物质管理标准》, 同时须符合双方签订的《环保协议书》;
 - 1, 销售包装中禁止使用泡沫聚苯乙烯(EPS)材料;
 - 2, 纸制品采用无氯漂白工艺;
 - 3, 彩盒, 资料使用大豆油墨印刷。

		ICHSE	
		产品型号	TEND1032BK52A01
		零件名称	通用版QSG
		零件编号	40.03.XXXXXX
		图纸编号	LC8.865.XXXX
变更原因	签名/日期	版本	比例
标记	签名 / 日期	V2	1:1
制图	李王华 2023/07/31	单位	MM
标准化		等级	<5
审核			5~15
批准			15~60
			60~250
			>250