

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu məhsul axar (protoçını) su filtrasiya sistemləri üçün əvəz olunan kartriclərdir (lavabo altına quraşdırılan çoxmərhələli filtrlər üçün). Kartricin sisteminizin modelinə uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və su təhlükəsizliyi

- Kartrici dəyişdirmədən əvvəl sistemin giriş su kranını bağlayın.
- Filtr korpusunu açarkən daxildə qalan suyun bir qədər tökülə biləcəyini nəzərə alıb altına qab qoyun.
- Kartricin qablaşdırmasını açarkən içindəki karbon tozuna həssassınızsa əlcək/maska istifadə edə bilərsiniz.
- Kartrici uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Yeni kartrici sərin, quru, işıqdan qorunan yerdə, orijinal qablaşdırmasında saxlayın.
- Açılmış (istifadə edilməmiş) kartrici uzun müddət (bir neçə aydan artıq) saxlamayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Sistemin giriş su kranını bağlayın.
2. Filtr korpusunu (istehsalçının göstərdiyi alətlə) açıb köhnə kartrici çıxarın.
3. Yeni kartricin qoruyucu qablaşdırmasını çıxarıb korpusa düzgün istiqamətdə yerləşdirin.
4. Korpusu bağlayıb su kranını yavaş-yavaş açın; sızma olub-olmadığını yoxlayın.
5. İlk bir neçə litr suyu (içmədən) axıdıb sistemi durulayın.

Qeyd: Kartricləri istehsalçının göstərdiyi tezlikdə (adətən hər kartric üçün fərqli müddət, 6-12 ay) dəyişdirmək su keyfiyyətini qorumaq üçün vacibdir.

5. Qulluq və yoxlama

- Kartric dəyişmə tarixlərini qeyd edib izləyin.
- Filtr korpusunu mütəmadi sızma baxımından yoxlayın.
- Sistemin ümumi işləkliyi (su axını, dad) mütəmadi qiymətləndirin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Su axını zəifdir (kartric dəyişdirildikdən sonra)	Kartric düzgün oturmayıb / havada qalıb	Kartricin düzgün quraşdırıldığını yoxlayın, bir müddət su axıdın
Yeni kartricdən sonra su dadı/rəngi qeyri-adi	İlk istifadədə karbon tozu qalıqları	İlk bir neçə litr suyu axıdıb (içmədən) sistemi durulayın
Sızma var (kartric dəyişdirildikdən sonra)	Kartric kip oturmayıb / kipləşdirici zədəlidir	Kartricin kip oturduğunu yoxlayın, kipləşdiricini

		yoxlayın
Su axını tamamilə dayanıb	Kartric tam tıxanıb (resurs bitib)	Kartrici dəyişdirin
Filtr korpusu açılmır	Uzun müddət açılmayıb, bərkiyib	İstehsalçının göstərdiyi xüsusi açar/alətdən istifadə edin, gücü tədricən artırın

Problem davam edərsə, sistemin quraşdırılmasını mütəxəssisə yoxlatdırın.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə üçün lavabo altı, rütubətə davamlı mühit; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Giriş su təzyiqi istehsalçının göstərdiyi hədlərdə olmalıdır.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Texniki göstəricilər (filtrasiya mərhələsi, resurs (litr/ay), dəstəklənən sistem modelləri və s.) konkret məhsulun qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.