

პროდუქტის კოდი (SKU): 5608962

კატეგორია: სისტემური ბლოკის კვების ბლოკი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კვების წყარო DEEPCOOL GamerStorm PK550D 550 ვტ

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კვების წყარო DEEPCOOL GamerStorm PK550D 550 ვტ

კომპიუტერული ტექნიკა ან პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტაციის ნაწილი (მონობლოკი, ნეტტოპი, სისტემური ბლოკის კორპუსი, კვების ბლოკი, დედაპლატა, ვიდეოკარათი, ხმის ბარათი, კონტროლერი, ვიდეომონტაჟის ბარათი/ტიუნერი, ოპერატიული მეხსიერება, მონაცემთა მატარებელი, დისკის ამძრავი/წამკითხველი, გამაცივებელი ვენტილატორი, პროცესორის გამაცივებელი მოწყობილობა, თერმოპასტა/თერმოინტერფეისი, მოდინგის ელემენტები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** კვების ბლოკი
- **მოდელი:** DEEPCOOL GamerStorm PK550D
- **ფერი:** შავი
- **კვების კაბელი კომპლექტში:** კი
- **ვენტილატორის ზომები:** 120 x 120 მმ
- **განათების ტიპი:** არა
- **დენი +12 ვ ხაზზე:** 12V1 45.5A
- **სისწრაფის რეგულირება:** ავტომატური
- **კაბელის დაწნული:** არა
- **სადენების ფერები:** შავი
- **4-პინიანი Floppy კონექტორი:** არა
- **AC შემავალი ძაბვის დიაპაზონი:** 100-240 ვ 50/60 ჰც
- **პროცესორის კვების კონექტორები:** 2 x 4+4 pin
- **80 PLUS ეფექტურობის კლასი:** Bronze
- **ვენტილატორის რეჟიმის გადამრთველი (პიბრიდული რეჟიმი):** არა
- **კომპლექტაცია:** documentation
- **მოსახსნელი კაბელები:** არა
- **გაცივების სისტემა:** active
- **მთავარი კვების კონექტორი:** 24 pin
- **ფორმ-ფაქტორი:** ATX
- **ვიდეოკარათის კვების კონექტორები (PCI-E):** 2 x 6+2 pin
- **მწარმოებლის კოდი:** [R-PK550D-FA0B-WGEU]
- **სიმძლავრის კოეფიციენტის კორექტორი (PFC):** active
- **მხარდაჭერილი GPU-ს კვების კონექტორები:** 8-pin
- **მთავარი კვების კონექტორი:** 20+4 pin
- **დაცვა:** OVP
- **სტანდარტებთან შესაბამისობა:** ATX 12 ვ 2.4

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- კორპუსის გახსნამდე, კომპლექტაციის დაყენებამდე ან შეცვლამდე სისტემური ბლოკი მთლიანად გათიშეთ ელექტროქსელიდან — ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და არ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ კვების ლილაკით გამორთვით.
- დაიცავით სტატიკური ელექტროენერგიისგან დაცვის ზომები (ESD): პლატებთან და მატარებლებთან მუშაობის წინ მოხსენით სტატიკური მუხტი დამინებულ მეტალის ზედაპირზე შეხებით, ან გამოიყენეთ ანტისტატიკური სამაჯური; პლატები დაიჭირეთ კიდეებზე, კონტაქტების, მიკროსქემებისა და კონექტორების შეხების გარეშე.
- შეინახეთ კომპლექტაცია ანტისტატიკურ შეფუთვაში დაყენებამდე.
- დააყენეთ კომპლექტაცია ზუსტად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ჭარბი ძალის გამოყენების გარეშე, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამოხსას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია კორპუსის შიგნით და სისტემური ბლოკის გარშემო — ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს, დაიცავით ვენტილატორებით ჰაერის შემოდინება-გამოდინების ბალანსი.
- გამოიყენეთ კვების ბლოკი დაყენებული კომპლექტაციის ჯამური დატვირთვისთვის საკმარისი ნომინალური სიმძლავრით, მწარმოებლის მითითებული მარაგით; ნუ გამოიყენებთ სისტემას საჭიროზე ნაკლები სიმძლავრის კვების ბლოკით.
- ნუ დაშლით და დამოუკიდებლად ნუ გახსნით კვების ბლოკს — შიგნით ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც შესაძლოა შენარჩუნებული იყოს დამუხტული კონდენსატორები.
- ფრთხილად გაატარეთ კაბელები კორპუსის შიგნით, ვენტილატორების ფრთებთან და მოძრავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის გამორიცხვით.

სპეციფიკური წესები:

- აირჩიეთ და მიაერთეთ კვების ბლოკი სერტიფიკაციითა და ძაბვის პარამეტრებით, რომლებიც შესაბამემა გამოყენების ადგილის ელექტროქსელს.
- ერთ კვების ბლოკზე ნუ მიაერთებთ ჯამურად მის ნომინალურ სიმძლავრეზე მეტ დატვირთვას.
- უზრუნველყავით კვების ბლოკის ვენტილატორთან ჰაერის თავისუფალი შემოდინება და ნუ დახურავთ მის სავენტილაციო გისოსს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კომპლექტაცია ორიგინალურ ან ანტისტატიკურ შეფუთვაში, მშრალ, მტვრის, სტატიკური ელექტროენერგიისა და ტემპერატურის მერყეობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.