

პროდუქტის კოდი (SKU): 5617114

კატეგორია: ვიდეობარათი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ვიდეო ბარათი MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X OC 12 გბ GDDR7 2557 მპკ

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ვიდეო ბარათი MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X OC 12 გბ GDDR7 2557 მპკ

კომპიუტერული ტექნიკა ან პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტაციის ნაწილი (მონობლოკი, ნეტბოპი, სისტემური ბლოკის კორპუსი, კვების ბლოკი, დედაპლატა, ვიდეობარათი, ხმის ბარათი, კონტროლერი, ვიდეომონტაჟის ბარათი/ტრენერი, ოპერატიული მესხიერება, მონაცემთა მატარებელი, დისკის ამძრავი/წამკითხველი, გამაცივებელი ვენტილატორი, პროცესორის გამაცივებელი მონყოილობა, თერმოპასტა/თერმოინტერფეისი, მოდინგის ელემენტები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ვიდეობარათი
- მოდელი: MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X OC
- ფერი: შავი
- მესხიერების ტიპი: GDDR7
- დაბალი პროფილის პლატა: არა
- შეერთების ტიპი: PCIe 5.0
- გაცივების ტიპი: active air
- DisplayPort ვერსია: 2.1b
- კონექტორის ფორმ-ფაქტორი: PCIe x16
- ვიდეო ინტერფეისების ტიპი და რაოდენობა: 3 x DisplayPort
- GPU-ს RGB განათება: არა
- ორმაგი BIOS გადამრთველი: არა
- კომპლექტაცია: 16-pin to 2x8-pin adapter
- ვიდეო პორტების რაოდენობა: DisplayPort
- დანიშნულება: gaming graphics card
- დამონტაჟებული ვენტილატორების ტიპი და რაოდენობა: 3-axial
- HDMI ვერსია: 2.1b
- მაქსიმალური გარჩევადობა: 7680x4320 (8K Ultra HD)
- GPU-ს მწარმოებელი: NVIDIA
- RGB განათების სინქრონიზაცია: არა
- GPU-ს სერია: NVIDIA GeForce
- დამატებითი კვების კონექტორები: 16 pin (12 ვ-2x6)
- გრაფიკული პროცესორი: GeForce RTX 5070
- მწარმოებლის კოდი: [RTX 5070 12G VENTUS 3X OC]
- LHR (მაინინგის შემზღუდავი): არა
- მრავალპროცესორიანი კონფიგურაციის მხარდაჭერა: unsupported
- თხევადი გაცივების რადიატორი: არა
- ადაპტერი კომპლექტში: 8-pin x2
- დამატებითი თავისებურებები: metal backplate
- LCD ეკრანი: არა
- შეერთება: PCI-E
- ვიდეო პორტები: HDMI
- სხივების მიდევნების მხარდაჭერა: კი
- განკუთვნილია მაინინგისთვის (კრიპტოვალუტა): არა
- დამატებითი კვების კონექტორები: 16-pin
- მიკროარქიტექტურა: NVIDIA Blackwell

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- კორპუსის გახსნამდე, კომპლექტაციის დაყენებამდე ან შეცვლამდე სისტემური ბლოკი მთლიანად გათიშეთ ელექტროქსელიდან — ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და არ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ კვების ლილაკით გამორთვით.
- დაიცავით სტატიკური ელექტროენერგიისგან დაცვის ზომები (ESD): პლატებთან და მატარებლებთან მუშაობის წინ მოხსენით სტატიკური მუხტი დამინებულ მეტალის ზედაპირზე შეხებით, ან გამოიყენეთ ანტისტატიკური სამაჯური; პლატები დაიჭირეთ კიდეებზე, კონტაქტების, მიკროსქემებისა და კონექტორების შეხების გარეშე.
- შეინახეთ კომპლექტაცია ანტისტატიკურ შეფუთვაში დაყენებამდე.
- დააყენეთ კომპლექტაცია ზუსტად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ჭარბი ძალის გამოყენების გარეშე, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაუნებაამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია კორპუსის შიგნით და სისტემური ბლოკის გარშემო — ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს, დაიცავით ვენტილატორებით ჰაერის შემოდინება-გამოდინების ბალანსი.
- გამოიყენეთ კვების ბლოკი დაყენებული კომპლექტაციის ჯამური დატვირთვისთვის საკმარისი ნომინალური სიმძლავრით, მწარმოებლის მითითებული მარაგით; ნუ გამოიყენებთ სისტემას საჭიროზე ნაკლები სიმძლავრის კვების ბლოკით.

- ნუ დაშლით და დამოუკიდებლად ნუ გახსნით კვების ბლოკს — შიგნით ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც შესაძლოა შენარჩუნებული იყოს დამუხტული კონდენსატორები.
- ფრთხილად გაატარეთ კაბელები კორპუსის შიგნით, ვენტილატორების ფრთებთან და მოძრავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის გამორიცხვით.

სპეციფიკური წესები:

- დააყენეთ პლატა/მოდული მკაცრად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- პლატა დაიჭირეთ კიდეებზე ან სამონტაჟო სამაგრზე, კონექტორის კონტაქტებთან და ბეჭდური პლატის ელემენტებთან შეხების გარეშე.
- ვიდეობარათისა და სხვა მსხვილი გაფართოების პლატების დაყენებამდე დარწმუნდით კორპუსში საკმარისი თავისუფალი სივრცისა და ვენტილაციის არსებობაში.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კომპლექტაცია ორიგინალურ ან ანტისტატიკურ შეფუთვაში, მშრალ, მტვრის, სტატიკური ელექტროენერგიისა და ტემპერატურის მერყეობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.