

პროდუქტის კოდი (SKU): 5620866

კატეგორია: ვიდეოკარათი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ვიდეო ბარათი PowerColor AMD Radeon RX 6500 XT Fighter 4 გბ GDDR6 2815 მპც

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ვიდეო ბარათი PowerColor AMD Radeon RX 6500 XT Fighter 4 გბ GDDR6 2815 მპც

კომპიუტერული ტექნიკა ან პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტაციის ნაწილი (მონობლოკი, ნეტბოპი, სისტემური ბლოკის კორპუსი, კვების ბლოკი, დედაპლატა, ვიდეოკარათი, ხმის ბარათი, კონტროლერი, ვიდეომონიტაჟის ბარათი/ტოუნერი, ოპერატიული მეხსიერება, მონაცემთა მატარებელი, დისკის ამძრავი/წამკითხველი, გამაცივებელი ვენტილატორი, პროცესორის გამაცივებელი მონყოილობა, თერმოპასტა/თერმოინტერფეისი, მოდინგის ელემენტები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ვიდეოკარათი
- მოდელი: PowerColor AMD Radeon RX 6500 XT Fighter
- ფერი: შავი
- მეხსიერების ტიპი: GDDR6
- დაბალი პროფილის პლატა: არა
- შეერთების ტიპი: PCIe 4.0
- გაცივების ტიპი: active air
- DisplayPort ვერსია: 1.4
- კონექტორის ფორმ-ფაქტორი: PCIe x16
- ვიდეო ინტერფეისების ტიპი და რაოდენობა: DisplayPort
- GPU-ს RGB განათება: არა
- ორმაგი BIOS გადამრთველი: არა
- კომპლექტაცია: documentation
- ვიდეო პორტების რაოდენობა: DisplayPort
- დანიშნულება: gaming graphics card
- დამონტაჟებული ვენტილატორების ტიპი და რაოდენობა: 2 axial
- HDMI ვერსია: 2.1
- მაქსიმალური გარჩევადობა: 7680x4320 (8K Ultra HD)
- GPU-ს მწარმოებელი: AMD
- RGB განათების სინქრონიზაცია: არა
- GPU-ს სერია: AMD Radeon
- დამატებითი კვების კონექტორები: 6 pin
- გრაფიკული პროცესორი: Radeon RX 6500 XT
- მწარმოებლის კოდი: [AXRX 6500XT 4GBD6-DHV3]
- შიდერების ვერსია: 6.4
- LHR (მაინინგის შემზღუდავი): არა
- მრავალპროცესორიანი კონფიგურაციის მხარდაჭერა: unsupported
- თხევადი გაცივების რადიატორი: არა
- ადაპტერი კომპლექტში: არა
- დამატებითი თავისებურებები: Infinity Cache - 16 Mb
- LCD ეკრანი: არა
- შეერთება: PCI-E
- ვიდეო პორტები: DisplayPort
- სხივების მიდევნების მხარდაჭერა: კი
- განკუთვნილია მაინინგისთვის (კრიპტოვალუტა): არა
- დამატებითი კვების კონექტორები: 6-pin
- მიკროარქიტექტურა: AMD RDNA 2

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- კორპუსის გახსნამდე, კომპლექტაციის დაყენებამდე ან შეცვლამდე სისტემური ბლოკი მთლიანად გათიშეთ ელექტროქსელიდან — ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და არ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ კვების ლილაკით გამორთვით.
- დაიცავით სტატიკური ელექტროენერგიისგან დაცვის ზომები (ESD): პლატებთან და მატარებლებთან მუშაობის წინ მოხსენით სტატიკური მუხტი დამინებულ მეტალის ზედაპირზე შეხებით, ან გამოიყენეთ ანტისტატიკური სამაჯური; პლატები დაიჭირეთ კიდეებზე, კონტაქტების, მიკროსკემებისა და კონექტორების შეხების გარეშე.
- შეინახეთ კომპლექტაცია ანტისტატიკურ შეფუთვაში დაყენებამდე.
- დააყენეთ კომპლექტაცია ზუსტად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ჭარბი ძალის გამოყენების გარეშე, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაუნებაამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამოხსას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია კორპუსის შიგნით და სისტემური ბლოკის გარშემო — ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს, დაიცავით ვენტილატორებით ჰაერის შემოდინება-გამოდინების ბალანსი.
- გამოიყენეთ კვების ბლოკი დაყენებული კომპლექტაციის ჯამური დატვირთვისთვის საკმარისი ნომინალური სიმძლავრით, მწარმოებლის მითითებული მარაგით; ნუ

- გამოიყენებთ სისტემას საჭიროზე ნაკლები სიმძლავრის კვების ბლოკით.
- ნუ დაშლით და დამოუკიდებლად ნუ გახსნით კვების ბლოკს — შიგნით ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც შესაძლოა შენარჩუნებული იყოს დამუხტული კონდენსატორები.
 - ფრთხილად გაატარეთ კაბელები კორპუსის შიგნით, ვენტილატორების ფრთებთან და მოძრავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის გამორიცხვით.

სპეციფიკური წესები:

- დააყენეთ პლატა/მოდული მკაცრად კონექტორის (სლოტის) მიმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- პლატა დაიჭირეთ კიდეებზე ან სამონტაჟო სამაგრზე, კონექტორის კონტაქტებთან და ბეჭდური პლატის ელემენტებთან შეხების გარეშე.
- ვიდეობარათისა და სხვა მსხვილი გაფართოების პლატების დაყენებამდე დარწმუნდით კორპუსში საკმარისი თავისუფალი სივრცისა და ვენტილაციის არსებობაში.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კომპლექტაცია ორიგინალურ ან ანტისტატიკურ შეფუთვაში, მშრალ, მტვრის, სტატიკური ელექტროენერგიისა და ტემპერატურის მერყეობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.