

პროდუქტის კოდი (SKU): 5409428

კატეგორია: სისტემური ბლოკის კვების ბლოკი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კვების წყარო MSI MAG A500DN 500 ვტ

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კვების წყარო MSI MAG A500DN 500 ვტ

კომპიუტერული ტექნიკა ან პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტაციის ნაწილი (მონობლოკი, ნეტტოპი, სისტემური ბლოკის კორპუსი, კვების ბლოკი, დედაპლატა, ვიდეობარათი, ხმის ბარათი, კონტროლერი, ვიდეომონტაჟის ბარათი/ტოუნერი, ოპერატიული მეხსიერება, მონაცემთა მატარებელი, დისკის ამძრავი/წამკითხველი, გამაცივებელი ვენტილატორი, პროცესორის გამაცივებელი მოწყობილობა, თერმოპასტა/თერმოინტერფეისი, მოდინგის ელემენტები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საჭონდლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** კვების ბლოკი
- **მოდელი:** MSI MAG A500DN
- **ფერი:** შავი
- **ვენტილატორის ზომები:** 120 x 120 მმ
- **განათების ტიპი:** არა
- **დენი +12 ვ ხაზზე:** 12V1 21A
- **კაბელის დაწნული:** არა
- **სადენების ფერები:** შავი
- **4-პინიანი Floppy კონექტორი:** კი
- **AC შემავალი ძაბვის დიაპაზონი:** 110-240 ვ 50/60 ჰც
- **პროცესორის კვების კონექტორები:** 4+4 pin
- **80 PLUS ეფექტურობის კლასი:** სტანდარტული
- **ვენტილატორის რეჟიმის გადამრთველი (პიპრიდული რეჟიმი):** არა
- **კომპლექტაცია:** documentation
- **მოსახსნელი კაბელები:** არა
- **გაცივების სისტემა:** active
- **მთავარი კვების კონექტორი:** 24 pin
- **ფორმ-ფაქტორი:** ATX
- **ვიდეობარათის კვების კონექტორები (PCI-E):** 2 x 6+2 pin
- **მწარმოებლის კოდი:** [306-7ZP6A11-809]
- **სიმძლავრის კოეფიციენტის კორექტორი (PFC):** active
- **მხარდაჭერილი GPU-ს კვების კონექტორები:** 8-pin
- **მთავარი კვების კონექტორი:** 20+4 pin
- **დაცვა:** OVP
- **სტანდარტებთან შესაბამისობა:** ATX 12 ვ 2.3

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- კორპუსის გახსნამდე, კომპლექტაციის დაყენებამდე ან შეცვლამდე სისტემური ბლოკი მთლიანად გათიშეთ ელექტროქსელიდან — ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და არ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ კვების ლილაკით გამორთვით.
- დაიცავით სტატიკური ელექტრონერგიისგან დაცვის ზომები (ESD): პლატებთან და მატარებლებთან მუშაობის წინ მოხსენით სტატიკური მუხტი დამინებულ მეტალის ზედაპირზე შეხებით, ან გამოიყენეთ ანტისტატიკური სამაჯური; პლატები დაიჭირეთ კიდებზე, კონტაქტების, მიკროსქემებისა და კონექტორების შეხების გარეშე.
- შეინახეთ კომპლექტაცია ანტისტატიკურ შეფუთვაში დაყენებამდე.
- დააყენეთ კომპლექტაცია ზუსტად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ჭარბი ძალის გამოყენების გარეშე, ფიქსატორების დამახსიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია კორპუსის შიგნით და სისტემური ბლოკის გარშემო — ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს, დაიცავით ვენტილატორებით ჰაერის შემოდინება-გამოდინების ბალანსი.
- გამოიყენეთ კვების ბლოკი დაყენებული კომპლექტაციის ჯამური დატვირთვისთვის საკმარისი ნომინალური სიმძლავრით, მწარმოებლის მითითებული მარაგით; ნუ გამოიყენებთ სისტემას საჭიროზე ნაკლები სიმძლავრის კვების ბლოკით.
- ნუ დაშლით და დამოუკიდებლად ნუ გახსნით კვების ბლოკს — შიგნით ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც შესაძლოა შენარჩუნებული იყოს დამუხტული კონდენსატორები.
- ფრთხილად გაატარეთ კაბელები კორპუსის შიგნით, ვენტილატორების ფრთებთან და მოძრავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის გამორიცხვით.

სპეციფიკური წესები:

- აირჩიეთ და მიაერთეთ კვების ბლოკი სერტიფიკაციითა და ძაბვის პარამეტრებით, რომლებიც შეესაბამება გამოყენების ადგილის ელექტროქსელს.
- ერთ კვების ბლოკზე ნუ მიაერთებთ ჯამურად მის ნომინალურ სიმძლავრეზე მეტ დატვირთვას.
- უზრუნველყავით კვების ბლოკის ვენტილატორთან ჰაერის თავისუფალი შემოდინება და ნუ დახურავთ მის სავენტილაციო გისოსს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კომპლექტაცია ორიგინალურ ან ანტისტატიკურ შეფუთვაში, მშრალ, მტვრის, სტატიკური ელექტრონერგიისა და ტემპერატურის მერყეობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.