

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (ayrıca sushilni maşın — yalnız qurutma funksiyalı) yalnız təyinatı üzrə — yuyulmuş paltarın qurudulması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, möhkəm döşəmədə, ayaqları ilə üfüqi (tərəzi ilə) quraşdırın; ventilyasiya üçün ətrafda boşluq saxlayın.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya birbaşa qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Hava çıxarma (ventilyasiya boru) tipli modellərdə boru kanalının düzgün çəkildiyinə əmin olun; kondensasiya tipli modellərdə su tutucusunun mütəmadi boşaldılmasına diqqət edin.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Alışan maddələrlə (benzin, əskiz, yağ) çirklənmiş, kimyəvi təmizləyici qalıqları olan və ya köpük/rezin/plastik ehtiva edən əşyaları qurutmayın — yanğın təhlükəsi var.
- Hər dövrdən əvvəl tük (xov) filtrini təmizləyin — tıxanmış filtr yanğın riskini artırır və qurutma səmərəliliyini azaldır.
- Qurutma dövrü bitdikdən sonra soyuma mərhələsinə imkan verin — paltarı dərhal çıxarmaq bəzi əşyalar üçün yanğın riski yarada bilər (xüsusən yağlı əşyalar).
- Cihazın maksimal yük həddini aşmayın.
- Uşaqların barabana girməsinə və ya cihazla oynamasına icazə verməyin; uşaq mühafizəsi funksiyasından istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın.
- Tük filtrini və (mövcud olduqda) su tutucusunu boşaldıb təmizləyin.
- Qapını yarıaçıq saxlayın ki, pis qoxu və kif yaranmasın.

4. İstifadə təlimatı

1. Paltarı etiketdəki qurutma işarələrinə uyğun çeşidləyin (temperatur həssaslığına görə).
2. Tük filtrinin təmiz olduğunu yoxlayıb barabana paltarı qoyun (maksimal yükü aşmadan).
3. Qapını bağlayıb parça növünə uyğun proqramı və qurutma dərəcəsini (dəmirə hazır, şkafa hazır və s.) seçin.
4. Cihazı işə salın; kondensasiya tipli modellərdə su tutucusunun boş olduğunu yoxlayın.
5. Proqram bitdikdən sonra (soyuma mərhələsi daxil) paltarı çıxarın.
6. Hər istifadədən sonra tük filtrini təmizləyin.

Qeyd: Aşırı qurutma parçaya zərər verə və statik elektrik yarada bilər — uyğun proqram/dərəcə seçmək tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Hər dövrdən sonra tük (xov) filtrini çıxarib təmizləyin.
- Kondensator tipli modellərdə kondensatoru istehsalçının göstərdiyi tezlikdə (adətən aylıq) təmizləyin.
- Su tutucusunu (kondensasiya tipli modellərdə) hər istifadədən sonra boşaldıb yuyun.
- Baraban içini və qapı kipləşdiricisini mütəmadi silin; korpusu yumşaq, az nəm parça ilə təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapı tam bağlanmayıb	Fişi/rozetkanı yoxlayın, qapını kilidlənənə qədər bağlayın
Paltar qurumur/az quruyur	Tük (xov) filtri tıxanıb / kondensator çirklidir / həddən artıq yük	Filtri təmizləyin, kondensatoru təmizləyin, yükü azaldın
Uzun proqram müddəti	Nəmlik sensoru çirklidir / yük çoxdur	Sensor lövhələrini təmizləyin, yükü azaldın
Qurutma otağında nəmlik/kondensat yaranır	Kondensasiya tipli qurutma (ventilyasiya yoxdur) — normal ola bilər / ventilyasiya yetərsizdir	Otağı havalandırın; hava çıxarma tipli modeldə boru bağlantısını yoxlayın
Güclü səs-küy	Barabanda əşya (düymə, sikkə) / cihaz düz qurulmayıb	Barabanı yoxlayın, ayaqları tənzimləyib cihazı üfüqi qoyun

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, havalandırılan otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (tip — kondensasiya/hava çıxarma/istilik nasosu, maksimal yük, proqramların sayı, enerji sinfi, ölçülər və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.