

Package Contents

- Graphics Card
- Driver CD
- User's Manual (depends on the product)

System Requirements

- Expansion Slot: Motherboard with one or above PCI Express x16 slot
- Monitor: With an input connector equivalent to the output connector of your graphics card.
- Operation System: Windows 7 or later (depends on the product)
- Optical Drive device

Auxiliary Tools

- Cross-screwdriver: This can be used to do most of the installation. Choose one with a magnetic head would be better.
- Pliers: This can be used as an auxiliary tool to pull out the power connectors or remove the brackets.
- Rubber gloves: This can prevent you from being incised and suffering the static charge.

Hardware Installation

- Turn off the power and remove the case of your computer. Remove the bracket which may obstruct your Graphics card.
- Put the card directly over the PCI EXPRESS slot and press one end of the card into the slot first. Gently but firmly press the other end until it is fully seated in the slot. Secure the card with a bracket screw.
- Connect to 6/8-pin power connectors (if any).
- Replace the case and connect the output and the monitor with the display cable.

English

Package Contents

(Consult your agent if anything is missing or damaged.)

- Graphics Card
- Driver CD
- User's Manual (depends on the product)

System Requirements

- Expansion Slot: Motherboard with one or above PCI Express x16 slot
- Monitor: With an input connector equivalent to the output connector of your graphics card.
- Operation System: Windows 7 or later (depends on the product)
- Optical Drive device

Auxiliary Tools

- Cross-screwdriver: This can be used to do most of the installation. Choose one with a magnetic head would be better.
- Pliers: This can be used as an auxiliary tool to pull out the power connectors or remove the brackets.
- Rubber gloves: This can prevent you from being incised and suffering the static charge.

Hardware Installation

- Turn off the power and remove the case of your computer. Remove the bracket which may obstruct your Graphics card.
- Put the card directly over the PCI EXPRESS slot and press one end of the card into the slot first. Gently but firmly press the other end until it is fully seated in the slot. Secure the card with a bracket screw.
- Connect to 6/8-pin power connectors (if any).
- Replace the case and connect the output and the monitor with the display cable.

Software Installation

- Turn on your computer.
- Insert the Driver CD into the optical drive device. The Autorun program will start the Setup program, and the setup screen will be shown as Step 3. If, on your computer, the Autorun program does not execute automatically, please enable the auto-detect function of the optical drive device from the CD-ROM tray. Or find the setup.exe file manually from the Driver CD.
- Click the Run button. The program will find a proper driver for your Graphics card.
- After restarting the computer, you can install the optional software from the Driver CD provided such as Microsoft DirectX, Adobe Acrobat Reader, or related links.
 - * Insert the Driver CD into the optical drive device, and start the Setup program.
 - * Choose the Utilities tab on the setup screen.
 - * Click the software's button that you want to install, then follow the on-screen instructions to complete the installation.
- Since our products are under continual improvement, there may be a later version of the driver and BIOS for your purchase. Simply click to select the linkage and browse the website as you usually do.
 - * Insert the driver CD into the optical drive device, and start the Setup program.
 - * Choose the Website tab on the setup screen.
 - * Click the corresponding button to launch your browser and access the website.

Software Installation

(Wenn Teile fehlen oder beschädigt sein sollten, wenden Sie sich bitte bei Ihren Händler.)

- Grafikkarte
- Treiber CD
- Handb. (Produktabhängig)

Systemvoraussetzungen

- Erweiterungssteckplatz: Motherboard mit einem oder mehreren PCI-Express-x16-Steckplätzen
- Monitor: Mit einem Display-Ausgang, der dem Anschluss der Grafikkarte entspricht
- Betriebssystem: Windows 7 oder eine neuere Version (Produktabhängig)
- Optisches Laufwerk

Hilfswerkzeuge

- Kreuzschraubenzieher: Ein Kreuzschraubenzieher ist für die meisten Installationschritte ausreichend. Ein Schraubenzieher mit magnetischem Kopf erleichtert die Installation.
- Eine Zange: Eine Zange kann bei der Entfernung von Steckblöcken hilfreich sein.
- Gummihandschuhe: Gummihandschuhe schützen vor statischer Aufladung und elektrischen Schlägen.

Hardware-Installation

- Schalten Sie den Computer aus, entfernen Sie das Stromkabel und öffnen Sie das Gehäuse.
- Legen Sie die Karte direkt über den PCI-Express-Steckplatz und drücken Sie zunächst ein Ende der Karte in den Steckplatz. Stecken Sie dann vorsichtig die andere Seite der Karte ein und drücken Sie sie bis zum Anschlag.
- Verbinden Sie die 6/8-poligen Netzkabelanschlüsse (sofern vorhanden).
- Schließen Sie das Gehäuse und schließen Sie das Stromkabel an.

Deutsch

Lieferumfang

(Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Teile fehlen oder beschädigt sind.)

1. Grafikkarte
2. Treiber-CD
3. Handb. (Produktabhängig)

Systemvoraussetzungen

1. Erweiterungslotplatz: Motherboard mit einem oder mehreren PCI-Express-x16-Steckplätzen
2. Monitor: Mit einem Display-Ausgang, der dem Anschluss der Grafikkarte entspricht
3. Betriebssystem: Windows 7 oder eine neuere Version (Produktabhängig)
4. Optisches Laufwerk

Hilfswerkzeuge

1. Kreuzschraubenzieher: Ein Kreuzschraubenzieher ist für die meisten Installationschritte ausreichend. Ein Schraubenzieher mit magnetischem Kopf erleichtert die Installation.
2. Eine Zange: Eine Zange kann bei der Entfernung von Steckblöcken hilfreich sein.
3. Gummihandschuhe: Gummihandschuhe schützen vor statischer Aufladung und elektrischen Schlägen.

Hardware-Installation

1. Schalten Sie den Computer aus, entfernen Sie das Stromkabel und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Legen Sie die Karte direkt über den PCI-Express-Steckplatz und drücken Sie zunächst ein Ende der Karte in den Steckplatz. Stecken Sie dann vorsichtig die andere Seite der Karte ein und drücken Sie sie bis zum Anschlag.
3. Verbinden Sie die 6/8-poligen Netzkabelanschlüsse (sofern vorhanden).
4. Schließen Sie das Gehäuse und schließen Sie das Stromkabel an.

Software-Installation

1. Starten Sie Ihren Computer an.
2. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr optisches Laufwerk. Das Autorun-Programm wird automatisch gestartet, und die Setup-Schirmauswahl wird angezeigt. Tippen Sie auf den Button "Ausführen", um das Setup-Programm zu starten.
3. Klicken Sie auf den Punkt "WebSite" in der Setup-Ansicht.
4. Klicken Sie auf den entsprechenden Button in Ihrem Browser, um die gewünschte Software auf der MSI-WebSite zu installieren.

Français

Contenu de l'emballage

(Consultez votre revendeur si un élément est manquant ou cassé.)

1. Carte graphique
2. CD de pilotes
3. Manuel d'utilisation (dépend du produit)

Configuration système requise

1. Slot d'extension : la carte mère doit disposer d'un slot d'extension (au plus) PCI Express x16.
2. Moniteur : la sortie doit être identique à celle de la carte graphique.
3. Système d'exploitation : Windows 7 ou version ultérieure. (dépend du produit)
4. Lecteur optique

Outils auxiliaires

1. tournevis cruciforme : la majeure partie des étapes d'installation s'effectue à l'aide d'un tournevis cruciforme. Nous vous recommandons d'utiliser un modèle magnétique.
2. Pince : la pince vous permet de retirer les connecteurs.
3. Gants en caoutchouc : les gants en caoutchouc vous permettent d'éviter les coupures et l'électricité statique.

Installation du matériel

1. Éteignez le PC et ouvrez le boîtier. Retirez la plaque située sur le connecteur de la carte graphique afin de pouvoir l'installer.
2. Placez la carte directement sur le connecteur PCI Express et positionnez d'abord l'extrémité de la carte dans le connecteur.
3. Appuyez doucement mais fermement sur l'autre extrémité jusqu'à ce que la carte soit totalement insérée dans le connecteur. Sécouriez ensuite la carte à l'aide de vos.
4. Connectez la carte aux connecteurs d'alimentation à 6 ou 8 broches (si présents).
4. Réfermez le boîtier et connectez le port sortie au

Installation du logiciel

1. Allumez l'ordinateur.
2. Insérez le CD de pilotes dans le lecteur de disque optique. Le programme d'Autorun se lance automatiquement pour ouvrir le programme d'installation (étape 3). Si le programme d'Autorun ne se lance pas automatiquement, veuillez exécuter la fonction d'auto-détection du lecteur de disque optique dans le Panneau de Configuration de l'ordinateur. Sinon, vous pouvez également lancer manuellement le fichier setup.exe proposé dans le CD de pilotes.
3. Cliquez sur les pilotes NVIDIA/AMD. Le programme trouvera le pilote adéquat pour votre carte graphique.
4. Après avoir réinitialisé l'ordinateur, vous pouvez installer les logiciels optionnels proposés sur le CD de pilotes tels que Microsoft DirectX, Adobe Acrobat Reader, etc.
5. Cliquez sur le bouton correspondant pour lancer votre explorateur internet et accéder au site.

Russкий

Комплект Поставки

(Обратиться к продавцу, если что-либо из комплекта поставки отсутствует или повреждено.)

1. Видеокарта
2. CD-диск
3. Руководство пользователя (в зависимости от продукта)

Системные Требования

1. Слот расширения: материнская плата с одним или несколькими слотами PCI Express x16
2. Монитор: с тем же разъемом, как на вашей видеокарте.
3. Операционная система: Windows 7 или более поздние версии (в зависимости от продукта)
4. Оптический привод

Вспомогательные Инструменты

1. Крестовая отвертка: Крестовая отвертка используется для сборки и монтажа оборудования. По возможности, используйте отвертку с магнитным наконечником, это обеспечит удобство в работе.
2. Пассатижи: Пассатижи могут использоваться для отсоединения разъемов питания и удаления заглушек из панели.
3. Пластик антистатик: Пластик антистатик защищает вас от возможных порезов и статического электричества.

Установка Оборудования

1. Выключите компьютер, отсоедините шнур питания и снимите крышку корпуса. Удалите заглушку из панели, которая мешает установить видеокарту. * Заглушку удалите с помощью плоскогубцев. * Используйте пассатижи, чтобы отсоединить разъемы питания и удалить заглушки из панели.
2. Поместите видеокарту непосредственно над слотом PCI Express и вставьте ее в слот, начиная с одной стороны. Аккуратно, но с усилием нажимая на другую сторону карты,

Polish

Zawartość opakowania

(Sprawdzić u przedstawiciela, czy nic nie brakuje i nie jest uszkodzone.)

1. Karta graficzna
2. Dysk CD ze sterownikami
3. Instrukcja (zależnie od produktu)

Wymagania systemowe

1. Slot rozszerzeń: Płyta główna z jednym lub więcej gniazdem PCI Express x16
2. Monitor: Ze złączem wyjściowym odpowiadającym złączu wyjściowemu karty graficznej
3. System operacyjny: Windows 7 lub nowszy (zależnie od produktu)
4. Napęd optyczny

Narzędzia pomocnicze

1. Śrubokręt krzyżakowy: potrzebny podczas całego procesu instalacji. Wybierz taki z magnetyczną końcówką, a ułatwi Ci to pracę.
2. Szczypce: mogą być potrzebne do wyciągnięcia złącza zasilania lub usunięcia zaślepek śledzi.
3. Gumowe rękawiczki: pozwolą zapobiec rozciśnięciu na dłoniach części przed wyładowaniem statycznym.

Instalacja sprzętu

1. Wyłącz zasilanie i zdejmij obudowę komputera. Usunąć tylną zaślepkę w miejscu instalowania karty graficznej
2. Umieść kartę bezpośrednio nad gniazdem PCI EXPRESS i wcłuj naprzemiennie jeden koniec karty do gniazda. Delikatnie, ale pewnie przyciśnij drugi koniec do pełnego zamknięcia. Zabezpiecz śledzią kartę przed wysunięciem przyciskając ją śrubą.
3. Podłącz do 6/8-pinowych złączy zasilania (jeśli są).
4. Zamknij obudowę a następnie podłącz kable monitora do wejścia VGA.

Português

Conteúdo da embalagem

(consulte com seu revendedor se algum item estiver em falta ou danificado.)

1. Placa Gráfica
2. CD do controlador
3. Manual de Usuário (depende do produto)

Requisitos do sistema

1. Ranhura de expansão: Placa principal com uma ou mais ranhuras PCI Express x16
2. Monitor: Com um conector de entrada equivalente ao conector de saída da sua placa gráfica.
3. Sistema operativo: Windows 7 ou mais recente (depende do produto)
4. Unidade de disco ótico

Ferramentas auxiliares

1. Chave Philips: Esta chave é utilizada para a maior parte dos procedimentos de instalação. Escolha uma chave com cabeça magnética.
2. Alicates: Os alicates podem ser utilizado como ferramentas auxiliares para puxar os conectores de alimentação para fora ou para remover os suportes.
3. Luvas de borracha: A utilização de luvas evita cortes e descargas de electricidade estática.

Instalação do hardware

1. Desligue a alimentação do computador e remova a respectiva tampa. Remova o suporte que pode estar a obstruir a sua placa VGA.
2. Insira a placa diretamente na ranhura PCI EXPRESS e pressione-a até ao fim. Pressione suavemente o outro extremo até a placa ficar totalmente introduzida na ranhura. Fixe a placa com um parafuso.
3. Ligue o cabo de 6/8 pinos (se existente).
4. Ligue a tampa e conecte o cabo VGA para ligar o monitor à porta VGA.
4. Instalação do software

Português

Conteúdo do pacote

(consulte com o agente si falta algún artículo o se encontra dañado.)

1. Placa gráfica
2. CD de controladores
3. Manual de Usuario (depende del producto)

Requisitos del sistema

1. Ranura de expansión: Placa base con una ranura PCI Express x16 o superior
2. Monitor: Con un conector de entrada equivalente al conector de salida de la tarjeta gráfica.
3. Sistema operativo: Windows 7 o posterior (depende del producto)
4. Dispositivo de unidad óptica

Herramientas auxiliares

1. Destornillador de estrella: Se puede utilizar para hacer la mayoría de la instalación. Utilizar uno con cabeza magnética sería mejor.
2. Alicates: Se pueden utilizar como herramienta auxiliar para sacar los conectores de energía o para quitar los soportes.
3. Guantes de goma: Previene que sea portado y pueda transmitir la carga estática.

Instalación del hardware

1. Desconecte de la luz y quite la tapa de su gabinete. Quite el soporte que puede obstruir su tarjeta VGA.
2. Inserte la tarjeta directamente sobre la ranura de expansión. Presione suavemente el otro extremo hasta que se asiente completamente en la ranura. Asegure la tarjeta con un tornillo de soporte.
3. Conecte los conectores de alimentación de 6/8 pines (si los hubiera).
4. Vuélva a poner la carcasa de su ordenador y conecte el puerto VGA al monitor con el cable VGA.

Instalación del software

1. Encienda el ordenador.
2. Inserte el CD de controladores en el dispositivo de unidad óptica. El programa de ejecución automática iniciará el programa de instalación. Aparecerá la pantalla de instalación, como se muestra en el Paso 3. Si el programa de ejecución automática no se ejecuta automáticamente en su equipo, habilite la función de detección automática del dispositivo de unidad óptica en el Panel de control. O bien, busque y ejecute manualmente el archivo setup.exe desde el CD de controladores.
3. Haga clic en los controladores NVIDIA/AMD. El programa buscará un controlador adecuado para su tarjeta gráfica.
4. Después de reiniciar el equipo podrá instalar el software opcional descrito al CD de controladores suministrado, como Microsoft DirectX, Adobe Acrobat Reader y otros enlaces relacionados. * Inserte el CD de controladores en el dispositivo de unidad óptica e inicie el programa de instalación. * Elija Utilities en la ventana de configuración. * Seleccione el software que desea instalar y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
5. Como nuestros productos están en continua mejora, puede haber una versión más actual del driver y de la BIOS para su placa. Simplemente haga clic para seleccionar el link y para hojear el website. * Inserte el CD de controladores en el dispositivo de unidad óptica e inicie el programa de instalación. * Elija Website en la ventana de configuración. * Haga clic en el botón correspondiente para iniciar o seleccionar el navegador y acceder a la web.

Español

Contenido del paquete

(consulte con su agente si falta algún artículo o se encuentra dañado.)

1. Tarjeta gráfica
2. CD de controladores
3. Manual de Usuario (depende del producto)

Requisitos del sistema

1. Ranura de expansión: Placa base con una ranura PCI Express x16 o superior
2. Monitor: Con un conector de entrada equivalente al conector de salida de la tarjeta gráfica.
3. Sistema operativo: Windows 7 o posterior (depende del producto)
4. Dispositivo de unidad óptica

Herramientas auxiliares

1. Destornillador de estrella: Se puede utilizar para hacer la mayoría de la instalación. Utilizar uno con cabeza magnética sería mejor.
2. Alicates: Se pueden utilizar como herramienta auxiliar para sacar los conectores de energía o para quitar los soportes.
3. Guantes de goma: Previene que sea portado y pueda transmitir la carga estática.

Instalación del hardware

1. Desconecte de la luz y quite la tapa de su gabinete. Quite el soporte que puede obstruir su tarjeta VGA.
2. Inserte la tarjeta directamente sobre la ranura de expansión. Presione suavemente el otro extremo hasta que se asiente completamente en la ranura. Asegure la tarjeta con un tornillo de soporte.
3. Conecte los conectores de alimentación de 6/8 pines (si los hubiera).
4. Vuélva a poner la carcasa de su ordenador y conecte el puerto VGA al monitor con el cable VGA.

Instalación del software

1. Encienda el ordenador.
2. Inserte el CD de controladores en el dispositivo de unidad óptica. El programa de ejecución automática iniciará el programa de instalación. Aparecerá la pantalla de instalación, como se muestra en el Paso 3. Si el programa de ejecución automática no se ejecuta automáticamente en su equipo, habilite la función de detección automática del dispositivo de unidad óptica en el Panel de control. O bien, busque y ejecute manualmente el archivo setup.exe desde el CD de controladores.
3. Haga clic en los controladores NVIDIA/AMD. El programa buscará un controlador adecuado para su tarjeta gráfica.
4. Después de reiniciar el equipo podrá instalar el software opcional descrito al CD de controladores suministrado, como Microsoft DirectX, Adobe Acrobat Reader y otros enlaces relacionados. * Inserte el CD de controladores en el dispositivo de unidad óptica e inicie el programa de instalación. * Elija Utilities en la ventana de configuración. * Seleccione el software que desea instalar y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
5. Como nuestros productos están en continua mejora, puede haber una versión más actual del driver y de la BIOS para su placa. Simplemente haga clic para seleccionar el link y para hojear el website. * Inserte el CD de controladores en el dispositivo de unidad óptica e inicie el programa de instalación. * Elija Website en la ventana de configuración. * Haga clic en el botón correspondiente para iniciar o seleccionar el navegador y acceder a la web.

Türkçe

Paketin İçeriği

(Herhangi bir eksiğe veya hasar varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz.)

1. Grafik Kartı
2. Sürücü CD'si
3. Kullanıcı Kılavuzu (Ürün bağılıdır)

Sistem Gereksinimleri

1. Genişletme Slotu: Bir veya üzeri PCI Express x16 yuvasına sahip anakart
2. Monitör: Bir veya üzeri giriş/konjektörüne eşleşen bir giriş/konjektörüne sahip.
3. İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri sürüm (ürün bağılıdır)
4. Optik Sürücü aygıt

Yardımcı Araçlar

1. Cross-screwdriver: Montajın tamamını yıldırmak için kullanışlıdır. Mümkün olduğunda, bir magnetik başlı olan bir kullanın.
2. Kipetler: Kipetler, bir video kartını çıkarmak veya aracıları kaldırmak için yardımcı alet olarak kullanılabilir.
3. Plastik anti-statik: Plastik anti-statik, statik elektrik ve elinizden çıkmaması engelleyici. * Anti-statik eldivenler kullanın. * Anti-statik eldivenler kullanın.
4. Elektrik kaputunu ve bilgisayarınızın kasağını açın. VGA kartınızı engellemek için kasa içeriğini temiz etmiş olmanız gerekir.
5. Kartı doğrudan PCI Express yuvasına yerleştirin ve once kartın bir ucunu yuvarlak kenara doğru itin. Diğer kenarın altına doğru iterek kartı diğer kenara doğru iterek yerleştirin ve VGA port ile monitörü VGA kablosu ile bağlayın.

Nederlands

Inhoud verpakking

(raadpleeg uw agent als er iets ontbreekt of beschadigd is.)

1. Grafische kaart
2. Cd met stuurprogramma
3. Gebruiksaanwijzing (afhankelijk van het product)

Systeemvereisten

1. Uitbreidingsplaats: Moederbord met één of meer PCI Express x16-sluisen
2. Monitor: Met een aansluiting die gelijkwaardig is aan de uitgang van uw grafische kaart.
3. Besturingssysteem: Windows 7 of later (afhankelijk van het product)
4. Optisch station

Hulpgerededschappen

1. Kruiskop-schroevendraaier: Deze schroevendraaier kan voor het grootste gedeelte van de installatie worden gebruikt. Het is nog beter als u een schroevendraaier met een magnetische kop zou gebruiken.
2. Tang: Deze tang kan worden gebruikt als hulpgerededschap om de voedingsconnectors uit te trekken of de haken te verwijderen.
3. Rubber handschoenen: Hermees vermijdt u wonden en statische lading.

Hardware-installatie

1. Schakel de voeding uit en verwijder de behuizing van uw computer. Verwijder de plaat die kan interfereren met de installatie.
2. Plaats de kaart direct boven de PCI EXPRESS-sleuf in druk eerst het ene uiteinde van de kaart in de sleuf. Daarna voorzichtig maar stevig op het andere uiteinde tot de kaart stevig in de sleuf zit. Maak de kaart vast met de schroef van de haak.
3. Sluit aan op de 6/8-pin voedingsaansluitingen (als die er zijn).
4. Plaats de behuizing terug en sluit de VGA-poort aan op de monitor met behulp van de VGA-kabel.

Nederlands

Software-installatie

1. Schakel uw computer in.
2. Stop de cd met het stuurprogramma in het optische station. Het Autorun-programma zal het installatieprogramma starten en het scherm met de instellingen van het programma wordt getoond als Step 3. Als het Autorun-programma niet automatisch wordt gestart op uw computer, schakelt de auto-detectie-defunctie van het optische station in vanaf het Configuratiescherm. U kunt ook het bestand setup.exe file handmatig zoeken of uitvoeren vanaf de cd-rom tray.
3. Klik op de stuurprogramma NVIDIA/AMD. Het programma zal een geschikt stuurprogramma zoeken voor uw grafische kaart.
4. Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, kunt u de optionele software installeren vanaf de bijgeleverde cd met het stuurprogramma, zoals Microsoft DirectX, Adobe Acrobat Reader of verwante koppelingen.
5. Aangezien wij voortdurend werken aan de verbetering van onze producten, kan er een recentere versie van het stuurprogramma en de BIOS voor uw product bestaan. Klik hiervoor op de website van de kaart om te weten naar de website zoals dat gewoon bent.
6. Plaats de stuurprogramma-cd in het optische station en start het installatieprogramma. * Kies het tabblad Utilities (Hulpgerededschap) op het installatiescherm. * Selecteer de software die u wilt installeren en volg daarna de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
7. Omdat onze producten voortdurend worden verbeterd, kan er een recentere versie van het stuurprogramma en de BIOS voor uw product bestaan. Klik hiervoor op de website van de kaart om te weten naar de website zoals dat gewoon bent.
8. Plaats de stuurprogramma-cd in het optische station en start het installatieprogramma. * Kies het tabblad Utilities (Hulpgerededschap) op het installatiescherm. * Selecteer de software die u wilt installeren en volg daarna de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
9. Omdat onze producten voortdurend worden verbeterd, kan er een recentere versie van het stuurprogramma en de BIOS voor uw product bestaan. Klik hiervoor op de website van de kaart om te weten naar de website zoals dat gewoon bent.
10. Plaats de stuurprogramma-cd in het optische station en start het installatieprogramma. * Kies het tabblad Utilities (Hulpgerededschap) op het installatiescherm. * Selecteer de software die u wilt installeren en volg daarna de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Čeština

Obsah krabice

(Pokud je některé součásti poškozeny nebo chybí, obraťte se na prodejce.)

1. Grafická karta
2. Disk CD s ovladači
3. Uživatelská příručka (v závislosti na produktu)

Požadavky na systém

1. Přiroční slot: Základní deska s jedním nebo více sloty PCI Express x16
2. Monitor: Se vstupním konektorem, který odpovídá výstupnímu konektoru vaší grafické karty
3. Operační systém: Windows 7 nebo novější (v závislosti na produktu)
4. Optická jednotka

Pomocné nástroje

1. Křížový šroubovák: Slouží k provedení většiny částí instalace. Vhodnější je šroubovák s magnetickou hlavou.
2. Kladítko: Lépe použijí jako pomocný nástroj pro vytažení konektorů napájení nebo vyjmout nástroje.
3. Gumené rukavice: Gumené rukavice mohou zabránit nahromadění a poškození statickou elektřinou.

Instalace hardwaru

1. Vypněte napájení počítače a sejměte kryt počítače. Odstrňte nástroj z místa slotu pro kartu VGA.
2. Připevněte kartu přímo na slot PCI EXPRESS a jedním koncem zatlačte kartu do slotu. Opatrně (ale pevně) zasuňte druhý konec tak, aby byla karta zcela usazena v slotu. Kartu upevněte šroubkem závěsné háčky.
3. Připojte ke 6/8-žilovým konektorům napájení (pokud jsou k dispozici).
4. Nasaďte napájecí kábel a připojte port VGA a monitor kabitě VGA.

Instalace softwaru

1. Zapněte počítač.
2. Vložte CD s ovladači do optické jednotky. Program Automatické spuštění spustí instalační program a zobrazí se instalační obrazovka jako v kroku 3. Pokud se ve vašem počítači neprovede automaticky spuštění, můžete si vybrat možnost automatické detekce optické jednotky. Nebo ručně vyhledáte a spusťte soubor setup.exe z disku CD.
3. Klepněte na ovladač NVIDIA/AMD. Program vyhledá vhodné ovladače pro grafickou kartu.
4. Po restartování počítače můžete z dodaného disku CD s ovladači nainstalovat další volitelný software, například rozhraní Microsoft DirectX, aplikaci Adobe Acrobat Reader nebo související odkazy. * Vložte disk CD s ovladači do optické jednotky a spusťte instalační program. * Na obrazovce instalačního programu Utilities (uživatelské nástroje) vyberte software, který chcete nainstalovat, a podle zobrazených pokynů dokončete instalaci. * Vyberte si z nabízených produktů software, který chcete nainstalovat, a podle zobrazených pokynů dokončete instalaci. * Vyberte si z nabízených produktů software, který chcete nainstalovat, a podle zobrazených pokynů dokončete instalaci.
5. Při průběhu rozvoje našich produktů můžeme mít k dispozici novější verzi ovladače a systému BIOS. Stačí kliknout na odkaz a procházet internet jako obvykle. * Vložte disk CD s ovladači do optické jednotky a spusťte instalační program. * Na obrazovce instalačního programu klepněte na kartu Website (Web). * Klepněte na příslušné tlačítko a spusťte prohlížeč a vyhledáte webové stránky.

Srpski

Sadržaj pakovanja

(Konsultujte se sa svojim agentom ukoliko je bilo šta oštećeno ili nedostaje.)

1. Grafická karta
2. CD sa driverima
3. Uputstvo za korišćenje (zavisno od proizvoda)

Sistemski zahtevi

1. Prirodni slot: Matična ploča sa jednim ili više PCI Express x16 priključaka
2. Monitor: Sa ulaznim konektorom istim kao izlazni konektor na grafickoj karti.
3. Operativni sistem: Windows 7 ili noviji (zavisno od proizvoda)
4. Optički uređaj

Pomoćne alate

1. Križasti odvijač: Možete da ga koristite tokom većeg dela instalacije. Najbolje odaberite odvijač sa magnetskim vrhom.
2. Špičasta kladiva: Možete da ih koristite kao pomoćnu alatku da bi izvlačili napojne konektore, odnosno uklanjali skobu.
3. Gumene rukavice: One bi vas zaštitile od zadobijanja poskocina, odnosno od posledica statičkog opterećenja.

Hardverska instalacija

1. Isključite napajanje i skinite poklopac svog računara. Uklonite skobu koje mogu sprečavati postavljanje vaše VGA kartice.
2. Postavite karticu direktno na PCI EXPRESS slot i prvo uvucite jednu kraj kartice u reza. Pazljivo ali čvrsto pritisite drugi kraj dok ne legne dobro u slot. Pričvrstite karticu pomoću vijka od skobe.
3. Povežite 6/8-žilovni priključak za napajanje (ako ih ima).
4. Vratite poklopac računara na mesto i povežite monitor na VGA port, a pomoću VGA kabla.

Instaliranje softvera

1. Uključite svoj računar.
2. Uložite CD sa upravljačkim programom u optički uređaj. Samopokretni program će pokrenuti instalacioni program i instalacioni ekran će biti prikazan kao 3. korak. Ako se na vašem računaru samopokretni program ne izvrši automatski, omogućite funkciju automatskog otkrivanja optičkog uređaja u Kontrolnoj ploči. Možete i ručno pokrenuti ručno pokretno datoteku setup.exe sa CD-a sa upravljačkim programom.
3. Kliknite na NVIDIA/AMD drivere. Program će pronaći odgovarajući driver za vašu graficku karticu.
4. Nakon restartovanja kompjutera, možete da instalirate opcionu softver sa driverovskog CD-a, poput Microsoft DirectX, Adobe Acrobat Reader, ili povezane linkove. * Uložite CD sa upravljačkim programom u optički uređaj i pokrenite instalacioni program. * Na konfiguracionom ekranu izaberite karticu Utilities (uživatelski programi) i kliknite na odgovarajuću dugme da biste pokrenuli svoj web čitač i dobili pristup web lokaciji.

Magyar

A csomag tartalma

(Forduljon az eladóhoz, ha bármi hiányzik vagy sérült a tartalom.)

1. Grafikus kártya
2. Illesztőprogram CD
3. Használati útmutató (a termékét függ)

Rendszerkövetelmények

1. Bővíthetőségi csatlakozó: Egy vagy több PCI Express x16 foglalat
2. Monitor: Bernevelő csatlakozójához egyező kimenetű kábelrel rendelkező monitor
3. Operációs rendszer: Windows 7 vagy újabb (a termékétől függ)
4. Optikai meghajtó

Kiegészítő eszközök

1. Keresztfejű csavarhúzó: Ezzel a telepítés nagy részét el lehet végezni. A magnészes fejű keresztes csavarhúzó használata ajánlott.
2. Fogó: Ezt kiegészítő eszközként lehet használni a csatlakozók kihúzásánál, illetve tartóerőket elvételénél.
3. Gumikesztyű: Ez megakadályozza, hogy megvágja magát és elektrosztatikus kisülést okozzon.

Hárdevtelepítés

1. Kikapcsolja a számítógépet, és vegye le az számítógéphéz fedelét. Távolítsa el a VGA kártya tartóeszközét.
2. Tegye a kártyát közvetlenül a PCI EXPRESS kártyafoglalatba. Először illesse az egyik végét a foglalatba. Óvatosan, de határozottan nyomja le a másik végét, amíg teljesen nem lezárkodik a foglalatba. Rögzítse a kártyát egy csavarral.
3. Csatlakoztassa a 6/8-vezetékes tápcsatlakozókat (ha szükséges).
4. Helyezze vissza a fedelét és kösse össze a VGA-portot és a monitort a VGA-kábellel.

Szoftvertelepítés

1. Kikapcsolja a számítógépet, és vegye le az számítógéphéz fedelét. Távolítsa el a VGA kártya tartóeszközét.
2. Tegye a kártyát közvetlenül a PCI EXPRESS kártyafoglalatba. Először illesse az egyik végét a foglalatba. Óvatosan, de határozottan nyomja le a másik végét, amíg teljesen nem lezárkodik a foglalatba. Rögzítse a kártyát egy csavarral.
3. Csatlakoztassa a 6/8-vezetékes tápcsatlakozókat (ha szükséges).
4. Helyezze vissza a fedelét és kösse össze a VGA-portot és a monitort a VGA-kábellel.

Italiano

Contenuto del Pacchetto

(Se qualche elemento risulta danneggiato o mancante consultare il proprio distributore di fiducia.)

1. Scheda grafica
2. CD contenente il driver
3. Manuale dell'utente (a seconda del prodotto)

Requisiti del Sistema

1. Slot di espansione: Scheda madre con uno o più slot PCI Express x16
2. Monitor: Con un conettore di ingresso equivalente a quello di uscita della scheda grafica.
3. Sistema operativo: Windows 7 o successivo (a seconda del prodotto)
4. Unità ottica

Strumenti Ausiliari

1. Cacciavite a croce: Cacciavite a croce, da utilizzare in gran parte delle operazioni di installazione. Se è possibile, sceglierne uno con la testa magnetizzata per migliori risultati.
2. Pinze: Pinze, possono essere usate come strumento di aiuto per estrarre gli spinotti o per togliere le grappe.
3. Guanti di gomma: Guanti di gomma, evitano di tagliarsi o di sentire la scossa della carica statica.

GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA

1. Scollegare l'alimentazione e togliere il coperchio del computer. Togliere la grappa che potrebbe ostacolare l'installazione.
2. Inserire la scheda direttamente sopra lo slot PCI EXPRESS e premere per prima cosa un'estremità della scheda all'interno dello slot. Premere dolcemente, ma con forza, l'altra estremità fino a quando si è collocata perfettamente all'interno dello slot. Fissare la scheda con la vite apposta.
3. Collegare agli (eventuali) connettori di alimentazione a 6/8 pin.

Italiano

Contenuto del Pacchetto

(Se qualche elemento risulta danneggiato o mancante consultare il proprio distributore di fiducia.)

1. Scheda grafica
2. CD contenente il driver
3. Manuale dell'utente (a seconda del prodotto)

Requisiti del Sistema

1. Slot di espansione: Scheda madre con uno o più slot PCI Express x16
2. Monitor: Con un conettore di ingresso equivalente a quello di uscita della scheda grafica.
3. Sistema operativo: Windows 7 o successivo (a seconda del prodotto)
4. Unità ottica

Strumenti Ausiliari

1. Cacciavite a croce: Cacciavite a croce, da utilizzare in gran parte delle operazioni di installazione. Se è possibile, sceglierne uno con la testa magnetizzata per migliori risultati.
2. Pinze: Pinze, possono essere usate come strumento di aiuto per estrarre gli spinotti o per togliere le grappe.
3. Guanti di gomma: Guanti di gomma, evitano di tagliarsi o di sentire la scossa della carica statica.

GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA

1. Scollegare l'alimentazione e togliere il coperchio del computer. Togliere la grappa che potrebbe ostacolare l'installazione.
2. Inserire la scheda direttamente sopra lo slot PCI EXPRESS e premere per prima cosa un'estremità della scheda all'interno dello slot. Premere dolcemente, ma con forza, l'altra estremità fino a quando si è collocata perfettamente all'interno dello slot. Fissare la scheda con la vite apposta.
3. Collegare agli (eventuali) connettori di alimentazione a 6/8 pin.

Română

Conținutul pachetului

(Căutați dacă lipsesc sau dacă lipsește sau se găsește ceva.)

1. Placă grafică
2. CD cu driver
3. Cărușelă de sistem