Интеллектуальное зарядное устройство
LiitoKala Lii-S1

с цифровым дисплеем
для Ni-MH, Li-ion и LiFePO4 аккумуляторов с регулируемым уровнем тока заряда:
0.5A и 1A
и выбором конечного напряжения заряда литий-ионного аккумулятора
3,6В 4,2В 4,35В.

Совместимо со следующим типами батарей:

- Li-ion / LiFePO4: 21700, 20700, 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (RCR123), 14500, 10440
- Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, C

Краткое руководство:
Установите аккумулятор. В устройстве реализована функция автоматического определения полярности, поэтому соблюдение + и - при установке батареи не имеет значения, аккумулятор будет заряжаться в любом случае. В течение 5 сек. устройство определит тип аккумулятора (Ni-MH или Li-ion) и начнет заряд. На дисплее отобразится текущее напряжение аккумулятора и начнет мигать буква **V.** При полном заряде на дисплее появится надпись ***FULL***.
При установке Li-ion 4,35v и LiFePO4 аккумуляторов необходимо выбрать конечное напряжение заряда. (По умолчанию всегда включается заряд до 4,2в). Для этого в течение 5 сек после установки аккумулятора нажмите кнопку **MODE**. С помощью индикатора выберите необходимое конечное напряжение заряда:
Li-Fe 3,20v - для заряда LiFePO4 аккумуляторов с конечным напряжением 3,6в
Li-ion 3,70v - для заряда обычных Li-ion аккумуляторов с конечным напряжением 4,2в
Li-ion 3,80v - для заряда Li-ion аккумуляторов с конечным напряжением 4,35в

После установки необходимого напряжения вы можете выбрать оптимальный ток заряда (0,5 или 1А). Для этого нажмите кнопку **MODE** для перехода в режим отображения зарядного тока. Еще раз нажмите и удерживайте кнопку управления до изменения показаний тока заряда 0,5 или 1А.
В устройстве присутствует функция активации глубоко разряженных аккумуляторов. Но следует учитывать, что зарядка может не определить аккумуляторы с напряжением:

- ✓ Ni-MH: менее 0,2в
- ✓ Li-ION: от 1,6в до 2,2в

Lacrosse-NN.RU

Комплектация:
Зарядное устройство
Кабель USB - microUSB
Гарантийный талон
Инструкция на русском языке

Технические параметры:
Вход: 5V,1A
Выходной ток: 500mA, 1000mA
Конечное напряжение заряда: 3,65v / 4,2v / 4,35v / 1,48v
Размеры: 115мм × 38мм × 29мм
Вес: 45г

Перевод выполнен https://lacrosse-nn.ru (ссылка обязательна)
Lacrosse-NN.RU